

MĚSTSKÝ ÚŘAD TÁBOR

Odbor životního prostředí

Husovo náměstí 2938, 390 02 Tábor



S00FX00MI233

Obec Jistebnice
Náměstí č. 1
391 33 Jistebnice

Spis.značka
Číslo jednací
Oprávněná úřední osoba

S-META 47097/2010 OŽP/Ja 10
METAB 57643/2011/OŽP/Ja
Jahelka Josef Ing.

Tábor
25.11.2011

ČHP 1 07 04 101

Povolení provedení stavby vodního díla pod názvem: „Božejovice - kanalizace a ČOV“, povolení vypouštění odpadních vod do vod povrchových, povolení odběru vod podzemních.

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Tábor – obec s rozšířenou působností podle zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s rozšířenou působností a stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem, jako místně příslušný vodoprávní úřad podle § 11 odst. 1 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako spec. stavební úřad dle § 15 odst. 4 citov. vodního zákona a dále § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na základě výsledku vodoprávního řízení, kde ústní jednání se konalo dne 29.9.2011

povoluje

obci Jistebnice
se sídlem: Náměstí č.p. 1, 391 33 Jistebnice
IČ: 00 252425

1) vypouštění odpadních vod do povrchových vod podle § 8 odst. 1 písm. c) citovaného vodního zákona číslo 254/2001 Sb. v platném znění, v daném případě z ČOV na parc. č. 1426 v k.ú. Božejovice kanalizačním svodem do Božejovického potoka ř. km 3, ČHP 1 07 04 101 takto:

v množství : Qprům. 0,3 l/s Q max. 1,77 l/s, 38,3 m3/den, 1,1 tis. m3/měs., 14 tis. m3/rok

v kvalitativních parametrech:

hodnoty	p	m	bilance
BSK5	30 mg/l	50 mg/l	0,42 t/rok
NL	40 mg/l	60 mg/l	0,56 t/rok
CHSKCr	110 mg/l	170 mg/l	1,54 t/rok

na dobu do 6.9.2020 za účelem vypouštění vyčištěných odpadních vod z veřejné kanalizace obce Jistebnice, části Božejovice do vod povrchových.

Pro vypouštění odpadních vod do vod povrchových se stanovují tyto podmínky:

pro kontrolu funkčnosti čištění komunálních odpadních vod se stanovuje jako odběrné místo měrná šachta za ČOV, kde minimálně 4 x ročně budou odebrány vzorky vyčištěných komunálních odpadních vod (směsný dvouhodinový vzorek získaný sléváním 8 objemově stejných dílčích vzorků v intervalu 15 minut), vzorky budou předány na vyhodnocení do příslušných autorizovaných laboratoří, kde budou podrobeny analýze dle platných norem

ve vzorcích se požaduje stanovovat: pH, BSK5, CHSKCr, NL

výsledky rozborů odpadních vod budou každoročně (zpravidla k 20.12.) předkládány vodoprávnímu úřadu, správci toku, jinak budou uloženy u producenta po dobu min.

5-ti let, kde budou na vyžádání vodoprávního úřadu k dispozici

množství vody bude měřeno v měrném objektu ČOV (Parshallův žlab s ultrazvukovou sondou)

uváděné přípustné koncentrace „p“ nejsou roční průměry a mohou být překročeny v povolené míře podle hodnot v příloze č. 5 nařízení vlády ČR číslo 61/2003 Sb., uváděné maximální koncentrace „m“ jsou nepřekročitelné

OKEČ 9001 druh vod: městské odp. vody or. souř.: 747910 y 1112439

2) nakládání s vodami dle § 8 odst.1 písm. b) bod 1. vodního zákona a to k odběru podzemní vody ze studny na p.č. 1457/1 v k. ú. Božejovice v množství:

Ø 0,007 l/s

max. 0,01 l/s

max. 0,15 m³/den

max. 4,5 m³/měsíc

max. 54,0 m³/rok

za účelem krytí spotřeby vody v soc. zázemí čistírenského zařízení v Božejovicích na dobu 20 let. Povolení se vydává bez ohledu na kvalitu vody v daném zdroji.

ČHP 1-07-04-101 hydr. rajon. 632. or. souř.: x 112454, y 747911

3) provedení vodních děl pod názvem: „Božejovice kanalizace a ČOV“, podle ustanovení § 15 odst. 1 citovaného vodního zákona a podle ustanovení § 115 zákona číslo 183/2006 Sb. v platném znění, která obsahují vodní díla: čistírenské zařízení a kanalizaci v Božejovicích v rozsahu:

- kanalizace splašková (oddílná):

kanál A: DN 250, délky 525 m (napojení na ČOV, šachta 1 – šachta 17 a) PP SN 8

kanál C: DN 250, délky 39 m (šachta 6 a šachta 18) PP SN 8

kanál D: DN 250, délky 125 m (šachta 7, šachta 20, šachta 21) PP SN 8

stoka E: DN 250, délka 190 m (šachta 10, šachta 22 – šachta 29) PP SN 8

stoka E1: DN 250, délka 217 m (šachta 23, 30 – 34) PP SN 8

stoka E1 – 1: DN 250, délka 137 m (šachta 30, 35 – 38) PP SN 8

stoka F: DN 250, (odbočení z šachty 12 k hranici pozemku 47) PP SN 8

stoka G: DN 250, délka 40 m (šachta 14, 43) PP SN 8

stoka H: DN 250, délka 134 m (šachta 16, 44 – 47) PP SN 8

(chráničky ocelové průměr 426/8)

- ČOV (včetně studny):

SO 01: obtoková šachta čerpací stanice

SO 02: blok nádrží

SO 03: zakrytí bloku

SO 05: potrubí měření zdroj vody – studna (studna spouštěná šachtová hloubky 6 m, prům. 1000 mm, vodovod IDPE 32/4,4 celkové délky 19 m)

Stavbou budou dotčeny pozemky parc. č. KN: st. 69, st. 45/1, st. 46, st. 59/1, st. 59/2, 1284, 1426 (PK 1426), 1457/1 (1427, 1428), 1480/6, 1485/1, 1497, 1510/1 (PK 1243/1), 1510/2, 1519, 1527/4, 1538/2, 1543/2, 1558/1 díl 2, 1558/2, 1558/3, 2117/1, 2117/2, 2117/4, 2117/5, 2117/7, 2117/8, 2117/9, 2134/4, 2134/7 (PK 2134/2), 2154, 2170/1 (PK 2170 díly 1 a 2), 2170/2, 2170/3, 2172 (díly 1 a 2), 2173 díl 2, 2209, 2210, 2213, 2214 v k.ú. Božejovice.

orientační souřadnice vybraných bodů: x 112454, y 747911, x 112463, y 747902.

Stavba bude sloužit ke svodu komunálních odpadních vod od jednotlivých producentů na čistírenské zařízení, kde bude zajištěno jejich vyčištění. Ze studny bude kryta spotřeba vody v sociálním zázemí ČOV.

Podle § 115 odst. 1 citovaného stavebního zákona se stanovují tyto podmínky pro provedení stavby:

1. Stavbu lze zahájit až po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
2. Stavba bude provedena podle předložené a schválené projektové dokumentace, případné zásadní změny oproti projektu nutno předem odsouhlasit se zdejším odborem.
3. Stavba bude dokončena do 31.12.2013.
4. Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při realizaci zabezpečí odborné vedení prováděné stavby stavbyvedoucím. Zhotovitel zabezpečí, aby práce na stavbě, k jejich provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění. Zhotovitel stavby bude spec. stavebnímu úřadu sdělen po ukončené výběrového řízení.

5. Kontrolní prohlídky stavby se uskuteční: první prohlídka před započítím zemních prací, druhá prohlídka v průběhu stavby, třetí jako závěrečná kontrolní prohlídka stavby.

6. Před zahájením stavby je investor povinen zajistit vymezení tras vedení technické infrastruktury.

7. Před zahájením výkopových prací je nutné zjistit, zda v zájmovém území je podzemní kabelové nebo jiné vedení, zajistit jeho vytýčení a ochranu před poškozením: E.ON Česká republika s.r.o. z 22.7.2010: V zájmovém území se nachází podzemní vedení NN, nadzemní vedení NN, nadzemní vedení VN, distribuční trafostanice VN/NN. Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni podle zákona číslo 309/2006 Sb., a nařízení vlády ČR č. 591/2006 Sb., učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, majetku, nebo zdraví osob elektr. proudem. Výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení NN lze provádět v min. vzdálenosti 1 m od sloupů tak, aby nedošlo k narušení jejich stability a uzemňovací soustavy, nebo jinak byl ohrožen provoz el. zařízení a bezpečnost osob. Dále se požaduje dodržování ustanovení norem ČSN EN 50 110-1 a PNE 33 33 02. Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození distribučního a sdělovacího zařízení. Ohlášení jakýchkoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECZR na tel. č. 800225577.

Telefonica O2 Czech Republic, a.s. č.j. 24694/10/CCB/V00: Trasy podzemních vedení sítě elektronických komunikací budou zakresleny podle předaných polohopisných plánů do prováděcí projektové dokumentace stavby. Při činnostech v blízkosti vedení SEK je povinnost respektovat ochranná pásma podzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále PVSEK) a nadzemního vedení sítě elektronických komunikací (NVSEK) tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení. Při křížení, nebo souběhu kanalizace s PVSEK se dodrží ČSN 736005 v platném znění. V místech, kde bude trasa PVSEK křížena kanalizací, požadujeme PVSEK ochránit betonovými žlaby nebo půlenou chráničkou typu ARÓT nebo KAPOHALF odpovídajícího průměru. Případnou stávající mechanickou ochranu PVSEK požadujeme při stavbě zachovat, nebo před záhozem obnovit včetně výstražné folie. Kanalizační šachty požadujeme min. 1,5 m od tras PVSEK. Při zpracovávání prováděcí PD (křížení PVSEK a kanalizace) je nutné posoudit proveditelnost křížení (světlost a hloubky uložení PVSEK). Ve vzdálenosti menší než 1,5 m od PVSEK nelze umístit objekt stavby (ČOV včetně oplocení). Případné úpravy nebo přeložky PVKS vyvolané stavbou hradí dle zákona číslo 127/2005 Sb. stavebník, jehož stavbou bylo jejich provádění vyvoláno. Postup pro úpravy a přeložky PVSEK je stanoven spol. TELEFONICA O2 v „Základních podmínkách pro realizaci a vynucené překládky VKS“. Případné úpravy přeložky PVSEK konzultujte s pracovištěm ochrany sítě, na tel. 724 216 554 p. Málou. Před započítím zemních prací je nutné zajistit vyznačení trasy PVSEK v terénu podle obdržené polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou stavební práce provádět. Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVSEK, je povinen vyzvat pracovníka Telefonica O2 ke kontrole vedení před zakrytím. (kontakt p. Přívozník 606 657 189). Až po následné kontrole je oprávněn provést zához. Zápis o kontrole PVSEK před záhozem se požaduje doložit ke kolaudaci stavby.

8. Při přípravě a provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky číslo 501/2006 Sb. a je nutno dodržet předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci dle vyhl. číslo 309/2006 Sb. a ostatní obecně platné předpisy a normy.

9. Skladování materiálu na cizích pozemcích, případné překopy těchto pozemků lze uskutečnit jen na základě dohod s jejich vlastníky (nájemci) ve smyslu platných předpisů.

10. Budou dodrženy podmínky stavbou dotčených orgánů a dalších účastníků stavebního řízení:

OR MěÚ Tábor č.j. METAB 39560/2010/OR/Ko/2 z 13.8.2010: Území na němž se hodlá provádět stavební činnost, je územím s archeologickými nálezy. Vzhledem k této skutečnosti se na Vás vztahují povinnosti uvedené v ustanovení podle zákona č. 20/1987 Sb. v platném znění, § 22 o provádění archeologických výzkumů, kde je stavebník povinen oznámit toto Archeologickému ústavu AV ČR a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést v dotčeném území záchranný archeologický výzkum.

Policie ČR DI Tábor č.j. KRPC 661/618/CS-2010-020608 z 20.8.2010: Platí navržené DIO. Pokud při výstavbě dojde k změnám navrženého DIO, je nutné změnu předložit nejméně 1 měsíc před termínem změny.

Povodí Vltavy s.p. závod Horní Vltava Č. Budějovice č.j. 21992/2011/143 z 27.7.2011: Výletní objekt bude proveden dlažbou z lomového kamene do betonu s vyspárováním, v šíři 2,3 m /) úprava bude na každou stranu o 0,65 m širší oproti navrhovanému záhozu. Zához z lom. Kamene ve dně a na protějším svahu bude rovněž v šířce 2,3 m (v návaznosti na dlažbu). Opevnění protějščího břehu bude až na hranu břehu. Upravený výkres výústního objektu bude předložen provoznímu stř. Lužnice ve Veselí n/L. k odsouhlasení. Zahájení a ukončení prací bude oznámeno provoznímu středisku Lužnice ve Veselí nad Lužnicí. Zástupce správy toku bude zván na kontrolní dny a na kolaudační prohlídku stavby. Bude minimalizována doba skladování výkopku tak, aby nedošlo ke splachu do toku. Prováděním prací nesmí dojít ke znečištění toku stavebním materiálem nebo jinými závadnými látkami. Na stavbu bude vypracován havarijní a povodňový plán. Tyto budou zajištěny ve spolupráci s dodavatelem stavby a předloženy Povodí Vltavy s.p. a vodoprávnímu úřadu před zahájením stavebních prací. Požaduje se, aby svislá vzdálenost mezi chráničkou kanalizačních řadů a opevněním dna koryta byla min. 0,5 m. Zaměření skutečného provedení kanalizace a výústního objektu bude předáno ve výkresové i digitální podobě provoznímu stř. Lužnice ve Veselí n/L. (situaci s okolím v měř. 1:500 a detailní situační a výškové uspořádání v měř. 1:100 s kótami v nadmořské výšce BpV).

Musí být akceptovány připomínky občanů z veřejného ústního jednání konaného dne 26.7.2010 v Božejovicích: požadavek uvedený panem Ludkem Kolihou ve věci ochrany studny č.p. 27, požadavek uplatněný panem Jiřím Shorným – nesmí dojít k poškození stávající studny, zdroje vody na parcele p.č. 1480/3 v k.ú. Božejovice. V případě znehodnocení stávajícího zdroje musí být zajištěna náhrada. Dle připomínky pana Duška Josefa vlastního parc. č. 1485/1 v k.ú. Božejovice bude jmenovaný přizván ke kontrolní prohlídce při realizaci dané části stavby v inkriminovaném místě.

Městský úřad Tábor odbor dopravy: souhlasí se s vydáním stavebního povolení. Trasa bude v silnici č. III/1225 uložena do středu komunikace, nebo do středu jízdního pruhu. Rozpočet obsahuje položku na položení nové obrusné vrstvy v celé šíři vozovky. Zhotovitel požádá min. 21 dnů před zahájením prací o stanovení přechodné úpravy provozu, povolení zvláštního užívání komunikace, popř. uzavírky pozemní komunikace. U silnice III/1225 bude položena nová obrusná vrstva, u ostatní komunikací dojde k uvedení do původního stavu.

Krajská hygienická stanice se sídlem v Českých Budějovicích č.j. 1282/10/HOK.TA z 15.3.2010: Před uvedením stavby do trvalého užívání musí být KHS předloženy výsledky měření hluku provozovny ČOV v chráněných venkovních prostorech staveb v okolí ČOV (dům č.p. 65 apod.).

11. Případné škody na cizích nemovitostech nebo jiném majetku vzniklé vinou výstavby, provozu a údržby předmětného vodního díla je povinen hradit stavebník, případně následný uživatel.

12. Dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, lze užívat na základě kolaudačního souhlasu. Stavebník zajistí, aby byly před započítím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy.

13. K závěrečné kolaudační prohlídce předloží investor tyto doklady:

protokol o vytýčení stavby ověřený úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem
geometrický plán zaměření stavby podle předpisů o katastru nemovitostí

dokumentaci skutečného provedení stavby (zaměření)

doklady k použitým výrobkům, zejména s ohledem na výrobky použité ke stavbě (certifikáty, potvrzení o shodě výrobků)

14. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebude zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

15. Po nabytí právní moci stavebního povolení bude na staveništi umístěn štítek.

Účastníci řízení:

Luděk Koliha, J. A. Komenského č. p. 935, 399 01 Milevsko, Hana Koliňová, J. A. Komenského č. p. 935, 399 01 Milevsko, obec Jistebnice, Náměstí č. p. 1, 391 33 Jistebnice

Eduard Küblbeck, Božejovice č. p. 6, Jistebnice, 391 32 Božejovice, Jitka Aujezdská, Najdek č. p. 27, Lodhéřov, 377 01 Jindřichův Hradec 1, Vladimír Hlaveš, Königswinter, Schillingstr. 4, SRN 53693, Pozemkový fond České republiky, Husinecká č. p. 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3, Josef Dušek, Betlémská č. p. 279/3, 390 01 Tábor 1, Jana Dušková, Betlémská č. p. 279/3, 390 01 Tábor 1, Vladislava Kafková, Božejovice č. p. 13, Jistebnice, 391 32 Božejovice, Pavel Vacek, Božejovice č. p. 35, Jistebnice, 391 32 Božejovice, Hana Vacková, Božejovice č. p. 35, Jistebnice, 391 32 Božejovice, Jiřina Urbanová, Božejovice č. p. 28, Jistebnice, 391 32 Božejovice, František Novák, Blechova č. p. 988, 399 01 Milevsko, Miroslava Kotlíková, Písecké předměstí č. p. 1304, 399 01 Milevsko, Josef Soukup, Božejovice č. p. 32, Jistebnice, 391 32 Božejovice, Jana Soukupová, Božejovice č. p. 32, Jistebnice, 391 32 Božejovice, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží č. p. 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 28, Stavební bytové družstvo Tábor, Martinka Húsky č. p. 109, 390 11 Tábor, Soňa Křičenská, nám. F. Křížáka č. p. 2881, 390 01 Tábor 1, ELPER spol. s r.o., Palackého náměstí č. p. 275, Strakonice I, 386 01 Strakonice 1 Jihočeský kraj, U Zimního stadionu č. p. 1952/2, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1, Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická č. p. 2133/10, České Budějovice 3, 370 10 České Budějovice 10, Jiří Shorný, Božejovice č. p. 65, Jistebnice, 391 32 Božejovice, Marie Shorná, Božejovice č. p. 65, Jistebnice, 391 32 Božejovice, Jiřina Urbanová, Božejovice č. p. 11, Jistebnice, 391 32 Božejovice, Ivana Máchová, Božejovice č. p. 11, Jistebnice, 391 32 Božejovice, Irena Peterková, Božejovice č. p. 11, Jistebnice, 391 32 Božejovice, Lenka Bucharová, Stádlec č. p. 167, 391 62 Stádlec, Karel Urban, Božejovice č. p. 37, Jistebnice, 391 32 Božejovice, Anna Máchová, Božejovice 14, 391 32 Božejovice, Stanislav Mácha, Božejovice 71, 391 32 Božejovice, Lesy ČR s. p., Přemyslova č. p. 1106, 501 68 Hradec Králové, E.ON Česká republika, s.r.o., Gerstnerova 2151/6, České Budějovice, Telefonica 02, Czech Republic, Za Brumlovkou 266/2, Praha 4

Odůvodnění

Odbor životního prostředí Městský úřad v Táboře obdržel dne 7.9.2010 návrh obce Jistebnice, se sídlem: Náměstí č.p. 1, 391 Jistebnice na IČ: 00252425 na povolení provedení stavby vodního díla pod názvem: „Božejovice - kanalizace a ČOV“ a na udělení povolení k nakládání s vodami. Návrh byl doložen projektovou dokumentací a dokladovou částí.

Projekt vypracoval pan Ing. Antonín Pavlík, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a pan Pavel Mráz, autorizovaný technik pro vodohospodářské stavby a stavby zdravotnětechnické.

Předmětem projektu je výstavba vodních děl: splaškové kanalizace, ČOV, studny a vodovodu v Božejovicích. Meritorálním zájmem je podchycení produkce komunálních odpadních vod z jednotlivých domácností a svedení těchto vod na odpovídající čistírenské zařízení, které zajistí jejich vyčištění před vypouštěním těchto vod do Božejovického potoka. V dané části obce není žádná produkce odpadních vod z provozu průmyslového charakteru. Studna a vodovod by měly zajistit krytí spotřeby vody sociálního a technického zázemí v ČOV. Vodní díla byla navržena v rozsahu: V objektech oddílné splaškové byly zařazeny řady: kanál A: DN 250, délky 525 m (napojení na ČOV, šachta 1 – šachta 17 a) PP SN 8, kanál C: DN 250, délky 39 m (šachta 6 a šachta 18) PP SN 8, kanál D: DN 250, délky 125 m (šachta 7, šachta 20, šachta 21) PP SN 8, stoka E: DN 250, délka 190 m (šachta 10, šachta 22 – šachta 29) PP SN 8, stoka E1: DN 250, délka 217 m (šachta 23, 30 – 34) PP SN 8, stoka E1 – 1: DN 250, délka 137m (šachta 30, 35 – 38) PP SN 8, stoka F: DN 250, (odbočení z šachty 12 k hranici pozemku 47) PP SN 8, stoka G: DN 250, délka 40m (šachta 14, 43) PP SN 8 a nakonec stoka H: DN 250, délka 134 m (šachta 16, 44 – 47) PP SN 8. Pro ochranu potrubí zejména v úsecích křížení s komunikacemi jsou navrženy chráničky ocelové průměr 426/8. Čistírna odpadních vod bude sestávat z objektů: SO 01: obtoková šachta čerpací stanice, SO 02: blok nádrží, SO 03: zakrytí bloku, SO 05: potrubí měření. Technologie čištění odpadních vod by měla odpovídat nejlepším dostupným technologiím. Odpadní vody budou vypouštěny do Božejovického potoka. V areálu ČOV bude i zdroj vody – studna (studna spouštěná šachtová hloubky 6 m, prům. 1000 mm, vodovod IDPE 32/4,4 celkové délky 19 m).

Vzhledem k tomu, že návrh a dokladová část neobsahovala veškeré náležitosti pro vydání žádaného rozhodnutí, bylo řízení usnesením S META 47097/2010/OŽP/Ja/4 z 13.10.2010 přerušeno do doby vyřešení předběžné otázky (UR).

Stavebním úřadem ObÚ Jistebnice bylo následně dne 1.4.2011 k uvedené stavbě vydáno nové územní rozhodnutí pod č.j. OBJI 266/2011. Stavební úřad vydal souhlas podle § 15 stavebního s vydáním stavebního povolení spec. stavebním úřadem.

Po doplnění všech náležitostí OŽP MěÚ Tábor oznámil písemností ze dne 31.8.2011 pod č.j. S META 47097/2010/9/OŽP/Ja pokračování ve vodoprávním řízení s tím, že účastníci řízení, včetně dotčených orgánů státní správy mohou své námítky uplatnit v průběhu vodoprávního řízení s tím, že námítky a důkazy lze uplatnit nejpozději na ústním jednání, které bylo stanoveno na 29.9.2011 na ObÚ Jistebnice, jinak k nim později nebude brán zřetel.

Na ústním jednání byli účastníci seznámeni s navrhovaným rozsahem stavby, s navrhovanými parametry a limity nakládání s vodami a to jak odběrem podzemní vody, tak především vypouštěním odpadních vod do vod povrchových. V průběhu vodoprávního řízení nebyly uplatněny námítky ze strany účastníků řízení ani připomínky ze strany dotčených orgánů státní správy. K vydání žádaného rozhodnutí

byla předložena souhlasná stanoviska: Povodí Vltavy s.p. závod Horní Vltava Č. Budějovice dále stanovisko vydané odborem rozvoje MěÚ Tábor, vyjádření správců inž. sítí a další doklady.

Podmínky uvedené písemně, jako součást dokladové pasáže byly zaneseny do podmínek stavebního povolení.

Recipientem pro vypouštění vyčištěných odpadních vod je Božejovický potok ř. km 3 ČHP 1 07 04 101 s kvalitou vody v daném profilu BSK₅ 1,4 mg/l, CHSK_{Cr} 10 mg/l, průtokem Q 355 0, 004 m³/s. V daném profilu lze očekávat ovlivnění toku na hodnoty 12,8 mg/l BSK₅ a 39,8 mg/l CHSK_{Cr}. K čištění odpadních vod byla navržena nejlepší dostupná technologie, byly stanoveny limity v intencích přílohy č. 7 nařízení vlády ČR číslo 61/2007 Sb. ve znění nařízení vlády číslo 416/2010 Sb.

Hydrogeologické vyjádření k odběru podzemní vody ze studny na parc. č. 1457/1 v k.ú. Božejovice vypracoval ing. V. Kusý. Podle daného vyjádření z 15.7.2010 čerpáním vody z projektované studny nebudou při řízeném odběru ovlivněny okolní zdroje podzemní vody.

Vodoprávní úřad žádost přezkoumal a konstatoval, že předložená dokumentace poskytuje dostatečný podklad pro vydání stavebního povolení, proto rozhodl vodoprávní úřad tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí. Správní poplatek by uhrazen 7.9.2010.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu - Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích, U Zimního stadionu 1952/2, podáním učiněným u Městského úřadu Tábor, odboru životního prostředí. V odvolání účastník uvede, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.

Odvolání se podává v potřebném počtu stejnopisů. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Tábor, odbor životního prostředí. Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu.

Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

otisk úředního razítka



Ing. Jan Fišer
vedoucí odboru ŽP MěÚ Tábor

Obdrží:
Stavebník:
obec Jistebnice, Náměstí č.p. 1, 391 33 Jistebnice

Dotčené orgány státní správy:
ObÚ Jistebnice – stavební úřad
MěÚ Tábor – odbor rozvoje
Policie ČR DI Tábor
MěÚ Tábor - odbor dopravy
MěÚ Tábor – odb. vnitř. věcí
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Č. Budějovicích, Územní pracoviště Tábor
Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, UO Tábor

Správce toku a povodí
Povodí Vltavy s.p. Holečkova 8, 150 00 Praha 5

Správci sítí a ostatní:
Telefonica O2, Za Brumlovkou 266, 140 00 Praha 4
Správa a údržba silnic, závod Tábor, Vožická 2107, 390 41 Tábor
E.ON ČR s.r.o., Gerstnerova 2151/6, České Budějovice
ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice

Vlastníci pozemků stavbou dotčených:
(vyrozumění veř. vyhláškou)

Vlastníci pozemků sousedních:
(vyrozumění veř. vyhláškou)

Vzhledem k tomu, že se jedná o liniovou stavbu, jež se týká se rozsáhlejšího území obce, tak se rozhodnutí oznamuje doručením veřejnou vyhláškou dle § 115 odst. 5 stavebního zákona. Tato vyhláška musí být vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Tábor, Obecního úřadu Jistebnice způsobem v místě obvyklým po dobu 15-ti dnů

MěÚ Tábor- odbor vnitř.věcí s žádostí o vyvěšení po dobu 15-ti dnů na úřední desce. Po sejmutí prosíme tuto stranu potvrdit a vrátit. Poslední den této lhůty je dnem doručení.

ObÚ Jistebnice - se žádostí o vyvěšení po dobu 15-ti dnů na úřední desce Po sejmutí prosíme tuto stranu potvrdit a vrátit. Poslední den této lhůty je dnem doručení

vyvěšeno:

sejmuto:

Vypraveno 28.11 .2011