

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 1 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE A ZADAVATELI

Název veřejné zakázky:	Informační panely KORIS a přípojky el. energie
Evidenční číslo veřejné zakázky:	4541
Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	Zlínský kraj
Sídlo:	tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín
IČ:	708 91 320
Veřejná zakázka podle předmětu:	Veřejná zakázka na dodávky
Forma zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení

Na základě žádostí dodavatelů o veřejnou zakázku poskytuje zadavatel dodatečné informace k zadávacím podmínkám podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „zákon“).

DOTAZ 1

V kapitole 1.1. Základní informace v odstavci 1.1.11. zadavatel požaduje: „Předmětem zakázky je dále veškerý nutný HW a SW, který je potřebný pro propojení předmětu dodávky s existujícími zařízeními a technologiemi“. Dotaz uchazeče: Může zadavatel specifikovat o která existující zařízení a technologie se jedná?

ODPOVĚĎ 1

Existujícím zařízením je myšleno zejména HW a SW vybavení Centrálního dispečinku společnosti Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s. r. o. Toto je uvedeno rovněž v kapitole (části) 1.5 Svazku 4 zadávací dokumentace - Technická specifikace. Jde o možnost instalace SW, který bude kompatibilní s běžným OS – např. Windows 7. Z pohledu napojení na HW jde o možnost instalace řídicího SW do běžných PC na pracovišti Centrálního dispečinku v sídle společnosti Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s. r. o. (případně umožnění přístupu k řídicímu SW z běžného PC).

DOTAZ 2

V kapitole 1.4. Technické a funkční požadavky v odstavci 1.4.15. v odrážce 3) zadavatel požaduje: „Přenos dat mezi jednotlivými ELP vzájemně“. Dotaz uchazeče: Může zadavatel specifikovat, jaká data budou mezi jednotlivými ELP vzájemně přenášena?

ODPOVĚĎ 2

Přenos dat mezi ELP v jednom místě je dán dle bodů 1.4.17 a 1.4.18 Svazku 4 zadávací dokumentace - Technická specifikace zadávací dokumentace:

V rámci jednoho přestupního uzlu nebo zastávce musí být možné jednotlivé zobrazovací jednotky vzájemně propojit; panely musí umožňovat vzájemné propojení dvou panelů schopných samostatné montáže a činnosti - na zastávkách s větším množstvím spojů, kde 5 řádků není dostačující, budou umístěny dva panely vedle sebe nebo pod sebou - ELP musí být v tomto případě přímo propojen s druhým panelem s možností přenosu dat z modemu v druhém ELP.

Pokud bude v jednom přestupním uzlu nebo zastávce umístěno více ELP, musí postačovat pro jejich provoz jen jediné připojení k síti operátora (GPRS/EDGE a v případě dostupnosti také 3G).

Předpokládá se, že v případě, že budou panely umístěny ve významném přestupním bodě, kde by se odjezdy všech spojů nevešly na jeden panel, použije se panelů více. Tyto panely budou mezi sebou propojeny a budou mezi sebou navzájem "spolupracovat"/komunikovat tak, že nebudou zobrazovat stejná data, ale když se daný odjezd spojů v některý okamžik nevejdou na jeden panel, tak následující se budou ukazovat na panelu druhém. Připojení takové dvojce panelů se předpokládá přes jeden základní modem a tedy jednu SIM kartu. Přenášená data do panelu bez SIM karty budou tedy informace stejného charakteru jako do panelu se SIM. Zpět je vyžadována dle bodu 1.4.24 odezva funkčnosti panelu.

DOTAZ 3

V ZD ve Svazku č. 4 – technická specifikace ELP v bodě 1.4.30 je uvedeno, že displej musí umožňovat plně grafické zobrazení. Vyzařovací diagram diod musí být skloněn šikmo dolů a do širokého horizontálního úhlu. Bude použita technologie vysocesvítivých LED diod s čočkou (pozorovací úhel 60 stupňů) a s vnitřním reflektorem. Použití čoček výrazně omezí pozorovací úhel. Naše otázka proto zní: Je možné pracovat s technologií vysocesvítivých LED diod s většími pozorovacími úhly bez čočky?

ODPOVĚĎ 3

Použité vysocesvítivé diody mohou být i bez čočky s tím, že budou dodrženy parametry pro úhel viditelnosti 60 stupňů a čitelnost textu z 20 m.

DOTAZ 4

V ZD ve Svazku č. 4 – technická specifikace ELP v bodě 1.4.32 je definován minimální rastr 49 bodů na výšku a 150 bodů na šířku. Naše otázka proto zní: Je možné šířku a výšku, resp. např. počet bodů na šířku, zvětšit podle potřeby (s respektováním maximální velikosti panelu)?

ODPOVĚĎ 4

Při dodržení minimálních hodnot rastru diod 49 x 150 bodů a omezujících vnějších rozměrů panelu je možno použít vícebodové zobrazení.

DODATEČNÁ INFORMACE K PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Zadavatel posoudil dopad těchto dodatečných informací a rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel upravuje Výzvu k podání nabídky, a to následovně:

Původní znění níže uvedených bodů se ruší a nahrazuje se novým platným a pro zpracování nabídky závazným zněním uvedeným níže.

nově bod **6.1. LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK**

Lhůta pro podání nabídek končí dne **10. 11. 2014 v 10:00 hod.**

nově bod **6.2. ADRESA PRO PODÁVÁNÍ NABÍDEK**

Nabídky lze poslat doporučenou poštou nebo kurýrní službou nebo osobně podat každý pracovní den lhůty v době od 08:00 do 14:00 hod. (poslední den lhůty do **10.00 hodin**) na adresu: RTS, a.s., Lazaretní 13, 615 00 Brno. Kontaktní osoba a osoba oprávněná převzít nabídku je Ing. Ludmila Horková, 2.NP dveře č. 316, tel. 545 120 248.

nově bod **7.1. TERMÍN OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI**

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne **10. 11. 2014 v 10:01 hod.** v sídle společnosti RTS, a.s., zasedací místnost v 2.NP. Při otevírání obálek s nabídkami mají právo být přítomni členové komise, zástupci zadavatele, zástupci společnosti RTS, a.s. a zástupci dodavatelů (max. 2 osoby za jednoho dodavatele).

Zadavatel žádá uchazeče, aby při zpracování svých nabídek zohlednili odpovědi těchto dodatečných informací a respektovali je. Ostatní části zadávací dokumentace nedotčené těmito dodatečnými informacemi k zadávacím podmínkám se nemění.

Tyto dodatečné informace budou rovněž uveřejněny na profilu zadavatele.

V Brně dne 24. 10. 2014

Ing. Aleš Houserek
RTS, a.s., organizace pověřená
výkonem zadavatelských činností