

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 2 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

1.1. Název veřejné zakázky:	Dodávka OOPP pro členy výjezdových skupin
1.2. Evidenční číslo veřejné zakázky:	4549
1.3. Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, příspěvková organizace
Sídlo:	Aksamitova 8, Olomouc
IČ:	008 49 103
1.4. Veřejná zakázka podle předmětu:	Veřejná zakázka na dodávky
1.5. Forma zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení
1.6. Limit veřejné zakázky:	Podlimitní

Na základě žádostí dodavatelů o veřejnou zakázku poskytuje zadavatel dodatečné informace k zadávacím podmínkám podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „zákon“).

DOTAZ 1

Podľa Vašich požiadaviek nie možné dosiahnuť u nohavíc triedu 2 podľa EN ISO 20471:2013 jenom rozšírením / prídáním a pod. Ak chcete triedu 2- jedná sa o zásadné strihové zmeny:

- RRP nepostačujú 2 pruhy (musia byť min 3 alebo pridať ešte nejaké ďalšie napr. zvisle), RRP musia byť symetricky našité v predu aj vzadu
- podkladový fluorescenčný materiál : okrem toho že musí byť min. 0,50m² , jeho plocha pri pohľade z predu a zo zadu sa môže líšiť iba o 10% (nie je možné prevažnu časť fluorescenčného podkladového materiálu umiestniť iba na prednú stranu nohavíc)

* v prílohe Vám prikladám názorné ukážky nohavíc z triedy 1 a z triedy 2

** pri týchto tvrdeniach vychádzam z ČSN EN ISO 20471:2013 , ktorú som podrobne študoval a rozoberal s akreditovanými skúšobňami pri vývoji našich výrobkov

OTAZKY:

- máme úplne voľne ruce pri strihovom riešení nohavíc lebo nech budú trieda 2?
- spresnite nám čo musíme dodržať alebo ako upraviť strihové riešenie?
- kalhoty majú mať na zevní strane stehna vetrací otvor a zároveň na pravej strane kapsu - prosím vysvetliť.

ODPOVĚĎ 1

- U oděvů třídy 2 lze dle čl. 4.1 ČSN EN ISO 20471 vhodnou minimální kombinací podkladového a retroreflexního materiálu dosáhnout požadovaného výsledku. Retroreflexní materiál v tomto případě musí být minimálně na 0,13 m² a dle normy musí mít **minimálně dva pruhy** o minimální šířce 50 mm, kdy mezi pruhy musí být minimálně 50 mm podkladové látky a od spodního okraje nohavice také minimálně 50 mm podkladové látky a **je na zhotoviteli, aby plochy přeměřil** a v případě potřeby **rozšířil retroreflexní pruh například na 6 cm**, aby bylo dosaženo potřebné minimální plochy 0,13 m² a podkladový materiál v tomto případě musí být minimálně na 0,50 m² a **je na zhotoviteli, aby plochy přeměřil** a v případě potřeby rozšířil plochu mezi pruhy na nohavicích a na přední straně kalhot a lišt kapes o maximálně nezbytnou

potřebnou šíři. **Požadujeme kalhoty jednak v souladu se zadávací dokumentací, ale zároveň plnicí normu ČSN EN ISO 20471 na oděvní součásti tř. 2**

- U oděvů třídy 2 lze dle čl. 4.1 ČSN EN ISO 20471 může být podkladový fluorescenční materiál rozvržen v poměru 60% vpředu a 40% vzadu. **Může se tedy lišit až o 20% a je na zhotoviteli, aby plochy přeměřil** a v případě potřeby upravil plochu například mezi pruhy na nohavicích a na přední straně kalhot a lišt kapes o maximálně nezbytnou potřebnou šíři tak, aby bylo splněno ustanovení normy. **Požadujeme kalhoty jednak v souladu se zadávací dokumentací, ale zároveň plnicí normu ČSN EN ISO 20471 na oděvní součásti tř. 2**

Odpovědi na otázky

- máme úplne volne ruce pri strihovom riešení nohavic leu nech budu trieda 2? **NE**
- spresnite nám čo musíme dodržať alebo ako upraviť strihove riešenie? **Upresněno výše**
- kalhoty majú mať na zevní strane stehna vetrací otvori a zároveň na praví strane kapsu - prosím vysvetliť. **Otvor bude začínat pod boční kapsou, tedy v dolní části stehna.**



RTS®