

AUTOCENTRUM OLOMOUC s.r.o.



Cenová nabídka

AUTOCENTRUM OLOMOUC s.r.o.

Horní lán 1, 779 00 Olomouc, tel.585750351, 585750352, fax: 585750368

Jméno/firma:	Rodné č./IČO:
Ulice:	DIČ:
Místo:	E-mail:
PSČ:	Tel:
(Zastoupený):	Fax:

Model/Typ: Transporter Skříňový vůz - dlouhý rozvor	Modelový kód: 7EH14500
Objem motoru (l): 2,0 BiTDI 4MOT	Číslo karoserie:
Výkon kW (k): 132 (180)	Barva vozu/potahů: žlutá "Schwefel"/titanově černá
Převodovka: Manuální 6 st. pr.	Kód barvy: 9105/RS
Rozvor/Užit. hm.: /	Číslo komise:

Cena vozu:	785 885	
Příplatková výbava:	Kód	Cena bez DPH
+ 2 funkční + 1 pevný klíč	8QL	368
+ Mechanická uzávěrka diferenciálu	1Y4	19 698
+ Mlhové světlomety: - se statickým přisvětlováním do zatáčky	8WH	7 364
+ Střešní směrová světla vzadu, vpravo a vlevo	9H1	5 640
+ Posuvné okno vpředu vpravo a bez bočního okna vzadu vpravo	4JU	10 866
+ Baterie druhá s dělicím relé: - bezúdržbová (75 Ah/420 A)	8FB	5 152
+ Elektronické rozhraní pro zapojení externích zařízení zástavbářů	UF1	1 377
+ Multifunkční ukazatel: - černobílý LCD displej - obsahuje 2 měřicí přístroje	9Q1	4 177
+ Zvýšená kapacita baterie 450A (95 Ah) a alternátoru 140A	NY1	3 567
+ Klimatizace "Climatic": - poloautomatická regulace v kabině řidiče	9AP	21 045
+ Přehřívač motoru	9M5	7 253
+ Kontrola poklesu tlaku vzduchu v pneumatikách - s určením poškozené pneumatiky	7K1	1 447
+ Pneumatiky celoroční 215/60 R17 C 109/107 T 104H	H5A	3 647
+ Bederní opěrka řidiče manuálně nastavitelná	7P5	1 113
+ Loketní opěrky pro sedadlo řidiče	4S2	2 069
+ Sedadlo spolujezdce - jednosedadlo	\$V5	0
+ Výškově nastavitelné sedadlo řidiče	3L1	1 114
+ Lakovaná vysoká střeška v barvě vozu: - vnitřní strana bílá	3R2	4 341
+ Vysoká střeška, bílá "Candy": - vysoké zadní křídlové dveře: prosklené s vyhřívaným sklem	ZD2	35 705
+ Bez vnitřního obložení v ložném prostoru	5DA	0
+ Bez úchytných ok v nákladovém prostoru	6B0	0
+ Celková hmotnost vozidla 3200 kg s vyztuženými ocelovými koly 7 J x 17: - 17"	PG3	33 837
podvozek - zesílené pérování a tlumiče - zesílený zvedák		

Jméno/Firma:

Model/Typ:

Model/Typ: Transporter Skříňový vůz - dlouhý rozvor 7EH14500

26.6.2014

Cenová nabídka - pokračování

Jméno/Firma:

Model/Typ:

Transporter Skříňový vůz - dlouhý rozvor 7EH14500

Sériová výbava (Transporter Skříňový vůz - dlouhý rozvor 7EH14500)

3. brzdové světlo * Airbag řidiče a spolujezdce: - možnost deaktivace airbagu spolujezdce * Automatický spínač denního svícení * ESP včetně brzdového asistentu, asistent pro rozjezd do kopce, ABS, EDS, ASR, MSR * 1 funkční klíč + 1 pevný klíč * 12 V zásuvka v kabině řidiče: - nekuřácké provedení: bez zapalovače a popelníku * Centrální zamykání s dálkovým ovládáním: - bez bezpečnostní pojistky - možnost uzavření zevnitř - 1 funkční klíč a 1 pevný klíč * Elektrika I: - vnější zrcátka elektricky nastavitelná a vyhřívána - elektrické stahování oken * Emisní norma EURO 5 plus - s filtrem pevných částic DPF * Prachový a pylový filtr * Příprava pro rádio: - anténa integrovaná ve vnějším zpětném zrcátku - 2 reproduktory vpředu * Servořízení s výškově a sklonově nastavitelným tříramenným volantem * Topení s mechanickou regulací v kabině řidiče * Gumová podlaha v kabině řidiče * Nástupní schůdek v kabině a prostoru pro cestující/nákladovém prostoru * Obložení dveří plastem * Odkládací box ve dveřích kabiny s držákem na nápoje * Odkládací přihrádka s krytem: - uzamykatelná * Polovysoké obložení bočních stěn z tvrdých desek * Polahy sedadel "Austin" látkové * Přepážka vysoká bez okna * Sedadlo spolujezdce - dvojsedadlo * Vnitřní stropní osvětlení * Výškově nastavitelné opěrky hlavy: - kabina řidiče * Úchytná oka v podlaze: - 6 ok u krátkého rozvoru - 8 ok u dlouhého rozvoru * Body pro uchycení střešního nosiče: - 8 pro krátký rozvor - 10 pro dlouhý rozvor * Determální skla (zelená) * Kotoučové brzdy na všech kolech * Nárazník vozu - šedý * Palivová nádrž 80 l * Posuvné dveře v nákladovém prostoru/prostoru pro cestující: - vpravo * Tažné oko vpředu a vzadu * Teleskopické tlumiče * Tepelně izolující přední sklo * Kola ocelová 7J x 17 * Plnohodnotné ocelové rezervní kolo * Pneumatiky 235/55 R17 103 W XL * Středové kryty kol * Zadní křídlové dveře neprosklené

AUTOCENTRUM OLOMOUČ s.r.o.
Horní lázeň 177/180 Olomouc
IČ: 257 44 177 DIČ: CZ25744631
TEL.: 585 750 369, FAX: 585 750 368

-1-

Technická specifikace a nabídka ceny

přestavby základního vozidla VWT5 na sanitní automobil typu B dle ČSN EN 1789+A1, pro uživatele **Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, příspěvková organizace**, Aksamitova 8, Olomouc, v počtu 2 kusů.

Předmětem přestavby na sanitní automobil, je základní sanitní skelet:

VW T5 skříň, dlouhý rozvor, vysoká střecha, barva vozidla žlutá RAL 1016, počet míst v kabině 1+1=2 včetně řidiče, dieselový motor 2.0 BiTDI - 132kW/180PS, pohon náprav 4 MOTION, vozidlo v základní výbavě + doplňková výbava požadovaná konečným uživatelem.

1. Specifikace sanitní zástavby

1.1. Základní sanitní zástavba:

2. levá stěna po celé délce zpevněná kovovou výplní pro uchycení přístrojů
3. pravá stěna zpevněná kovovou výztuhou dle potřeby pro uchycení sedaček, ocelových lahví, transportní techniky apod.
4. nerezová destička na levé zadní dveře (v místě kde narazí do pojezdu)
5. výztuhy profilové ploché pro lahve 10 litrů vlevo i vpravo
6. výztuhy profilové pro 1 ks sklopné otočné sedačky u bočních dveří vpravo
7. kompletní zateplení a zaplechování ambulantního prostoru hliníkovým plechem
8. zateplení a odhlučnění ambulantního prostoru z nehořlavých materiálů
9. podlaha potažena plastickou krytinou ALTRO v protismykovém provedení, vzadu ukončena krokoplechem
10. stůl nosítek pevný s úložným prostorem pro zdravotnické vybavení, se zadním a vpředu bočním otvíráním, plošina stolu konstruována pro nosítka FERNO 4153 na podvozku FERNO 4152
11. madla bočních dveří levé a pravé krátké nad linku nerez
12. madlo u zadních pravých dveří nerez
13. madlo spolujezdce vpředu na pravém sloupku kabiny
14. úložný prostor nad kabinou řidiče volně přístupný, uzavíratelný pouze sítíkou
15. otočná sklopná sedačka vpravo opatřena bezpečnostním pásem za posuvnými dveřmi, tak aby v žádné z možných poloh nezasahovala do prostoru bočních posuvných dveří (otočná na obě strany)
16. sedačka na přepážce s tříbodovým bezpečnostním pásem
17. vedle sedačky vpravo výklopné víko, pod ním úložný prostor pro umístění lednice
18. mezi víkem a horní skříňkou je volný prostor pro uložení batohu
19. vpravo vedle sedačky na boční stěnu pod políčkou je připevněn zapínací popruh (trojzubec) na bezpečné zajištění batohu, stejně tak pod linku k bočním dveřím do prostoru pro batohy
20. na levé straně ambulantního prostoru je umístěn odpadkový koš
21. na dělicí přepážce je umístěna nádoba s desinfekcí a dávkovačem
22. vpravo vzadu nad podběhem je umístěn držák na přístroj pro mechanickou automatickou masáž hrudníku
23. na zadních pravých dveřích je umístěn držák (schodolezu) Evac chair
24. schodolez Evac – Chair

25. na pravém boku zvýšené střechy je umístěn držák SCOOP rámu
26. držák 2 infúzních lahví posuvný na podélném madle umístěném nad hlavou pacienta
27. na levé stěně ambulantního prostoru je umístěn držák injektomatu (dle nákresu)
28. na levé stěně ambulantního prostoru je umístěn univerzální držák LFPK 12 nebo 15 (dle nákresu)
29. 2 x držák 10 litrové láhve na O₂, centrální rozvod od tlakových lahví k odběrným místům na levé straně (veden po povrchu stěny)
30. 2 x držák 2 litrových lahví O₂, vpravo za otočnou sedačkou a mezi přístrojem pro mechanickou automatickou masáž hrudníku a lahví 10 litrů
31. 4 x rychlospojky s označením KYSLÍK dle rozmístění uživatele
32. 4 x redukční ventil
33. 1 x ventil se zvlhčováním kyslíku
34. zpětný ventil k zabránění nasátí vody ze zvlhčovače kyslíku do rozvodu kyslíku s označením zpětného ventilu u rychlospojky
35. 1x držák vlevo na vřapovou hadici plicního ventilátoru " Y "
36. tonometr nástěnný s dospělou i dětskou manžetou, umístěný vlevo na stěně v košíku

1.2. Elektro 220 V:

2. skříň s jističi za sedadlem řidiče
3. vnější zásuvka na 220 V na levé straně vozidla za úroveň kabiny
4. prodlužovací kabel na 220V, délka 15m
5. automatická dobíječka akumulátoru 25A
6. předehřev motoru s oběhovým čerpadlem a termostatem min. 750W/220V (maxim. 1000 W/220V)
7. dvojjásuvka na 220V - 2 x na levém boku uvnitř ambulantního prostoru vlevo u topení 220V
8. zásuvka na 220 V na přepážce vedle dezinfekce nad ovládáním regulátoru intenzity osvětlení
9. přídatné nezávislé teplovzdušné topení s termostatem na 220V

1.3. Elektro 12 V:

2. halogenový hledáček 55W, případně přenosná kombinovaná LED lampa
3. zadní halogenový hledáček 55W
4. přenosná svítidla umístěná na přepážce mezi sedadly v kabině (např. mag-lite)
5. skříň s jističi za sedadlem řidiče – optická signalizace přítomnosti napětí za pojistkou pomocí LED diody
6. bodové světlo 2 x zapuštěné ve stropě (mezi skříňkou a led pásem), otočné světlo, ovládání na panelu
7. LED světlo Copilot v kabině u spolujezdce
8. osvětlení bočního nástupního schodu
9. stropní světlo 2 x LED pásy v liště (svítivost dle normy) s ovládáním od bočních a zadních dveří a možností regulace svítivosti na manuální i na dálkové ovládání
10. umístění ovládacího panelu vlevo vedle rychlospojek na kyslík
11. nouzová světla jedno u bočních dveří a jedno u zadních dveří ovládané z panelu (s použitím originálního osvětlení VW)
12. signalizace otevřených dveří na ovládacím panelu řidiče
13. nezávislé naftové teplovzdušné topení min. výkon 3.500W umístěné vedle skříňky na peřiny a stolu nosítek s vývodem pod stolem nosítek z leva do prava

tel /fax: 00420 546 452 912

GSM: 00420 608 628 034

e-mail: fosan@fosan.cz

web: http://www.fosan.cz

IČO: 64509214

DIČ: CZ64509214

č. ú: 1049580207/0100 /CZK

35-1441160207 /EUR

14. kabeláž pro LUPUS jednotku - kabeláž pro LUPUS jednotku zakončena za palubní přihrádkou spolujezdce (svorka 30 stále napětí +12V, svorka KL15 napětí za klíčkem, motorový CAN-Bus Hi/Lo, GND mínus pól, signalizace zapnutého majáku, signalizace zapnuté houkačky, vše zakončeno na dutinky) - montáž proběhne v dodavatelské firmě za účasti zaměstnance OIKT ZZS OK
15. kabel 2x RS232 5m zakončen za palubní přihrádkou spolujezdce M-koncovka, pod sedačkou spolujezdce F-koncovka (rezerva délky kabelu na každé straně)
16. kabel pro displej carPC současně tažený s kabelem USB - zakončeno na palubní desce u řidiče, druhá strana pod sedadlem spolujezdce (kabel k displeji dodá ZZS OK)
17. napájecí kabely displeje a carPC včetně DC/DC měniče - DC/DC měnič umístěn pod sedadlo spolujezdce na konzolu, kabel veden stejně jako pro displej (kabel dodá ZZS OK)
18. kabeláž tiskárny včetně autoadaptéru a propojení tiskárny prostřednictvím USB kabelu s tabletem
19. tiskárna umístěna v horním falešném šuplíku

1.4. Zásuvky 12 V:

2. 1 x na zadním levém sloupku
3. 2 x na ovládacím panelu vlevo na stěně ambulantního prostoru
4. 1 x před spolujezdcem v kabině řidiče
5. 1 x na přepážce nad stolem vedle zásuvky 220V (nad vypínačem osvětlení)
6. montáž antény a napájecího kabelu k radiostanici Motorola GM 360, s dodáním antény Motorola GM 360 - zakončena na palubní desce pod autorádiem
7. montáž antény a předmontáže k radiostanici Matra, s dodáním antény Matra - zakončeno ve skříňce mezi předními sedadly

1.5. Elektro ostatní:

2. přídatné závislé topení ovládané z panelu, umístěné pod sedadlem vedle linky za přepážkou s mechanickým ventilem a termostatem
3. termobox WAECO TropiCool TC-07 UG-12/230
4. stropní obousměrný ventilátor s ovládáním z panelu
5. druhý výměník klimatizace pro ambulantní prostor, s jeho umístěním na zadní část střechy (barva výparníku žlutá - stejná s vozidlem) ovládání klimatizace na ovládacím panelu s digitálním termostatem
6. znamení k řidiči ovládané z panelu
7. montáž všech zařízení k provozu vozidlových terminálů
8. 2x montáž sdružené antény GSM/GPS pro montáž na střechu s dodáním antény (umístění specifikuje OIKT ZZSOK dle typu vybraného vozidla).

1.6. Signalizace:

2. zvláštní světelné výstražné zařízení s technologií výkonových LED 3. generace pod kryty modrého zabarvení, integrované do předních a zadních rohů střešní nástavby (přídavných spoilerů), generující výstražný světelný signál modré barvy, homologované podle předpisu EHK 65 pro dvě úrovně svítivosti (TB2, případně XB2). Zařízení je homologováno podle předpisu EHK 65 včetně modrých krytů. Uspořádání LED ve dvou řadách se zdůrazněnou účinností výstražného efektu ve směru jízdy doplňkovými LED svítidly v předních rozích nástavby, směřujícími dopředu
3. Přední modrá LED světla do masky
4. Siréna s minimálně třemi tóny ovládaná na volantu řidiče

5. Výstražné světelné zařízení FVZ 01, světelné zdroje dvou krajních LED modrých světél, dvou LED oranžových světél a jednoho pracovního LED bílého světla uprostřed integrované v zadní střešní aerodynamické laminátové nástavbě
6. Spínání zadního pracovního světla pouze při zařazení zpátečky a kontrolka couvacích světél

1.7. Polepení vozu:

2. veškerý polep vozidla je proveden v souladu s platnou legislativou a ilustrativní obrazovou dokumentací
3. polep bude proveden zejména střídavými retroreflexními obdélníkovými poli zelené a žluté barvy, když minimálně legislativou stanovená část polepu bude mít obdélníková pole o rozměru minimálně 590 x 300 mm.
4. na boční posuvné dveře vpravo znak telefonu + nápis 155 o výšce 200mm v zelené retroreflexní barvě se žlutým orámováním, na pravý bok vozidla provést to stejné zrcadlově
5. na oba boky vozidla mezi obloukové výkroje polepu a znak telefonu s číslem 155 modré reflexní hvězdy života o minimálním průměru 750mm
6. na obou bocích střešní nástavby bude nápis ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA o výšce písmen 150mm v zelené retroreflexní barvě a pod nápis pruh retroreflexního polepu ve žluté a zelené barvě dle ilustrativní obrazové dokumentace
7. na předních bočních dveřích řidiče a spolujezdce jsou ZZS OK o průměru 200mm (znaky dodá ZZS OK)
8. na předních bočních dveřích řidiče a spolujezdce bude nápis v zelené barvě „ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA OLOMOUCKÉHO KRAJE .. výška písma 30mm a šířka 5mm
9. na spoileru nad předním oknem bude zelený retroreflexní nápis AMBULANCE výška písma 150mm a nad nápis modrá reflexní hvězda života o minimálním průměru 400mm
10. na oknech zadních křídlových dveří budou modré reflexní hvězdy života o minimálním průměru 400mm
11. na zadních křídlových dveřích pod okny bude retroreflexní polep ve žluté a zelené barvě dle ilustrativní obrazové dokumentace
12. na zadních křídlových dveřích nad okny bude zelený retroreflexní nápis AMBULANCE výška písma 150mm a nad nápisem bude pruh retroreflexního polepu ve žluté a zelené barvě dle ilustrativní obrazové dokumentace
13. na kapotě bude retroreflexní polep ve žluté a zelené barvě dle ilustrativní obrazové dokumentace
14. na kapotě bude znak ZZS OK o průměru 300mm (znak dodá ZZS OK)
15. na střeše vozidla bude volací znak radiostanice vozidla o minimální výšce písmen 150mm (číslo volacího znaku bude upřesněno ZZS OK).
16. na bočních oknech bude matování do 1/3 s proužkem, zadní okna do 2/3 s proužkem

1.8. Nábytek do nástavby:

2. veškerý nábytek v sanitním vozidle, bude zhotoven z hliníku v možné kombinaci s dřevem (základní korpusy nábytku budou z hliníkového materiálu, doplněné dřevěnými součásti jako např. předky zásuvek, víko perináče apod.)
3. přesné rozmístění nábytku v ambulantním prostoru a v kabině řidiče, je znázorněno přiložených obrazových dokumentech, která kromě nábytku znázorňují i umístění jednotlivých přístrojů a transportní techniky s držáky

Cenový rozbor:

Položka	Sazba DPH	Cena v Kč bez DPH	21% DPH	Cena v Kč vč. DPH
1.1 – základní součásti zástavby	21%	252.300	52.983	305.283
1.2 – elektro 220V	21%	48.000	10.080	58.080
1.3 – elektro 12V	21%	90.100	18.921	109.021
1.4 – zásuvky 12V	21%	15.600	3.276	18.876
1.5 – elektro ostatní	21%	92.000	19.320	111.320
1.6 – signalizace	21%	78.000	16.380	94.380
1.7 – polepení vozu	21%	57.000	11.970	68.970
1.8 – nábytek do nástavby	21%	64.900	13.629	78.529
1 – položková specifikace zástavby	21%	697.900	146.559	844.459

Celkový cenový rozbor:

Položka	Sazba DPH	Cena v Kč bez DPH	21% DPH	Cena v Kč vč. DPH
Sanitní zástavba celkem – 1 ks	21%	697.900	146.559	844.459
Sanitní zástavba celkem – 2 ks	21%	1.395.800	293.118	1.688.918

Termín přestavby vozidla:

- do 1 měsíce ode dne přistavení vozidel k přestavbě

Záruční podmínky:

- 24 měsíců na nástavbu, která je přímou produkcí FOSAN
- 24 měsíců na vybavení, tj. nakupované části výbavy

Servisní podmínky:

- do 24 hodin u zákazníka
- okamžitě v sídle společnosti FOSAN

Dodací podmínky:

- místem plnění dodávky je sídlo zadavatele tj. Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, p.o. Aksamitova 8, Olomouc

Homologace:

- sanitní zástavba vozidla VWT5 (dle ČSN EN 1789+A1 typ B) - výrobek FOSAN s.r.o. Ivančice, jakož i materiály použité k zástavbě, plní veškeré požadavky směrnice 2007/46/ES (globální homologace)
- do TP bude proveden řádný zápis o hromadné přestavbě vozidla v souladu s platnou globální homologací na toto sanitní vozidlo