



## **OBEC SLOUPNICE**

se sídlem Horní Sloupnice 196,

565 53 Sloupnice

IČ: 00038130

---

**Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku**

**„Sloupnice – Dopravní automobil s požárním  
přívěsem pro hašení“**

**Příloha č. 1a**

## **SPECIFIKACE DODÁVKY**

## **POŽADOVANÉ STANDARDY**

**Technické podmínky pro dopravní automobil  
s požárním přívěsem pro hašení**

EDS: 014D241007159

## Technické podmínky pro dopravní automobil s požárním přívěsem pro hašení

1. Předmětem technických podmínek je pořízení nového dopravního automobilu v provedení „Z“ (základním), kategorie podvozku 1 „pro městský provoz“, s celkovou hmotností od 3000 do 3500 kg (dále jen „DA“) s požárním přívěsem pro hašení.
2. DA splňuje požadavky:
  - a) předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení DA včetně výjimek jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla část II. (technický průkaz),
  - b) stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., a doložené při dodání DA kopií certifikátu vydaného pro požadovaný typ DA autorizovanou osobou, případně prohlášením o shodě výrobku,
  - c) stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění pozdějších předpisů,a požadavky uvedené v těchto technických podmínkách.
3. Požadavky stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., DA splňuje s níže uvedeným upřesněním:
  - 3.1 K bodu 9 a 14 přílohy č. 1  
DA je v prostoru místa nástupu strojníka (řidiče) do DA vybaven zásuvkou pro dobíjení a konzervaci akumulátorových baterií 230V, součástí zásuvky je inteligentní nabíjecí zařízení. Součástí dodávky je příslušný protikus.
  - 3.2 K bodu 10 přílohy č. 1  
S ohledem na provoz DA v kopcovité krajině je pro DA použit automobilový podvozek se jmenovitým měrným výkonem nejméně 20 kW. 1000kg-1 největší technicky přípustné hmotnosti DA.
  - 3.3 K bodu 13 přílohy č. 1  
Kabina osádky DA je vybavena analogovou radiostanicí kompatibilní s typem GM360, výrobce Motorola a příslušnou střešní anténou, které pro montáž dodá výrobce DA. Analogová anténa splňuje požadavky přílohy č. 1 – Technické podmínky radiostanice, Vyhlášky č. 69/2014 Sb., O technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany. Kabina osádky je dále vybavena digitálním terminálem kompatibilním s typem TPM 700, výrobce Matra a příslušnou střešní anténou, které pro montáž dodá výrobce DA.
  - 3.4 K bodu 16 přílohy č. 1  
DA je vybavena dvěma požárními světlomety 12 V se světelným tokem každého světlometu nejméně 1300 lm. Požární světlomety mají magnetické uchycení a jsou vybaveny kabelem o délce nejméně 3 m pro napojení na elektroinstalaci DA. Světlomety, kabely a vně karoserie umístěné zásuvky pro připojení mají krytí nejméně IP 54.
  - 3.5 K bodu 16 přílohy č. 1  
Osvětlení prostoru okolo DA je zajištěno vně umístěnými zdroji neoslňujícího světla typu LED částečně zapuštěného do bočních stěn a do zadní stěny účelové nástavby.

- 3.6 K bodu 17 až 23 přílohy č. 1  
Kabinou osádky se rozumí prostor první řady sedadel, kterou tvoří nejméně sedadlo pro velitele a pro strojníka, druhé řady sedadel pro tři hasiče a třetí řady sedadel pro tři hasiče, nebo tři evakuované osoby při plnění úkolů na úseku ochrany obyvatelstva.
- 3.7 K bodu 20 přílohy č. 1  
Kabina osádky je vybavena klimatizační jednotkou a druhým výměníkem topení umístěným v prostoru druhé a třetí řady sedadel.
- 3.8 K bodu 22 přílohy č. 1  
Kabina osádky je jednoprostorová nedělená s nejméně třemi dveřmi, z nichž alespoň jedny jsou posuvné.
- 3.9 K bodu 22 přílohy č. 1  
Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími úchyty pro ruční radiostanice kompatibilními s typem TC-700, výrobce HYT, úchyty pro montáž dodá výrobce DA.
- 3.10 K bodu 22 přílohy č. 1  
Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími úchyty pro ruční svítlny kompatibilními s SURVIVOR LED ATEX, výrobce Streamlight, úchyty pro montáž dodá výrobce DA.
- 3.11 K bodu 22 přílohy č. 1 DA je v kabině osádky vybavena:
- autorádiem,
  - v dosahu sedadla velitele vybavena dvěma samostatnými automobilovými zásuvkami s napětím 12 V a elektrickým proudem 8 A, dále dvěma zásuvkami USB s elektrickým proudem nejméně 2 A pro případné napojení nabíjecích prvků mobilních telefonů.
- 3.12 K bodu 23 přílohy č. 1  
Zvláštní výstražné zařízení typu „rampa“(velikosti nejméně 3/5 šířky DA) umožňuje reprodukci mluveného slova a jeho světelná část modré barvy je opatřena synchronizovanými LED zdroji světla. Součástí zvláštního výstražného zařízení jsou dvě LED svítlny vyzařujícími světlo modré barvy, které jsou umístěny na přední straně kabiny osádky v prostoru pod předním oknem. Tyto svítlny se zapínají současně se zvláštním výstražným zařízením a lze je v případě potřeby vypnout samostatným vypínačem.
- 3.13 K bodu 26 přílohy č. 1  
Úchytné a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství jsou provedeny z lehkého kovu nebo jiného materiálu, s vysokou životností.
- 3.14 K bodu 35 přílohy č. 1  
Oranžová blikající světla na zadní stěně účelové nástavby jsou v provedení LED a jsou sdružena do jednoho celku, v počtu nejméně čtyř světelných zdrojů.
- 3.15 K bodu 36 přílohy č. 1  
Pro barevnou úpravu DA je použita bílá barva RAL 9003 a červená barva RAL 3000. Bílý vodorovný pruh je umístěn po obou stranách karoserie DA v celé její délce.
- 3.16 K bodu 37 přílohy č. 1  
V bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na obou předních dveřích kabiny osádky je umístěn nápis s označením dislokace jednotky. V prvním řádku je text „SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ“, v druhém řádku je název obce „DOLNÍ SLOUPNICE“.
- 3.17 K bodu 42 přílohy č. 1  
Na přední části karoserie kabiny osádky pod předním oknem je umístěn nápis „HASIČI“ o výšce písma 100 až 200 mm
- 3.18 K bodu 37 a 42 přílohy č. 1  
Veškeré nápisy jsou provedeny kolmým bezpatkovým písmem, písmeny velké abecedy

3.19 K bodu 7 přílohy č. 2

DA je vybaven tažným zařízením typu ISO-50X pro připojení požárního přívěsu kategorie O2 o celkové hmotnosti nejméně 2000 kg.

3.20 K bodu 8 přílohy č. 2

Kabina osádky DA je vybavena nejméně osmi sedadly. Sedadla jsou umístěna ve třech řadách, orientovaná po směru jízdy.

4. DA je vybaven následujícími položkami požárního příslušenství. Požární příslušenství dodá výrobce DA (dodavatel), s výjimkou položek požárního příslušenství označených textem „**dodá zadavatel**“:

|                                                                                                      |    |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|
| • lékárnička velikost III v batohu/kufříku                                                           | 1  | ks, |
| • požární světlo 12 V s kloubovým držákem                                                            | 2  | ks, |
| • přenosný hasicí přístroj CO <sub>2</sub> 89B – „ <b>dodá zadavatel</b> “                           | 1  | ks, |
| • přenosný hasicí přístroj práškový 34A183B – „ <b>dodá zadavatel</b> “                              | 1  | ks, |
| • ruční radiostanice kompatibilní s typem TC-700 výrobce HYT                                         | 2  | ks, |
| • ruční svítilna s dobíjecími akumulátory kompatibilní s typem SURVIOR LED ATEX, výrobce Streamlight | 2  | ks, |
| • ruční vyprošťovací nástroj                                                                         | 1  | ks, |
| • rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní                                               | 12 | ks, |
| • vyprošťovací nůž (řezák) na bezpečnostní pásy                                                      | 1  | ks, |
| • vytyčovací červenobílá páska 500 m                                                                 | 1  | ks. |

5. DA **není** vybaven zabudovaným zařízením prvotního zásahu, motorovou stříkačkou ani požárním čerpadlem.
6. Zavazadlový prostor DA je přístupný dveřmi na zadní straně karosérie a při uložení předepsaného rozsahu požárního příslušenství:
- umožňuje uložení zavazadel v počtu shodném s počtem sedadel s velikostí každého nejméně 120 l a hmotností nejméně 30 kg,
  - má rozměry nejméně 1000 x 700 mm ve výšce 900 mm od podlahy a nejméně čtyři kotvicí body s tažnou silou každého nejméně 3 kN.
7. DA je konstruován s uspořádáním náprav 4 x 2.
8. DA je vybaven zařízením proti blokování provozních brzd typu ABS nebo obdobným zařízením.
9. Obě nápravy jsou osazeny koly vybavenými pneumatikami konstruovanými pro provoz na blátě a sněhu.
10. DA je vybaven nejméně airbagem řidiče a spolujezdců.
11. Součástí DA je povinná výbava motorových a přípojných vozidel stanovená právním předpisem. Veškeré příslušenství potřebné pro výměnu kola je umístěno v DA a je součástí dodávky, plnohodnotné náhradní kolo k DA je dodáno samostatně, přibalem.
12. Výška DA v nezátíženém stavu (bez osádky a v transportní poloze) je s ohledem na prostorové podmínky hasičské zbrojnice nejvíce 2900 mm.
13. Součástí dodávky je požární přívěs pro hašení (dále jen „PH“).
14. PH splňuje požadavky:
- předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení DA včetně výjimek jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla část II. (technický průkaz),
  - stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění pozdějších předpisů, a požadavky uvedené v těchto technických podmínkách.
15. PH je vybaven skříňovou nástavbou z plechů a profilů ze slitiny lehkých kovů se zadními výklopnými nebo dvoukřídlovými dveřmi a se dvěma roletkami z lehkého kovu s průběžnými madly v celé šířce roletky v přední části PH. Dveře a roletky lze uzamknout shodným klíčem.
16. Rám podvozku PH je vyroben z žárově zinkované oceli. Podlaha PH je z voděodolného materiálu.

17. Pro barevnou úpravu skříňové nástavby PH je použita červená barva RAL 3000s vodorovným pruhem v bílé barvě RAL 9003. Bílý vodorovný pruh má výšku nejméně 200 mm a nejvíce 350 mm a je umístěn po obou bocích požárního přívěsu.

18. PH je dále vybaven:

- a) na oji manipulačním opěrným kolečkem,
- b) nejméně 2 stabilizačními podpěrami poblíž rohů ložné plochy,
- c) nejméně 2 zakládacími klíny.

19. PH je vybaven následujícími položkami požárního příslušenství. Požární příslušenství dodá výrobce DA (dodavatel), s výjimkou položek požárního příslušenství označených textem „**dodá zadavatel**“:

|                                                                                                  |   |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|
| • hadicový držák (vazák) v obalu– „ <b>dodá zadavatel</b> “                                      | 2 | ks, |
| • hadicový (přejezdový) můstek– „ <b>dodá zadavatel</b> “                                        | 2 | ks, |
| • hydrantový nástavec– „ <b>dodá zadavatel</b> “                                                 | 1 | ks, |
| • izolovaná požární hadice 52x20 m– „ <b>dodá zadavatel</b> “                                    | 4 | ks, |
| • izolovaná požární hadice 75x20 m– „ <b>dodá zadavatel</b> “                                    | 5 | ks, |
| • klíč k nadzemnímu hydrantu– „ <b>dodá zadavatel</b> “                                          | 1 | ks, |
| • klíč k podzemnímu hydrantu– „ <b>dodá zadavatel</b> “                                          | 1 | ks, |
| • klíč na hadice a armatury 75/52– „ <b>dodá zadavatel</b> “                                     | 2 | ks, |
| • klíč na sací hadice– „ <b>dodá zadavatel</b> “                                                 | 2 | ks, |
| • kombinovaná proudnice 52 typ Turbo supon, výrobce THT Polička – „ <b>dodá zadavatel</b> “      | 2 | ks, |
| • objímka na hadice 52 v obalu - „ <b>dodá zadavatel</b> “                                       | 4 | ks, |
| • objímka na hadice 75 v obalu - „ <b>dodá zadavatel</b> “                                       | 4 | ks, |
| • pákové kleště                                                                                  | 1 | ks, |
| • ploché páčidlo, délka 700 mm– „ <b>dodá zadavatel</b> “                                        | 1 | ks, |
| • požární sekera bourací– „ <b>dodá zadavatel</b> “                                              | 1 | ks, |
| • proudnice 75 – „ <b>dodá zadavatel</b> “                                                       | 1 | ks, |
| • přechod 110/75– „ <b>dodá zadavatel</b> “                                                      | 1 | ks, |
| • přechod 75/52 – „ <b>dodá zadavatel</b> “                                                      | 2 | ks, |
| • přenosná motorová stříkačka typ PS12, výrobce Dopravnostroj, n.p. – „ <b>dodá zadavatel</b> “  | 1 | ks, |
| • přenosný kulový kohout 75 – „ <b>dodá zadavatel</b> “                                          | 1 | ks, |
| • přetlakový ventil – „ <b>dodá zadavatel</b> “                                                  | 1 | ks, |
| • příslušenství k přenosné motorové stříkačce – „ <b>dodá zadavatel</b> “                        | 1 | ks, |
| • rozdělovač – „ <b>dodá zadavatel</b> “                                                         | 1 | ks, |
| • ruční svítilna s dobíjecími akumulátory typ T7, výrobce LED Lenser – „ <b>dodá zadavatel</b> “ | 2 | ks, |
| • sací hadice Ø 105, délka 2,5 m – „ <b>dodá zadavatel</b> “                                     | 4 | ks, |
| • sací koš Ø 105 – „ <b>dodá zadavatel</b> “                                                     | 1 | ks, |
| • skříňka s nástroji 700 x 400 x 120 mm – „ <b>dodá zadavatel</b> “                              | 1 | ks, |
| • ventilové lano na vidlici – „ <b>dodá zadavatel</b> “                                          | 1 | ks, |
| • záchytné lano na vidlici – „ <b>dodá zadavatel</b> “                                           | 1 | ks. |

20. V PH je úložný prostor organizován pro uložení vybraných položek požárního příslušenství následujícím způsobem:

a) přední část PH:

- uložení samostatně po jednom kuse v úchytném prvku
  - izolovaná požární hadice 52x20 m 4 ks,
  - izolovaná požární hadice 75x20 m 5 ks,

b) zadní část PH

- uložení na vodorovném výsuvném prvku
  - přenosná motorová stříkačka 1 ks.

21. Drobné požární příslušenství je uloženo ve dvou přenosných přepravech.
22. Pro výrobu DA a PH se používá pouze nový, dosud nepoužitý podvozek, který není starší 24 měsíců a pro účelovou nástavbu pouze nové a originální součásti.
23. Technická životnost DA a PH je nejméně 16 let, a to při běžném provozu u jednotky požární ochrany s ročním kilometrovým průběhem do 10.000 km. Po celou tuto dobu je DA a PH plně funkční.
24. Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použité pro montáž do DA a PH splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena návodem a příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.).
25. Pokud jsou v těchto technických podmínkách uvedeny odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniků, zvláštní označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, patenty a užité vzory, umožňuje zadavatel použití i jiných technických a kvalitativně obdobných řešení. Variantní řešení se nepřipouští.

Zkontroloval, odpovídá vzorovým TP  
Kpt. Ing. Marek Cochlar  
Dne 7.11.2016

Ve Vysokém Mýtě      dne 26.06.2017

  
**AUTO IN**  
AUTORIZOVANÝ PRODEJCE  
AUTO IN s.r.o.  
Poděbradská 292, 530 09 Pardubice  
DIČ: CZ26298828, Tel.: 469 775 075  
www.autoin.cz

---

Razítko a podpis oprávněné  
osoby dodavatele

# Specifikace dodávky

## Požadované standardy

pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku

**"Sloupnice - Dopravní automobil s požárním přívěsem pro hašení"**

**Technická specifikace dopravního automobilu**

| Číslo                                                                                                                                                | Název parametru                                                 | Požadavek zadavatele | Nabízená hodnota<br>(splněno/ nesplněno) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|
| <b>Požadavky zadavatele stanovené nad rámec vyhlášky č. 35/2007 Sb. o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb.:</b> |                                                                 |                      |                                          |
| 1                                                                                                                                                    | Motor o maximálním obsahu 2000 ccm3                             | 1                    | 1 995ccm3                                |
| 2                                                                                                                                                    | Minimální točivý moment                                         | 380 Nm               | 385 Nm                                   |
| 3                                                                                                                                                    | Systém ESP nebo obdobné zařízení                                | Ano                  | Ano                                      |
| 4                                                                                                                                                    | Motor splňuje emisní normu EURO 6                               | Ano                  | Ano                                      |
| 5                                                                                                                                                    | Maximální délka vozu bez tažného zařízení                       | 6000mm               | 5981mm                                   |
| 6                                                                                                                                                    | Maximální celková šířka včetně zrcátek                          | 2500 mm              | 2474mm                                   |
| 7                                                                                                                                                    | Min. výška nákladového prostoru od podlahy ke stropu            | 1800 mm              | 1818mm                                   |
| <b>Další prvky výbavy</b>                                                                                                                            |                                                                 |                      |                                          |
| 8                                                                                                                                                    | Palubní počítač                                                 | Ano                  | Ano                                      |
| 9                                                                                                                                                    | Sedadlo řidiče ovládané v 8 směrech                             | Ano                  | Ano                                      |
| 10                                                                                                                                                   | Loketní a bederní opěrka u sedadla řidiče                       | Ano                  | Ano                                      |
| 11                                                                                                                                                   | Podélně a výškově nastavitelný volant                           | Ano                  | Ano                                      |
| 12                                                                                                                                                   | Obložení stěn nákladového prostoru min. do 1/2 výšky            | Ano                  | Ano                                      |
| 13                                                                                                                                                   | Start-stop systém                                               | Ano                  | Ano                                      |
| 14                                                                                                                                                   | Integrované Bluetooth připojení mobilního telefonu              | Ano                  | Ano                                      |
| 15                                                                                                                                                   | Elektricky ovládaná a vyhřívaná zpětná zrcátka                  | Ano                  | Ano                                      |
| 16                                                                                                                                                   | Tempomat vč. nastavení omezovače rychlosti                      | Ano                  | Ano                                      |
| 17                                                                                                                                                   | Parkovací senzory vpředu a vzadu                                | Ano                  | Ano                                      |
| 18                                                                                                                                                   | Odbočovací světla statická                                      | Ano                  | Ano                                      |
| 19                                                                                                                                                   | Vyhřívané čelní sklo                                            | Ano                  | Ano                                      |
| 20                                                                                                                                                   | Gumová podlaha ve všech řadách                                  | Ano                  | Ano                                      |
| 21                                                                                                                                                   | Kontrola hladiny v odstřikovačích                               | Ano                  | Ano                                      |
| 22                                                                                                                                                   | Mlhové světlomety vpředu                                        | Ano                  | Ano                                      |
| 23                                                                                                                                                   | Centrální zamykání s dálkovým ovládáním a 2 ks klíčů            | Ano                  | Ano                                      |
| 24                                                                                                                                                   | Asistent rozjezdu do svahu                                      | Ano                  | Ano                                      |
| 25                                                                                                                                                   | Tmavě tónovaná zadní skla                                       | Ano                  | Ano                                      |
| 26                                                                                                                                                   | Posuvná okna v druhé řadě sedadel                               | Ano                  | Ano                                      |
| 27                                                                                                                                                   | Přínohodnotná certifikace TÚPO na zásahový a dopravní automobil | Ano                  | Ano                                      |

Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použita pro montáž do DA splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena návodem a příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.)

Dopravní automobily splňuje požadavky:

- předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení DA včetně výjimek jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla část II. (technický průkaz)
- stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., a doložené při dodání DA kopií certifikátu vydaného pro požadovaný typ DA autorizovanou osobou, případně prohlášením o shodě výrobku
- stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění pozdějších předpisů

Ve Vysokém Mýtě dne 26.06.2017

  
**AUTO IN**  
 AUTORIZOVANÝ PRODEJCE  
 AUTO IN s.r.o.  
 Potěbrská 292, 530 06 Pardubice  
 IČO: 253 990 90, DIČ: CZ253 990 90  
 www.airtoin.cz



# Specifikace dodávky

## Soupis dodávek a služeb

pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku

**"Sloupnice - Dopravní automobil s požárním přívěsem pro hašení"**

### Položkový soupis dodávek a služeb

| Číslo                            |      | Název položky                                                                                       | Počet jednotek | Označení jednotky | Cena/jednotku bez DPH | Cena celkem bez DPH |
|----------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------------|---------------------|
| 1                                |      | Dopravní automobil (DA)<br>(včetně příslušenství dle vyhlášky)                                      | 1              | ks                | 777 403,-Kč           | 777 403,-Kč         |
| 2                                |      | Požární příslušenství umístěné v DA                                                                 | celkem         |                   |                       | 46 016,-Kč          |
| z toho                           | 2.1. | Lékárnička velikost III v kufru/batohu                                                              | 1              | ks                | 3 690,-Kč             | 3 690,-Kč           |
|                                  | 2.2. | Požární světlomet 12 V s kloubovým držákem                                                          | 2              | ks                | 1 875,-Kč             | 3 750,-Kč           |
|                                  | 2.3. | Ruční radiostanice kompatibilní s typem TC-700 výrobce HYT                                          | 2              | ks                | 7 120,-Kč             | 14 240,-Kč          |
|                                  | 2.4. | Ruční svítilna s dobíjecími akumulátory kompatibilní s typem SURVIVOR LED ATEX, výrobce Streamlight | 2              | ks                | 6 923,-Kč             | 13 846,-Kč          |
|                                  | 2.5. | Ruční vyprošťovací nástroj                                                                          | 1              | ks                | 9 170,-Kč             | 9 170,-Kč           |
|                                  | 2.6. | Rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní                                                | 12             | ks                | 8,75,-Kč              | 105,-Kč             |
|                                  | 2.7. | Vyprošťovací nůž (řezák) na bezpečnostní pásy                                                       | 2              | ks                | 360,-Kč               | 720,-Kč             |
|                                  | 2.8. | Vytyčovací červenobílá páska 500 m                                                                  | 1              | ks                | 495,-Kč               | 495,-Kč             |
| 3                                |      | Požární přívěs pro hašení (PH)<br>(včetně příslušenství dle vyhlášky)                               | 1              | ks                | 293 000,-Kč           | 293 000,-Kč         |
| 4                                |      | Požární příslušenství umístěné v PH                                                                 | celkem         |                   |                       | 1 820,-Kč           |
| z toho                           | 4.1. | Pákové kleště                                                                                       | 1              | ks                | 1 820,-Kč             | 1 820,-Kč           |
|                                  | 5    | Záruční servis (bezplatný)                                                                          | 1              | soubor            |                       |                     |
| 6                                |      | Zaškolení a zacvičení obsluhy                                                                       | 1              | soubor            | 0,-Kč                 | 0,-Kč               |
| Nabídková cena celkem bez DPH    |      |                                                                                                     |                |                   | 1 118 239,-Kč         | 1 118 239,-Kč       |
| DPH 15%                          |      |                                                                                                     |                |                   |                       | 0                   |
| DPH 21%                          |      |                                                                                                     |                |                   |                       | 234 830,-Kč         |
| Nabídková cena celkem včetně DPH |      |                                                                                                     |                |                   |                       | 1 353 069,-Kč       |

Ve Vysokém Mýtě

dne 26.06.2017



**AUTOIN** s.r.o.  
 Poděbradská 292, 530 09 Pardubice  
 DIČ: CZ25298828, Tel.: 469 775 075  
 www.autoin.cz

