

OZN.	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ	POPIS	ROZMĚRY [mm]	KS	BAREVNÝ ODSTÍN
K1		OPLECHOVÁNÍ PARAPETU - TITANZINKOVÝ PLECH TL. 0,7 mm + NÁTĚR	R.Š. = 250 mm l = 1300 mm	61	
K2		OPLECHOVÁNÍ PARAPETU - TITANZINKOVÝ PLECH TL. 0,7 mm + NÁTĚR	R.Š. = 250 mm l = 550 mm	2	
K3		OPLECHOVÁNÍ PARAPETU - TITANZINKOVÝ PLECH TL. 0,7 mm + NÁTĚR	R.Š. = 250 mm l = 1050 mm	5	
K4		OPLECHOVÁNÍ PARAPETU - TITANZINKOVÝ PLECH TL. 0,7 mm + NÁTĚR	R.Š. = 250 mm l = 800 mm	4	
K5		OPLECHOVÁNÍ PARAPETU - TITANZINKOVÝ PLECH TL. 0,7 mm + NÁTĚR	R.Š. = 250 mm l = 2050 mm	1	
K6		PODOKAPNÍ ŽLAB - TITANZINKOVÝ PLECH TL. 0,7 mm + NÁTĚR	R.Š. = 330 mm	79,9 mb	
K7		KÓNICKÝ ŽLABOVÝ KOTLÍK - TITANZINKOVÝ PLECH TL. 0,7 mm + NÁTĚR	KOTLÍK PRO: ŽLAB R.Š. 330 mm SVOD D = 125 mm	4	
K8		SVODNÁ OKAPOVÁ ROURA - TITANZINKOVÝ PLECH TL. 0,7 mm + NÁTĚR	D = 125 mm	31,0 mb	
K9		KOLENO SVODU - 45° - TITANZINKOVÝ PLECH TL. 0,7 mm + NÁTĚR	D = 125 mm	8	
K HLAVNÍM PRVKŮM BUDE DOPLNĚNO PŘÍSLUŠENSTVÍ (ZDĚŘE, SPOJKY, ČELA ŽLABŮ APOD. DLE POTŘEBY)					
K10		PODOKAPNÍ ŽLAB - TITANZINKOVÝ PLECH TL. 0,7 mm + NÁTĚR	R.Š. = 250 mm	7,9 mb	
K11		KÓNICKÝ ŽLABOVÝ KOTLÍK - TITANZINKOVÝ PLECH TL. 0,7 mm + NÁTĚR	KOTLÍK PRO: ŽLAB R.Š. 250 mm SVOD D = 70 mm	1	
K12		SVODNÁ OKAPOVÁ ROURA - TITANZINKOVÝ PLECH TL. 0,7 mm + NÁTĚR	D = 70 mm	4,0 mb	
K13		KOLENO SVODU - 45° - TITANZINKOVÝ PLECH TL. 0,7 mm + NÁTĚR	D = 70 mm	2	
K HLAVNÍM PRVKŮM BUDE DOPLNĚNO PŘÍSLUŠENSTVÍ (ZDĚŘE, SPOJKY, ČELA ŽLABŮ APOD. DLE POTŘEBY)					
K14		OPLECHOVÁNÍ ŠTÍTU - TITANZINKOVÝ PLECH TL. 0,7 mm + NÁTĚR	R.Š. = 330 mm	25,9 mb	