






OZN.	POPIS SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ	ROZMĚRY [mm]	TYP	KS	VRCHNÍ KOVÁNÍ	ZASKLENÍ	BAREVNÝ ODSTÍN
C1	OKNO JEDNODUCHÉ - HORIZONTÁLNĚ ČLENĚNÉ - KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ A SKLÁPĚCÍ (VENTILAČNÍ) 	1250x2250	PLASTOVÉ MIKROVENTILACE VNITŘNÍ ŽALUZIE - HLINÍK. BÍLÉ MAX. SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA $U_w=1,1W/m^2K$	10	CELOOVBODOVÉ KOVÁNÍ PLAST. PŮLOLIVY	TEPELNĚ-IZOLAČNÍ DVOJSKLO - ČIRÉ NEKOVOVÝ DISTANČNÍ RÁMEČEK	BÍLÁ
C2	OKNO JEDNODUCHÉ - HORIZONTÁLNĚ ČLENĚNÉ - KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ A SKLÁPĚCÍ (VENTILAČNÍ) 	1250x2250	PLASTOVÉ MIKROVENTILACE VNITŘNÍ ŽALUZIE - HLINÍK. BÍLÉ MAX. SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA $U_w=1,1W/m^2K$	6	CELOOVBODOVÉ KOVÁNÍ PLAST. PŮLOLIVY	TEPELNĚ-IZOLAČNÍ DVOJSKLO - ČIRÉ NEKOVOVÝ DISTANČNÍ RÁMEČEK	BÍLÁ
C3	OKNO JEDNODUCHÉ - KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ 	1250x1750	PLASTOVÉ MIKROVENTILACE VNITŘNÍ ŽALUZIE - HLINÍK. BÍLÉ MAX. SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA $U_w=1,1W/m^2K$	2	CELOOVBODOVÉ KOVÁNÍ PLAST. PŮLOLIVY	TEPELNĚ-IZOLAČNÍ DVOJSKLO - ČIRÉ NEKOVOVÝ DISTANČNÍ RÁMEČEK	BÍLÁ
C4	OKNO JEDNODUCHÉ - KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ 	1250x1750	PLASTOVÉ MIKROVENTILACE VNITŘNÍ ŽALUZIE - HLINÍK. BÍLÉ MAX. SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA $U_w=1,1W/m^2K$	2	CELOOVBODOVÉ KOVÁNÍ PLAST. PŮLOLIVY	TEPELNĚ-IZOLAČNÍ DVOJSKLO - ČIRÉ NEKOVOVÝ DISTANČNÍ RÁMEČEK	BÍLÁ
C5	OKNO JEDNODUCHÉ - KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ 	500x500	PLASTOVÉ MIKROVENTILACE VNITŘNÍ ŽALUZIE - HLINÍK. BÍLÉ MAX. SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA $U_w=1,1W/m^2K$	2	CELOOVBODOVÉ KOVÁNÍ PLAST. PŮLOLIVY	TEPELNĚ-IZOLAČNÍ DVOJSKLO - ČIRÉ NEKOVOVÝ DISTANČNÍ RÁMEČEK	BÍLÁ

POZNÁMKA: PŘED ZADÁNÍM OKEN DO VÝROBY JE NUTNÉ PŘEMĚŘIT VELIKOST VEŠKERÝCH STAVEBNÍCH OTVORŮ A VELIKOST VÝPLNÍ OTVORŮ POTÉ PŘÍZPŮSOBIT