






OZN.	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ	POPIS	ROZMĚRY [mm]	KS	BAREVNÝ ODSTÍN
Z1		OCEL. ZÁRUBEŇ JEDNODÍLNÁ, JEDNOSTRANNÁ, PRO OTOČNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO - PROFIL ZH 110/1970/700 - PRAVÁ	700x1970x110	3	
Z2		OCEL. ZÁRUBEŇ JEDNODÍLNÁ, JEDNOSTRANNÁ, PRO OTOČNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO - PROFIL ZH 160/1970/700 - PRAVÁ	700x1970x160	1	
Z3		OCEL. ZÁRUBEŇ JEDNODÍLNÁ, JEDNOSTRANNÁ, PRO OTOČNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO - PROFIL ZH 160/1970/700 - LEVÁ	700x1970x160	3	
Z4		OCEL. ZÁRUBEŇ JEDNODÍLNÁ, JEDNOSTRANNÁ, PRO OTOČNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO - PROFIL ZH 110/1970/700 - LEVÁ	700x1970x110	7	
Z5		OCEL. ZÁRUBEŇ JEDNODÍLNÁ, JEDNOSTRANNÁ, PRO OTOČNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO - PROFIL ZH 160/1970/1000 - LEVÁ	1000x1970x160	1	
Z6		OCEL. ZÁRUBEŇ JEDNODÍLNÁ, JEDNOSTRANNÁ, PRO OTOČNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO - PROFIL ZH 160/1970/900 - PRAVÁ	900x1970x160	1	
Z7		OCEL. ZÁRUBEŇ JEDNODÍLNÁ, JEDNOSTRANNÁ, PRO OTOČNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO - PROFIL ZH 110/1970/900 - LEVÁ	900x1970x110	1	
Z8		OCEL. ZÁRUBEŇ JEDNODÍLNÁ, JEDNOSTRANNÁ, PRO OTOČNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO - PROFIL ZH 110/1970/900 - PRAVÁ	900x1970x110	1	
Z9		OCEL. POKLOP REVIZNÍ ŠACHTY - OCEL. RÁM VČ. DNA URČENÝ K VYLITÍ BETONEM A PROVEDENÍM DLAŽBY - VČ. PRYŽOVÉHO TĚSNĚNÍ	SVĚTLOST OTVORU: 600x900 mm VÝŠKA RÁMU: 40 mm	2	
Z10		PRYŽOVÁ ČISTÍCÍ ROHOŽ PŘED VSTUPEM V ZÁPUSTNÉM HLINÍKOVÉM RÁMU	1000x1500x15	1	
Z11		PRYŽOVÁ ČISTÍCÍ ROHOŽ PŘED VSTUPEM V ZÁPUSTNÉM HLINÍKOVÉM RÁMU	500x1500x15	2	
Z12		STAVEBNICOVÉ INTERIÉROVÉ ZÁBRADLÍ - TYČOVÉ Z POCHROM. TYČÍ A TRUBEK			
		1 - SLOUPEK d=40mm SE 2 DRŽÁKY ŠIKMÝCH (VODOROV.) TYČÍ, ÚPRAVA SLOUPKU PRO HORNÍ MONTÁŽ		5	
		2 - ŠIKMÁ TYČ d=20mm S ÚPRAVOU PRO UPEVNĚNÍ SVISLÝCH VÝPLŇOVÝCH TYČÍ		10,0 mb	
		3 - SVISLÁ TYČ d=10mm, L = 700mm		60	
		4 - DŘEVĚNÉ MADLO - VIZ T2			