





OZN.	POPIS SCHEMATICKE ZOBRAZENÍ	ROZMĚRY [mm]	KS	VRCHNÍ KOVÁNÍ	ZASKLENÍ	BAREVNÝ ODSTÍN
D33	DVEŘE VNITŘNÍ, DŘEVĚNÉ (POUZE KŘÍDLO) - JEDNOKŘÍDLÉ - LEVÉ - KŘÍDLO PLNÉ, HLADKÉ 	DVEŘNÍ OTVOR 1000x1970	1	OBYČEJNÝ ZÁMEK SYSTÉMOVÉ ZÁVESY KLIKY A ROZETY - LESKLÝ KOV		
D34	DVEŘE VNITŘNÍ, DŘEVĚNÉ (POUZE KŘÍDLO) - JEDNOKŘÍDLÉ - PRAVÉ - KŘÍDLO PLNÉ, HLADKÉ 	DVEŘNÍ OTVOR 900x1970	2	OBYČEJNÝ ZÁMEK SYSTÉMOVÉ ZÁVESY KLIKY A ROZETY - LESKLÝ KOV VODOROVNÉ MADLO VE VÝŠCE 900mm NA STRANĚ BEZ ZÁVĚSŮ		
D35	DVEŘE VNITŘNÍ, DŘEVĚNÉ (POUZE KŘÍDLO) - JEDNOKŘÍDLÉ - LEVÉ - KŘÍDLO PLNÉ, HLADKÉ 	DVEŘNÍ OTVOR 900x1970	1	OBYČEJNÝ ZÁMEK SYSTÉMOVÉ ZÁVESY KLIKY A ROZETY - LESKLÝ KOV VODOROVNÉ MADLO VE VÝŠCE 900mm NA STRANĚ BEZ ZÁVĚSŮ		
D36	DVEŘE VNITŘNÍ, DŘEVĚNÉ VČ. OBLOŽK. ZÁRUBNĚ - DVOUKŘÍDLÉ - LEVÉ - KŘÍDLA 900 A 500 mm, ZASKLENÁ ZE 2/3 + FIXNÍ NADSVĚTLÍK - POŽÁRNÍ ODOLNOST 15 MIN. (EI C2 15 DP3) 	CELKOVÉ ROZMĚRY 1500x2650 DVEŘNÍ OTVOR 1400x1970 ZÁRUBEŇ PRO TL. ZDIVA 150 mm	1	OBYČEJNÝ ZÁMEK SYSTÉMOVÉ ZÁVESY KLIKY A ROZETY - LESKLÝ KOV VODOROVNÉ MADLO VE VÝŠCE 900mm NA STRANĚ BEZ ZÁVĚSŮ SAMOZAVÍRAČ	ČIRÉ SKLO TL. 4mm - BEZPEČNOSTNÍ DO VÝŠKY 600mm PLNÁ VÝPLŇ KONTRASTNÍ PRUH ŠÍŘKY 50mm VE VÝŠCE 0,9 a 1,5 m (NALEP. FÓLIE)	

POZNÁMKA: PŘED ZADÁNÍM OKEN DO VÝROBY JE NUTNÉ PŘEMĚŘIT VELIKOST VEŠKERÝCH STAVEBNÍCH OTVORŮ A VELIKOST VÝPLNÍ OTVORŮ POTÉ PŘÍZPŮSOBIT