



OZN.	POPIS SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ	ROZMĚRY [mm]	KS	VRCHNÍ KOVÁNÍ	ZASKLENÍ	BAREVNÝ ODSTÍN
D37	DVEŘE VNITŘNÍ, DŘEVĚNÉ VČ. OBLOŽK. ZÁRUBNĚ - DVOUKŘÍDLÉ - LEVÉ - KŘÍDLA 900 A 500 mm, ZASKLENÁ ZE 2/3 + FIXNÍ NADSVĚTLÍK - POŽÁRNÍ ODOLNOST 15 MIN. (EI C2 15 DP3) 	CELKOVÉ ROZMĚRY 1500x2650 DVEŘNÍ OTVOR 1400x1970 ZÁRUBEŇ PRO TL ZDIVA 250 mm	1	OBYČEJNÝ ZÁMEK SYSTÉMOVÉ ZÁVESY KLIKY A ROZETY - LESKLÝ KOV VODOROVNÉ MADLO VE VÝŠCE 900mm NA STRANĚ BEZ ZÁVĚSŮ SAMOZAVÍRAČ	ČÍRÉ SKLO TL. 4mm - BEZPEČNOSTNÍ DO VÝŠKY 600mm PLNÁ VÝPLŇ KONTRASTNÍ PRUH ŠÍŘKY 50mm VE VÝŠCE 0,9 a 1,5 m (NALEP. FÓLIE)	
D38	DVEŘE VNITŘNÍ, DŘEVĚNÉ VČ. OBLOŽK. ZÁRUBNĚ - JEDNOKŘÍDLÉ - LEVÉ - KŘÍDLO PLNÉ, HLADKÉ 	CELKOVÉ ROZMĚRY 1000x2020 DVEŘNÍ OTVOR 900x1970 ZÁRUBEŇ PRO TL ZDIVA 100 mm	1	OBYČEJNÝ ZÁMEK SYSTÉMOVÉ ZÁVESY KLIKY A ROZETY - LESKLÝ KOV VODOROVNÉ MADLO VE VÝŠCE 900mm NA STRANĚ BEZ ZÁVĚSŮ		

POZNÁMKA: PŘED ZADÁNÍM OKEN DO VÝROBY JE NUTNÉ PŘEMĚŘIT VELIKOST VEŠKERÝCH STAVEBNÍCH OTVORŮ A VELIKOST VÝPLNÍ OTVORŮ POTÉ PŘÍZPŮSOBIT