







OZN.	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ	POPIS	ROZMĚRY [mm]	KS	BAREVNÝ ODSTÍN
K15		LEMOVÁNÍ NAPOJENÍ STŘECHY A ZDIVA - TITANZINKOVÝ PLECH TL. 0,7 mm + NÁTĚR	R.Š. = 250 mm	7,9 mb	
K16		OPLECHOVÁNÍ OKAPU (OKAPNÍČKA) - TITANZINKOVÝ PLECH TL. 0,7 mm + NÁTĚR	R.Š. = 250 mm	87,8 mb	
K17		OKAPNÍČKA POD POJISTNOU HI - TITANZINKOVÝ PLECH TL. 0,7 mm + NÁTĚR	R.Š. = 200 mm	87,8 mb	
K18		OPLECHOVÁNÍ PARAPETU - TITANZINKOVÝ PLECH TL. 0,7 mm + NÁTĚR	R.Š. = 250 mm l = 2950 mm	1	
K19		LEMOVÁNÍ KOAX. ODKOUŘENÍ 60/125 - TITANZINKOVÝ PLECH TL. 0,7 mm + NÁTĚR	PRŮMĚR TRUBKY 125 mm	1	
K20		VĚTRACÍ KOMÍNEK (ZAKONČENÍ VĚTRACÍHO POTRUBÍ VNITŘ. KANALIZACE A VZT POTRUBÍ - PVC DN100) - TITANZINKOVÝ PLECH TL. 0,7 mm + NÁTĚR	PRO DIMENZI ODVĚTRÁVACÍHO POTRUBÍ DN 100	8	
K21		STŘEŠNÍ VÝLEZ 600x600 mm - POZINK. OCEL. PLECH + DŘEVĚNÝ RÁM - POLYKARBONÁTOVÉ ZASKLENÍ (VÝPLŇ) - VČ. LEMOVÁNÍ	600x600 mm	1	
K22		SNĚHOVÁ ZÁBRANA - DVOUTRUBKOVÁ - POZINK. OCEL. - SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ VČ. UPEVŇOVACÍCH PRVKŮ		158,0 mb	

POZNÁMKA: PŘED ZADÁNÍM OPLECHOVÁNÍ DO VÝROBY JE NUTNÉ PŘEMĚŘIT VELIKOST VEŠKERÝCH STAVEBNÍCH OTVORŮ A VELIKOST OPLECHOVÁNÍ POTÉ PŘÍZPŮSOBIT