






OZN.	POPIS SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ	ROZMĚRY [mm]	TYP	KS	VRCHNÍ KOVÁNÍ	ZASKLENÍ	BAREVNÝ ODSTÍN
C6	OKNO JEDNODUCHÉ - KŘÍDLO SKLÁPĚCÍ 	1250x750	PLASTOVÉ MIKROVENTILACE VNITŘNÍ ŽALUZIE - HLINÍK. BÍLÉ MAX. SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA $U_w=1,1W/m^2K$	8	CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ PLAST. PŮLOLIVY	TEPELNĚ-IZOLAČNÍ DVOJSKLO - ČIRÉ NEKOVOVÝ DISTAČNÍ RÁMEČEK	BÍLÁ
C7	OKNO JEDNODUCHÉ - HORIZONTÁLNĚ ČLENĚNÉ - KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ A SKLÁPĚCÍ (VENTILAČNÍ) 	1250x2000	PLASTOVÉ MIKROVENTILACE VNITŘNÍ ŽALUZIE - HLINÍK. BÍLÉ MAX. SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA $U_w=1,1W/m^2K$	28	CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ PLAST. PŮLOLIVY	TEPELNĚ-IZOLAČNÍ DVOJSKLO - ČIRÉ NEKOVOVÝ DISTAČNÍ RÁMEČEK	BÍLÁ
C8	OKNO JEDNODUCHÉ - HORIZONTÁLNĚ ČLENĚNÉ - KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ A SKLÁPĚCÍ (VENTILAČNÍ) 	1250x2000	PLASTOVÉ MIKROVENTILACE VNITŘNÍ ŽALUZIE - HLINÍK. BÍLÉ MAX. SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA $U_w=1,1W/m^2K$	3	CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ PLAST. PŮLOLIVY	TEPELNĚ-IZOLAČNÍ DVOJSKLO - ČIRÉ NEKOVOVÝ DISTAČNÍ RÁMEČEK	BÍLÁ
C9	OKNO JEDNODUCHÉ - HORIZONTÁLNĚ ČLENĚNÉ - KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ A SKLÁPĚCÍ (VENTILAČNÍ) 	1000x2000	PLASTOVÉ MIKROVENTILACE VNITŘNÍ ŽALUZIE - HLINÍK. BÍLÉ MAX. SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA $U_w=1,1W/m^2K$	3	CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ PLAST. PŮLOLIVY	TEPELNĚ-IZOLAČNÍ DVOJSKLO - ČIRÉ NEKOVOVÝ DISTAČNÍ RÁMEČEK	BÍLÁ
C10	OKNO JEDNODUCHÉ - HORIZONTÁLNĚ ČLENĚNÉ - KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ A SKLÁPĚCÍ (VENTILAČNÍ) 	1000x2000	PLASTOVÉ MIKROVENTILACE VNITŘNÍ ŽALUZIE - HLINÍK. BÍLÉ MAX. SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA $U_w=1,1W/m^2K$	2	CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ PLAST. PŮLOLIVY	TEPELNĚ-IZOLAČNÍ DVOJSKLO - ČIRÉ NEKOVOVÝ DISTAČNÍ RÁMEČEK	BÍLÁ

POZNÁMKA: PŘED ZADÁNÍM OKEN DO VÝROBY JE NUTNÉ PŘEMĚŘIT VELIKOST VEŠKERÝCH STAVEBNÍCH OTVORŮ A VELIKOST VÝPLNÍ OTVORŮ POTÉ PŘÍZPŮSOBIT