





OZN.	POPIS SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ	ROZMĚRY [mm]	TYP	KS	VRCHNÍ KOVÁNÍ	ZASKLENÍ	BAREVNÝ ODSTÍN
C11	OKNO JEDNODUCHÉ - KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ 	750x750	PLASTOVÉ MIKROVENTILACE VNITŘNÍ ŽALUZIE - HLINÍK. BÍLÉ MAX. SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA $U_w=1,1W/m^2K$	4	CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ PLAST. PŮLOLIVY	TEPELNĚ-IZOLAČNÍ DVOJSKLO - ČIRÉ NEKOVOVÝ DÍŠTAŇČNÍ RÁMEČEK	BÍLÁ
C12	OKNO JEDNODUCHÉ - KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ 	1250x2750	PLASTOVÉ MIKROVENTILACE VNITŘNÍ ŽALUZIE - HLINÍK. BÍLÉ MAX. SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA $U_w=1,1W/m^2K$	2	CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ PLAST. PŮLOLIVY	TEPELNĚ-IZOLAČNÍ DVOJSKLO - ČIRÉ NEKOVOVÝ DÍŠTAŇČNÍ RÁMEČEK	BÍLÁ
C13	OKNO JEDNODUCHÉ - HORIZONTÁLNĚ A VERTIKÁLNĚ ČLENĚNÉ - KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ A SKLÁPĚCÍ A SKLÁPĚCÍ (VENTILAČNÍ) 	2000x2000	PLASTOVÉ MIKROVENTILACE VNITŘNÍ ŽALUZIE - HLINÍK. BÍLÉ MAX. SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA $U_w=1,1W/m^2K$	2	CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ PLAST. PŮLOLIVY	TEPELNĚ-IZOLAČNÍ DVOJSKLO - ČIRÉ NEKOVOVÝ DÍŠTAŇČNÍ RÁMEČEK	BÍLÁ
C14	BALKÓNOVÉ DVEŘE - JEDNOKŘÍDLÉ - LEVÉ 	1250x2800	PLASTOVÉ MIKROVENTILACE VNITŘNÍ ŽALUZIE - HLINÍK. BÍLÉ MAX. SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA $U_w=1,2W/m^2K$	1	CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ PLAST. PŮLOLIVY VODOROVNÉ MADLO VE VÝŠCE 900mm NA STRANĚ BEZ ZÁVĚSŮ	TEPELNĚ-IZOLAČNÍ DVOJSKLO - ČIRÉ NEKOVOVÝ DÍŠTAŇČNÍ RÁMEČEK	BÍLÁ

POZNÁMKA: PŘED ZADÁNÍM OKEN DO VÝROBY JE NUTNÉ PŘEMĚŘIT VELIKOST VEŠKERÝCH STAVEBNÍCH OTVORŮ A VELIKOST VÝPLNÍ OTVORŮ POTÉ PŘÍZPŮSOBIT