






OZN.	POPIS SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ	ROZMĚRY [mm]	TYP	KS	VRCHNÍ KOVÁNÍ	ZASKLENÍ	BAREVNÝ ODSTÍN
C15	BALKÓNOVÉ DVEŘE - JEDNOKŘÍDLÉ - PRAVÉ 	1250x2800	PLASTOVÉ MIKROVENTILACE VNITŘNÍ ŽALUZIE - HLINÍK. BÍLÉ MAX. SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA $U_w=1,2W/m^2K$	1	CELOOVBODOVÉ KOVÁNÍ PLAST. PŮLOLIVY VODOROVNÉ MADLO VE VÝŠCE 900mm NA STRANĚ BEZ ZÁVĚSŮ	TEPELNĚ-IZOLAČNÍ DVOJSKLO - ČIRÉ NEKOVOVÝ DISTAČNÍ RÁMEČEK	
C16	OKNO JEDNODUCHÉ - KŘÍDLO FIXNÍ 	1500x2000	DŘEVĚNÉ	1		ČIRÉ SKLO TL. 4mm - BEZPEČNOSTNÍ	
C17	OKNO JEDNODUCHÉ - HORIZONTÁLNĚ ČLENĚNÉ - KŘÍDLO VÝSUVNÉ A FIXNÍ - BEZ SPODNÍ ČÁSTI RÁMU 	1400x1500	DŘEVĚNÉ - PARAPETNÍ DESKA MÍSTO SPODNÍ ČÁSTI RÁMU	1	HLINÍK PŮLOLIVY	ČIRÉ SKLO TL. 4mm - BEZPEČNOSTNÍ	
C18	OKNO JEDNODUCHÉ - HORIZONTÁLNĚ ČLENĚNÉ - KŘÍDLO VÝSUVNÉ A FIXNÍ - BEZ SPODNÍ ČÁSTI RÁMU 	1000x1200	DŘEVĚNÉ - PARAPETNÍ DESKA MÍSTO SPODNÍ ČÁSTI RÁMU	1	HLINÍK PŮLOLIVY	ČIRÉ SKLO TL. 4mm + PRŮSVIT. FÓLIE - BEZPEČNOSTNÍ	
C19	OKNO JEDNODUCHÉ - VERTIKÁLNĚ ČLENĚNÉ - KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ + JEDNO OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ 	2900x2750	PLASTOVÉ MIKROVENTILACE VNITŘNÍ ŽALUZIE - HLINÍK. BÍLÉ MAX. SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA $U_w=1,1W/m^2K$	1	CELOOVBODOVÉ KOVÁNÍ PLAST. PŮLOLIVY	TEPELNĚ-IZOLAČNÍ DVOJSKLO - ČIRÉ NEKOVOVÝ DISTAČNÍ RÁMEČEK	BÍLÁ

POZNÁMKA: PŘED ZADÁNÍM OKEN DO VÝROBY JE NUTNÉ PŘEMĚŘIT VELIKOST VEŠKERÝCH STAVEBNÍCH OTVORŮ A VELIKOST VÝPLNÍ OTVORŮ POTÉ PŘÍZPŮSOBIT