




OZN.	POPIS SCHEMATICKE ZOBRAZENÍ	ROZMĚRY [mm]	KS	VRCHNÍ KOVÁNÍ	ZASKLENÍ	BAREVNÝ ODSTÍN
D1	DVEŘE VCHODOVÉ, HLINÍKOVÉ VČ. ZÁRUBNĚ - DVOUKŘÍDLÉ - LEVÉ - KŘÍDLA 2x900 mm, ZASKLENÁ ZE 2/3 + VYKLÁPĚCÍ NADSVĚTLÍK - MAX. SOUČ. PROSTUPU TEPLA $U_d = 1,20 \text{ W/m}^2\text{K}$ 	CELKOVÉ ROZMĚRY 2000x2800 DVEŘNÍ OTVOR 1800x2200	1	VÍCEBODOVÝ BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK SYSTÉMOVÉ ZÁVESY NEREZOVÉ KLIKY A ROZETY VODOROVNÉ MADLO VE VÝŠCE 900mm NA STRANĚ BEZ ZÁVĚSŮ NÍZKÝ AI PRÁH S PŘERUŠENÝM TEP. MOSTEM	TEPELNĚ-IZOLAČNÍ DVOJSKLO - ČIRÉ NEKOVOVÝ DÍSTANČNÍ RÁMEČEK DO VÝŠKY 600mm PLNÁ VÝPLŇ KONTRASTNÍ PRUH ŠÍŘKY 50mm VE VÝŠCE 0,9 a 1,5 m (NALEP. FÓLIE)	
D2	DVEŘE VCHODOVÉ, HLINÍKOVÉ VČ. ZÁRUBNĚ - DVOUKŘÍDLÉ - LEVÉ - KŘÍDLA 2x900 mm, ZASKLENÁ ZE 2/3 + VYKLÁPĚCÍ NADSVĚTLÍK - MAX. SOUČ. PROSTUPU TEPLA $U_d = 1,20 \text{ W/m}^2\text{K}$ 	CELKOVÉ ROZMĚRY 2000x2800 DVEŘNÍ OTVOR 1800x2200	1	VÍCEBODOVÝ BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK SYSTÉMOVÉ ZÁVESY NEREZOVÉ KLIKY A ROZETY VODOROVNÉ MADLO VE VÝŠCE 900mm NA STRANĚ BEZ ZÁVĚSŮ NÍZKÝ AI PRÁH S PŘERUŠENÝM TEP. MOSTEM	TEPELNĚ-IZOLAČNÍ DVOJSKLO - ČIRÉ NEKOVOVÝ DÍSTANČNÍ RÁMEČEK DO VÝŠKY 600mm PLNÁ VÝPLŇ KONTRASTNÍ PRUH ŠÍŘKY 50mm VE VÝŠCE 0,9 a 1,5 m (NALEP. FÓLIE)	
D3	DVEŘE VCHODOVÉ, HLINÍKOVÉ VČ. ZÁRUBNĚ - DVOUKŘÍDLÉ - PRAVÉ - KŘÍDLA 2x900 mm, ZASKLENÁ ZE 2/3 + VYKLÁPĚCÍ NADSVĚTLÍK A FIX. BOČNÍ SVĚTLÍKY - MAX. SOUČ. PROSTUPU TEPLA $U_d = 1,20 \text{ W/m}^2\text{K}$ 	CELKOVÉ ROZMĚRY 2900x2800 DVEŘNÍ OTVOR 1800x2200	1	VÍCEBODOVÝ BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK SYSTÉMOVÉ ZÁVESY NEREZOVÉ KLIKY A ROZETY VODOROVNÉ MADLO VE VÝŠCE 900mm NA STRANĚ BEZ ZÁVĚSŮ NÍZKÝ AI PRÁH S PŘERUŠENÝM TEP. MOSTEM	TEPELNĚ-IZOLAČNÍ DVOJSKLO - ČIRÉ NEKOVOVÝ DÍSTANČNÍ RÁMEČEK DO VÝŠKY 600mm PLNÁ VÝPLŇ KONTRASTNÍ PRUH ŠÍŘKY 50mm VE VÝŠCE 0,9 a 1,5 m (NALEP. FÓLIE)	

POZNÁMKA: PŘED ZADÁNÍM OKEN DO VÝROBY JE NUTNÉ PŘEMĚŘIT VELIKOST VEŠKERÝCH STAVEBNÍCH OTVORŮ A VELIKOST VÝPLNÍ OTVORŮ POTÉ PŘÍZPŮSOBIT