





OZN.	POPIS SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ	ROZMĚRY [mm]	KS	VRCHNÍ KOVÁNÍ	ZASKLENÍ	BAREVNÝ ODSTÍN
D4	DVEŘE VCHODOVÉ, PLASTOVÉ VČ. ZÁRUBNĚ - JEDNOKŘÍDLÉ - LEVÉ - KŘÍDLO PLNÉ + VYKLÁPĚČÍ NADSVĚTLÍK - MAX. SOUČ. PROSTUPU TEPLA $U_d = 1,20 \text{ W/m}^2\text{K}$ 	CELKOVÉ ROZMĚRY 1200x2800 DVEŘNÍ OTVOR 1000x2200	1	VÍCEBODOVÝ BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK SYSTÉMOVÉ ZÁVESY NEREZOVÉ KLIKY A ROZETY NÍZKÝ AL PRÁH S PŘERUŠENÝM TEP. MOSTEM	NADSVĚTLÍK: TEPELNĚ-IZOLAČNÍ DVOJSKLO - ČIRÉ NEKOVOVÝ DISTANČNÍ RÁMEČEK	
D5	DVEŘE VNITŘNÍ, DŘEVĚNÉ VČ. RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ - DVOUKŘÍDLÉ - LEVÉ - KŘÍDLA 2x900 mm, ZASKLENÁ ZE 2/3 + VYKLÁPĚČÍ NADSVĚTLÍK 	CELKOVÉ ROZMĚRY 2000x2800 DVEŘNÍ OTVOR 1800x2200	1	OBYČEJNÝ ZÁMEK SYSTÉMOVÉ ZÁVESY KLIKY A ROZETY - LESKLÝ KOV VODOROVNÉ MADLO VE VÝŠCE 900mm NA STRANĚ BEZ ZÁVĚSŮ	ČIRÉ SKLO TL. 4mm - BEZPEČNOSTNÍ DO VÝŠKY 600mm PLNÁ VÝPLŇ KONTRASTNÍ PRUH ŠÍŘKY 50mm VE VÝŠCE 0,9 a 1,5 m (NALEP. FÓLIE)	
D6	DVEŘE VNITŘNÍ, DŘEVĚNÉ VČ. RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ - DVOUKŘÍDLÉ - PRAVÉ - KŘÍDLA 2x900 mm, ZASKLENÁ ZE 2/3 + VYKLÁPĚČÍ NADSVĚTLÍK 	CELKOVÉ ROZMĚRY 2000x2800 DVEŘNÍ OTVOR 1800x2200	1	OBYČEJNÝ ZÁMEK SYSTÉMOVÉ ZÁVESY KLIKY A ROZETY - LESKLÝ KOV VODOROVNÉ MADLO VE VÝŠCE 900mm NA STRANĚ BEZ ZÁVĚSŮ	ČIRÉ SKLO TL. 4mm - BEZPEČNOSTNÍ DO VÝŠKY 600mm PLNÁ VÝPLŇ KONTRASTNÍ PRUH ŠÍŘKY 50mm VE VÝŠCE 0,9 a 1,5 m (NALEP. FÓLIE)	
D7	DVEŘE VNITŘNÍ, DŘEVĚNÉ VČ. OBLOŽK. ZÁRUBNĚ - JEDNOKŘÍDLÉ - PRAVÉ - KŘÍDLO ZASKLENÉ ZE 2/3 + FIXNÍ NADSVĚTLÍK 	CELKOVÉ ROZMĚRY 1000x2550 DVEŘNÍ OTVOR 900x1970 ZÁRUBEŇ PRO TL. ZDIVA 250 mm	1	OBYČEJNÝ ZÁMEK SYSTÉMOVÉ ZÁVESY KLIKY A ROZETY - LESKLÝ KOV VODOROVNÉ MADLO VE VÝŠCE 900mm NA STRANĚ BEZ ZÁVĚSŮ	ČIRÉ SKLO TL. 4mm - BEZPEČNOSTNÍ DO VÝŠKY 600mm PLNÁ VÝPLŇ KONTRASTNÍ PRUH ŠÍŘKY 50mm VE VÝŠCE 0,9 a 1,5 m (NALEP. FÓLIE)	

POZNÁMKA: PŘED ZADÁNÍM OKEN DO VÝROBY JE NUTNÉ PŘEMĚŘIT VELIKOST VEŠKERÝCH STAVEBNÍCH OTVORŮ A VELIKOST VÝPLNÍ OTVORŮ POTÉ PŘÍZPŮSOBIT