

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
6.	SP 174101101	rýha pro slaboproud ; 20,00*0,4*0,2		1,6			
		Plný popis: Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	1,6	70,10		112
		Výkaz výměr: PD část D 1.1.b, výkr. č. 1 - Situace, výkr. č. 2 - Řez					
		rýha pro slaboproud ; 20,00*0,4*0,2		1,6			
002: Základy							
7.	SP 275362021	Výztuž základových patek svařovanými sítěmi Kari	t	0,004	13 100,00		227
		Plný popis: Výztuž základů(2) klenob, (3) desek, (4) pásů, (5) patek a bloků					58
		Výkaz výměr: PD část D 1.1.b - výkr. č. 1- Situace stavby -st. podrobnost-13 - základy kiosek					
		Kari síť 6/100-6/100 ; 4,44kg/m2					
		(0,7*0,5)*4,44*1,2*0,001		0,002			
		(1,4+1,00)*0,2*4,44*1,2*0,001		0,003			
8.	SP 275311126	Základové patky a bloky z betonu prostého C 20/25	m3	0,072	2 350,00		169
		Plný popis: Základové konstrukce z betonu prostého(2) klenby, (3) desky, (4) pásy, prahy, věnce a ostruhy, (5) patky a bloky (7) plíře					
		Výkaz výměr: PD část D 1.1.b - výkr. č. 1- Situace stavby -st. podrobnost-13 , výkr. 2 - Řez					
		základ pod info kiosek ; do terenu +3%					
		1 ks : 0,7*0,5*0,2*1,03		0,072			
099: Přesun hmot HSV							
9.	SP 998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	0,005	164,00		1
		Plný popis: Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným dopravní vzdálenost do 200 m					
1.03.: Datový sběr a dálkový přenos dat							
006: Úpravy povrchu							
10.	SP 612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoliv šířky rýhy	m2	2,0	283,50		567
		Plný popis: Hrubá výplň rýh maltou jakékoliv šířky rýhy ve stěnách					
		Výkaz výměr: zapravení rýh po pro el. rozvod; 2		2,0			
11.	SP 612325122	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 300 mm	m2	2,0	619,00		1 238
		Plný popis: Vápenocementová nebo vápenná omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy přes 150 do 300 mm					

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
1.04.: Mobiliář							
002: Základy							
12.	SP	275311126				317 643	
Plný popis: Základové patky a bloky z betonu prostého C 20/25							
Plný popis: Základové konstrukce z betonu prostého(2) klenby, (3) desky, (4) pásy, prahy, věnce a ostruhy, (5) patky a bloky (7) pilíře							
Konkretizace: Základové patky a bloky z betonu prosté							
Výkaz výměr: PD část D 1.1.b - výkr. č. 1- Situace stavby , výkr. 2 - Řez základ odpadkové koše 2 ks ; do terenu +3%							
(0,2*0,2*0,3)*2*1,03							
-							
-							
0,025							
-							
767: Konstrukce zámečnické							
13.	SP	X76727				317 585	
Plný popis: 27 - Mobiliář - židle							
kus							
64,0							
2 100,00							
134 400							
Výkaz výměr: PD ; viz. výpis zámečnických prvků, D1.2.b. 1 - Situace ; 64							
64,0							
-							
-							
16,0							
12,0							
6 500,00							
104 000							
Výkaz výměr: PD ; viz. výpis zámečnických prvků, D1.2.b. 1 - Situace ; 16							
16,0							
12,0							
6 500,00							
78 000							
Výkaz výměr: PD ; viz. výpis zámečnických prvkůPD ; viz. výpis zámečnických prvků, D1.2.b. 1 - Situace; 12							
12,0							
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m							
1,35							
878,00							
1 185							
Plný popis: Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m							
1.05.: Vodní kaskáda							
001: Zemní práce							
17.	SP	132201101				439 775	
Plný popis: Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3							
Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3							
8,7							
620,00							
5 394							
Plný popis: Hloubení započtených i nezapočtených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3							
Výkaz výměr: PD část D 1.1.b - výkr. č.1 - Situace , výkr. 2 - Řez A - A, výkr. č. 3 - Vodní kaskáda, - Řez A - A, výkr. 5 - Řez b - B, , výkr. 6- technologie vodního prvků							
viz. Legenda SO01 - opěrné zídky vodní kaskády ; rýha pro podsyp0,2 m, + základ 0,4 m, š. základu 0,5 m							
-							
-							
1,32							
1,32							
1,32							
1,74							

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
=							
rýha pro kanalizační potrubí - šachra technologie bazénu							
5,00*0,6*1,00							
=							
18.	SP	132201109		5,7			
Plný popis: Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3							
Příplatek za lepištví k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3							
Plný popis: Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3							
Příplatek k cenám za lepištví horniny tř. 3							
Výkaz výměr: 8,7/2							
19.	SP	131201201		3,0			
Plný popis: Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3							
Výkaz výměr: PD část D 1.1.b, výkr. č. 1- Situace - st. podrobnost 7 - , výkr. č. 6 - Technologie vodního prvku							
st. podrobnost 7; šachra technologie bazénu vč. rozšíření prac. prostoru ; (2,65*3,3)*(2,25-0,42)							
st. podrobnost 15 ; dopadová plocha kaskady ; 1,7*1,5*0,2							
=							
20.	SP	131201109		16,003			
Plný popis: Hloubení nezapažených jam a zářezů kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu							
Příplatek za lepištví u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3							
Plný popis: Hloubení nezapažených jam a zářezů kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu							
Příplatek k cenám za lepištví h							
Výkaz výměr: 16,513/2							
21.	SP	161101101		8,257			
Plný popis: Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m							
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce							
Výkaz výměr: od hl. 1 m							
objem zeminy - šachra technologie bazénu - st. podrobnost 7 ; (2,65*3,3)*(2,25-0,42-1,00)							
22.	SP	175101101		7,258			
Plný popis: Obsypání potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru							
Výkaz výměr: PD část D 1.1.b - výkr. č. 1,							
rýha pro kanalizační potrubí - obsyp potrubí DN 150							
5,00*0,6*(0,15+0,3)							
23.	H	58341344		1,35			
Plný popis: Kamenivá drcená drobné frakce 0-4							
Výkaz výměr: obj. hm. 1,7t/m3							
1,35*1,7							
24.	SP	174101101		2,295			
Plný popis: Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím							
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách							

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Výkaz výměr: PD část D 1.1.b, výkr. č. 1, výkr. č. 3 zásyp šachra technologie bazénu - st. podrobnost 7 - (2,65*3,3)*(2,25-0,42)-(1,65*2,3*1,83) rýha pro kanalizační potrubí - přepad jímka 5,00*0,6*0,45							
Výkaz výměr:							
25.	SP	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	13,755	171,00	2 352
Plný popis: Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4							
Výkaz výměr: jímka vykopaná zemina objem ; (1,65*2,3)*(2,25-0,52)							
dopad kaskady ; 0,7*1,00*0,2							
rýhan pro základ opěrných zídek							
=							
OZ2; (3,0*0,6*0,5)+(0,7*1,0*0,6)							
OZ3; (3,00*0,6*0,5)+(0,7*1,0*0,6)							
OZ4; (3,00*0,6*0,5)+(0,7*1,0*0,6)							
OZ5; 5,8*0,6*0,5							
=							
rýha pro kanalizační potrubí - přepad jímka							
0,6*5,00*0,45							
=							
26.	SP	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	13,755	172,00	2 366
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 40							
27.	SP	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	13,755	15,80	217
Plný popis: Uložení sypaniny na skládky							
28.	SP	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	23,384	200,00	4 677
Plný popis: Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)							
Výkaz výměr: 13,755*1,7							
23,384							
=							
002: Základy							
29.	SP	273321511	Základové desky ze žb tř. C 25/30	m3	0,569	2 350,00	1 338
Plný popis: Základ z betonu železobetonu (2) klenob, (3) desek, (4) pásů, (5) patek a bloků Konkretizace: Základové desky ze žb tř. C 25/30							
Výkaz výměr: PD část D 1.1.b, výkr. č. 1, výkr. č. 6 - zákl. deska - šachra technologie bazénu - st. podr. 7 ; 1,65*2,3*0,15							
0,569							
30.	SP	273361921	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi	t	0,033	13 100,00	437
Plný popis: Výztuž základů (2) klenob, (3) desek, (4) pásů, (5) patek a bloků Konkretizace: Výztuž základových desek svařovanými sítěmi							
Výkaz výměr: 8/100-8/100 - 7,99 kg /m2							
=							

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
PD část D 1.1.b, výkr. č. 1, výkr. č. 3 - zákl. deska šachra technologie bazénu +10%; 1,65*2,3*7,99*1,1*0,001							
31.	SP	215901101			0,033		
		Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých l(d) do 0,8	m2	9,5	6,60	63	
Plný popis: Zhutnění podloží pod násyp z rostlé horniny tř. 1 až 4 z hornin soudržných do 92 % PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 Výkaz výměr: PD část D 1.1.b - výkr. č. - Situace stavby, výkr. 2 - Řez A - A, výkr. 5 - Řez b - B zhutnění dna rýhy základu zídka OZ 2-5; viz. Legenda SO01 OZ2; (3,0*0,5)+(0,7*1,0) OZ3; (3,00*0,5)+(0,7*1,0) OZ4; (3,00*0,5)+(0,7*1,0) OZ5; (5,8*0,5)							
32.	SP	213311142			2,46	921,00	2 266
		Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku netříděného	m3				
Plný popis: Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku netříděného Výkaz výměr: PD část D 1.1.b - výkr. č. - Situace stavby, výkr. 2 - Řez A - A, výkr. 5 - Řez b - B, výkr. č. 3 - Vodní kaskáda, opěrné stěny podsyp základu š.0,5m, v. 0,2 m m; zídka OZ 2-5; viz. Legenda SO01 OZ2; (3,0*0,5*0,2)+(0,7*1,0*0,2) OZ3; (3,00*0,5*0,2)+(0,7*1,0*0,6) OZ4; (3,00*0,5*0,2)+(0,7*1,0*0,6) OZ5; (5,8*0,5*0,2)							
33.	SP	274352112			19,9	240,00	4 776
		Bednění základových pasů plochy zaoblené	m2				
Plný popis: Bednění základových konstrukcí(3) desek, (4) pasů, (5) patek a bloků Bednění základových pasů plochy zaoblené Výkaz výměr: PD část D 1.1.b - výkr. č. - Situace stavby, výkr. 2 - Řez A - A, výkr. 5 - Řez b - B viz. Legenda SO01 v. základu 0,4 m; zídka OZ 2-5; OZ2; (3,0*0,5)*2+(0,7+1,0)*0,5*2 OZ3; (3,00*0,5)*2+(0,7+1,0)*2*0,5 OZ4; (3,00*0,5)*2+(0,7+1,0)*0,5*2 OZ5; (5,8*0,5)*2							
34.	SP	274352119			19,9	81,50	1 622
		Odbednění základových pasů	m2				
Plný popis: Bednění základových konstrukcí(3) desek, (4) pasů, (5) patek a bloků Odbednění základových pasů Výkaz výměr: PD část D 1.1.b - výkr. č. - Situace stavby, výkr. 2 - Řez A - A, výkr. 5 - Řez b - B, výkr. č. 3 - Vodní kaskáda, opěrné stěny podsyp základu š.0,5m, v. 0,4 m m; zídka OZ 2-5; viz. Legenda SO01 OZ2; (3,0*0,5*0,4)+(0,7*1,0*0,4)							
35.	SP	274313711			3,8	2 350,00	8 930
		Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3				
Plný popis: Základ z betonu prostého(2) klenéb, (3) desek, (4) pasů, (5) patek a bloků Odbednění pasů z betonu tř. C 20/25 Výkaz výměr: PD část D 1.1.b - výkr. č. - Situace stavby, výkr. 2 - Řez A - A, výkr. 5 - Řez b - B, výkr. č. 3 - Vodní kaskáda, opěrné stěny podsyp základu š.0,5m, v. 0,4 m m; zídka OZ 2-5; viz. Legenda SO01 OZ2; (3,0*0,5*0,4)+(0,7*1,0*0,4)							

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
OZ3 ; (3,00*0,5*0,4)+(0,7*1,0*0,4) OZ4 ; (3,00*0,5*0,4)+(0,7*1,0*0,4) OZ5 ; (5,8*0,5*0,4)							
				0,88			
				0,88			
				1,16			
				-			
				-			
Výkaz výměr:							
003: Svislé konstrukce							
36.	SP	311113131				92 646	
			Nosná zeď tl 150 mm z hladkých tvárnici ztraceného bednění včetně výplně z betonu třídy C 16/20				
			Plný popis: Nadzákladové zdi z tvárnici ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 16/20, tloušťky zdiva 150 mm				
			Výkaz výměr: PD část D 1.1.b, výkr. č. 1 Situace šachra technologie bazénu - st. podr. 7, výkr. č. 6 technologie vodního prvku ; (1,65+2,00+1,65)*1,75				
			m2	9,275	723,00	6 706	
37.	SP	311113136				2 910	
			Nosná zeď tl do 500 mm z hladkých tvárnici ztraceného bednění včetně výplně z betonu třídy C 16/20				
			Plný popis: Nadzákladové zdi z tvárnici ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 400 do 500 mm				
			Výkaz výměr: PD část D 1.1.b, výkr. č. 1 Situace šachra technologie bazénu - st. podr. 7, výkr. č. 6 technologie vodního prvku ;				
			m2	4,025	723,00	2 910	
38.	SP	311361821				6 885	
			Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505				
			Plný popis: Výztuž nadzákladových zdí(1) nosných, (2) výplňových, (3) obládkových, (5) půdních, štitových, poprsních svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářsk				
			Výkaz výměr: D část D 1.1.b, výkr. č. 1 Situace šachra technologie bazénu - st. podr. 7, výkr. č. 6 technologie vodního prvku ;				
			t	0,526	13 100,00	6 885	
			11,15*1,208*8*0,001*1,1				
			11,15*4*0,888*8*0,001*1,1				
			(4,025*1,208*8*0,001*1,1)				
			4,025*4*0,888*0,001*1,1				
39.	SP	311101211				105	
			Vytvoření prostupů do 0,02 m2 ve zdech nosných osazením vlozek z dutinových tvarovek				
			Plný popis: Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech(1) nosných, (2) výplňových, (3) obládkových, (5) půdních vodorovných, šikmých, obloukových, zalomených, svislých				
			Výkaz výměr: D část D 1.1.b, výkr. č. 1 Situace šachra technologie bazénu - st. podr. 7, výkr. č. 6 technologie vodního prvku ;				
			m	1,3	80,60	105	
			ve stěnách jírníky ; 0,6+0,2				
			dno ; 0,5				
40.	SP	311311951				321	
			Nosná zeď z betonu prostého tří. C 20/25				
			Plný popis: Nadzákladové zdi z betonu prostého(1) nosné, (2) výplňové, (3) obládkové, (5) půdní, štitové, nadstřešní, poprsní bez zvláštních nároků na vliv prostředí (X0, XC) třídy C 20/25				
			Výkaz výměr: PD část D 1.1.b, výkr. č. 1 Situace - st. podr. 15, výkr. č. 13 - obrázková příloha				
			m3	0,105	3 060,00	321	

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
dopad kaskády ; dno ; 0,7*1,00*0,15							
Výkaz výměr:							
41.	SP	311351105					
Plný popis: Zřízení oboustranného bednění zdí nosných							
Výkaz výměr: Bednění nadzákladových zdí(1) nosných, (2) výplňových, (3) obládkových, (5) půdních, štítových svislé nebo šikmé (odkloněné) půdními přímé nebo zalomené ve volném prostě							
			m2	2,72	405,50	1 106	
Výkaz výměr: PD část D 1.1.b, výkr. 3.							
stěny ; (0,7+1,00)*2*0,4*2							
42.	SP	311351106					
Plný popis: Odstranění oboustranného bednění zdí nosných							
Výkaz výměr: Bednění nadzákladových zdí(1) nosných, (2) výplňových, (3) obládkových, (5) půdních, štítových svislé nebo šikmé (odkloněné) půdními přímé nebo zalomené ve volném prostě							
			m2	2,72	198,00	539	
43.	SP	311211233					
Plný popis: Zřízení oboustranného bednění zdí nosných; 2,72							
Zdivo nadzákladové z lomového kamene opracovaného na MC 10 - bez spárování -							
			m3	4,63	3 040,00	14 075	
Plný popis: Zdivo nadzákladové z lomového kamene opracované režné, bez spárování řádkové, na maltu MC-5 nebo MC-10							
Výkaz výměr: PD část D 1.1.b - výkr. č. - Situace stavby, výkr. 3 - Vodní kaskáda SO 01- opěrné stěny OZ2 -							
OZ5,, výkr. 5 - Řez b - B, dl. x hl. x š.							
Výkaz výměr: OZ2; (3,0*0,6*0,3)+(0,7*0,6*1,00)							
OZ3 ; (3,00*0,6*0,3)+(0,7*0,6*1,00)							
OZ4 ; (3,00*0,6*0,3)+(0,7*0,6*1,00)							
OZ5 ; (5,8*1,0*0,5)-(4,6*0,5*0,5)							
44.	SP	X00303					
Plný popis: Betonový blok s logem lázní 4,6 x 0,8x 0,2 osazený do opěrné zdi OZ - 5 - výkr.č.							
D1.2.b.13 - obrázková příloha / D+M+doprava							
			kus	1,0	60 000,00	60 000	
004: Vodorovné konstrukce							
45.	SP	451315115					
Plný popis: Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 100 mm							
Výkaz výměr: Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 16/20							
			m2	0,829	2 350,00	1 948	
Výkaz výměr: PD část D 1.1.b, výkr. č. 1 Situace - šachra technologie bazénu - st. podr. 7, výkr. č.6							
technologie vodního prvku ;							
podkladní deska ; 1,65*2,3*0,1							
strop šachta beton tl. 10 cm na deskách ; 1,65*2,3*0,1							
deska dopadu kaskády ; 0,7*1,00*0,1							
46.	SP	411121232					
Plný popis: Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních desek dl do 1800 mm							
Výkaz výměr: Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zlitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních desek, šířky do 600 mm a délky přes 900 dl							
			kus	3,0	179,00	537	
Výkaz výměr: PD část D 1.1.b, výkr. č. 1 Situace šachra technologie bazénu - st. podr. 7, výkr. č.6							
technologie vodního prvku ;							
3							
3,0							

Poř. Typ	Kód	Popis		MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
47.	SP	411121243	Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních desek dl do 2700 mm <i>Plný popis:</i> Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních desek, šířky do 600 mm a délky přes 1800 mm Výkaz výměr: PD část D 1.1.b, výkr. č. 1 Situace šachra technologie bazénu - st. podr. 7, výkr. č. 6 technologie vodního prvku ; 7	kus	7,0	209,50	1 467	
48.	H	234Gf2004-01	Deska stropní železobetonová dutinová - PZD 119/29/9 V3, LxBxH 1190x290x90 mm, únosnost 3 kN/m <i>Plný popis:</i>	kus	3,0	220,00	660	
49.	H	234Gf2004-08	Deska stropní železobetonová dutinová - PZD 209/29/9 V5, LxBxH 2090x290x90 mm, únosnost 5 kN/m <i>Plný popis:</i>	kus	7,0	490,00	3 430	
50.	SP	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 22 <i>Plný popis:</i> Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropích I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm Výkaz výměr: PD část D 1.1.b, výkr. č. 1, výkr. č. 6 - strop šachta - l.č. 14 - hm. 14,3kg /m, dl. 1,8+0,75 (1,8+0,75)*14,3*0,001 Tyč ocelová I, značka oceli S 235 JR, označení průřezu 140 1,8+0,75	t	0,036	7 355,00	268	
51.	H	13380625		t	0,036	13 100,00	472	
52.	SP	X00401	Úprava betonového stropu stávající jímky u budovy „Hrad“, odbourání krycí betonové desky a stěn - položení nových betonových desek, obetonování, zalití potěrem, ocelový poklop - D+M, PD část D 1.1.b - výkr. č. 1 - st. detail 5 - Legenda , <i>Plný popis:</i>	kus	1,0	15 000,00	15 000	
53.	SP	X00402	Kamenné koryto vodní kaskády, dl. 2,85 m, - D+M, vč. dopravy <i>Plný popis:</i>	kus	3,0	21 000,00	63 000	
			Výkaz výměr: PD část D 1.1.b - výkr. č. - Situace - st. podrobnost 17, výkr. 2 - Řez A - A, výkr. č. 3 - Vodní kaskáda, - Řez A - A, výkr. 5 - Řez b - B ; výkr.č. D1.2.b.13 - obrázková příloha; 3					

Poř. Typ	Kód	Popis		MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
54.	SP	X00403	Kamenná vana vodní kaskády - D+M, vč. dopravy	kus	3,0	14 000,00	42 000	
Plný popis:								
Výkaz výměr: PD část D 1.1.b - výkr. č. - Situace stavby -st. podrobnost 17, výkr. 2 - Řez A - A, výkr. č. 3 - Vodní kaskáda, - Řez A - A, výkr. 5 - Řez b - B; výkr.č. D1.2.b.13 - obrázková příloha; 3								
55.	SP	X00404	Kamenné koryto vodní kaskády cca 2,05m - D+M, vč. dopravy / výkr.č. D1.2.b.13 - obrázková příloha	kus	1,0	12 150,00	12 150	
Plný popis:								
Výkaz výměr: PD část D 1.1.b - výkr. č. - Situace stavby -st. podrobnost 17, výkr. 2 - Řez A - A, výkr. č. 3 - Vodní kaskáda, - Řez A - A, výkr. 5 - Řez b - B; výkr.č. D1.2.b.13 - obrázková příloha; 1								
56.	SP	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	0,4	965,00	386	
Plný popis: Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopisku do 63 mm								
Výkaz výměr: PD část D 1.1.b - výkr. č.1 - Situace stavby, výkr. 6- technologie vodního prvku rýha pro kanalizační potrubí - přepad z jímky 0,8*5,00*0,1								
57.	SP	X00405	Kotevní prvek kamenných koryt do opěrné zídky (podpěra) vč. upevnění do zdi - 6 ks - pásovina 5/50 mm. dl 900 mm (celk.12 kg) přivařený plech 8/300/100 mm (celk. 28 kg) / 1 x anikorozi nářez, 3 x nářez syntetický - kotvený do opěrné zdi	kus	6,0	1 500,00	9 000	
Plný popis:								
Výkaz výměr: PD část D 1.1.b - výkr. č. - Situace stavby -st. podrobnost 17, výkr. 2 - Řez A - A, výkr. č. 3 - Vodní kaskáda, - Řez A - A, výkr. 5 - Řez b - B; výkr.č. D1.2.b.13 - obrázková příloha; 6								
58.	SP	X00406	Síto nerezové 650 x 1200 mm, šachra vodní technologie	kus	1,0	2 000,00	2 000	
Plný popis:								
59.	SP	X00407	Plastová nádrž 1,2 m3, PP svařovaná na místě, samonosná, otevřená	kus	1,0	8 000,00	8 000	
Plný popis:								
Výkaz výměr: PD část D 1.1.b, výkr. č. 1 - Situace, výkr. č. 3 Vodní kaskáda, 6 - Technologie vodního prvku, přesná specifikace - technická zpráva ; 1								
006: Úpravy povrchu								
60.	SP	632451031	Výrovnávací potěr tl. do 20 mm z MC 15 provedený v ploše	m2	3,795	134,50	510	
Plný popis: Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v ploše o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm								

Poř. Typ	Kód	Popis		MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
----------	-----	-------	--	----	--------	------------	------	---------------

Výkaz výměr: PD část D 1.1.b, výkr. č. 1, výkr. č. 6
- strop šachta technologie - potěr na deskách ; 1,65*2,3

008: Trubní vedení

61.	SP	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN150	m	5,0	493,50	2 468	2 818
Plný popis: Kanalizační potrubí z tvrdého PVC systém KG v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, tuhost třídy SN 4 DN 150								

Výkaz výměr: PD část D 1.1.b - výkr. č.1 - Situace stavby , výkr. 6- technologie vodního prvku
5

62.	SP	X00803	Kanalizační tvarovka -PVC odbočka 45° D315/160 SN 12 (SDR 34) - vč. těsnícího kroužku s plast. výztuhou / vysokopevnostní třívrstvé plnostěnné PVC trubky - zvenčí i zevnitř hladké, neobsahují pěnové vylehčení,	kus	1,0	350,00	350	
Plný popis:								

Výkaz výměr: PD část D 1.1.b - výkr. č.1 - Situace stavby , výkr. 6- technologie vodního prvku ; 1

099: Přesun hmot HSV

63.	SP	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním	t	41,264	164,00	6 767	6 767
Plný popis: Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu								

711: Izolace proti vodě

64.	SP	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	17,775	86,60	1 539	15 401
Plný popis: Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S								

Výkaz výměr: PD část D 1.1.b, výkr. č. 1 - Situace, výkr. č. 6- technologie vodního prvku
(1,65*2,3)*2*2,25

65.	SP	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	12,19	72,50	884	
Plný popis: Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V								

Výkaz výměr: PD část D 1.1.b, výkr. č. 1 - Situace, výkr. č. 6- technologie vodního prvku
dno, strop ;
2,65*2,3*2

66.	SP	X8	Pás SBS z modifikovaného asfaltu - nosná vložka je polyesterová rohož plošné hmotnosti 200 g/m2 / na horním povrchu opatřen jemným separačním posypem - spodním povrch je opatřen separační PE fólií, plošná hmotnost - 4,54 kg/m2	m2	34,46	125,00	4 307	
Plný popis:								

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Výkaz výměr: PD část D 1.1.b, výkr. č. 1 - Situace, výkr. č. 6- technologie vodního prvku +ztr. 15% viz. pol ; Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP; 17,775*1,15 viz. pol ; Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP; 12,19*1,15							
67.	SP	711132210					
		Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše na sucho pásy - fólie hydroizolační univerzální profilovaná z PVC standardní / tl. 0,45; v profilu 8, plošná hmotnost 620 g.m-2 - pevnost v tlaku 150 kN.m-2	m2	20,441	244,50	4 998	
Plný popis: Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové podpovrchové vodě pásy na sucho na ploše svislé S TECHNODREN, typ 0815 Z1 Výkaz výměr: PD část D 1.1.b, výkr. č. 1 - Situace, výkr. č. 6- technologie vodního prvku (1,65+2,3)*2*2,25*1,15							
68.	SP	711491272					
		Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií vrstva ochranná	m2	17,775	35,60	633	
Plný popis: Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše svislé S z textilií, vrstvy ochranné Výkaz výměr: PD část D 1.1.b, výkr. č. 1 - Situace, výkr. č. 6- technologie vodního prvku (1,65+2,3)*2*2,25							
69.	SP	X71101					
		Netkané geotextilie, zpevněna vpichováním se sklovláknitým vlisem - 120g/m2 š.2,0m 200m2/role	m2	20,441	35,00	715	
Plný popis: Výkaz výměr: PD část D 1.1.b, výkr. č. 1 - Situace, výkr. č. 6- technologie vodního prvku viz. pol ; Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií vrstva ochranná +15% ztr. 17,775*1,15							
70.	SP	998711201					
		Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	3,05	762,00	2 324	
Plný popis: Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou z ceny vodorovné dopravní vzdálenosti do 50 m v objektech výšky do 6 m							
721: Vnitřní kanalizace							
71.	SP	721173316					
		Potrubí kanalizační plastové dešťové systém KG DN 125	m	4,0	450,50	1 802	9 440
Plný popis: Potrubí z plastových trub KG Systém (SN4) dešťové DN 125 Výkaz výměr: PD část D 1.1.b, výkr. č. 1 - Situace, výkr. č. 14 - vodovodní přípojka, technologie 4							
72.	SP	721173317					
		Potrubí kanalizační plastové dešťové systém KG DN 160	m	2,0	493,50	987	
Plný popis: Potrubí z plastových trub KG Systém (SN4) dešťové DN 160							
73.	SP	721290112					
		Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	4,0	20,70	83	