

Příloha č. 2 - Aktualizace příloh smlouvy

Sjednává se nižší frekvence sečení (původně 3 seče/rok, nově 2/rok). U zemního valu (A23) se sjednává jedna frekvence seče, u dna suchého poldru (B4) seč zhotovitel neprovádí. Zhotovitel dále již neprovádí údržbu stromořadí a křovin (D2) a údržbu remízku (D3). Níže jsou dále uvedeny změny v člancích příloh smlouvy. Ostatní části příloh zůstávají nezměněny.

A8 – Komunikace sever – od budovy ČHMÚ po budovu PStZ

Jedná se o spojovací komunikaci od města Holešov po vnitřní okružní křižovatku v úseku od budovy ČHMÚ po objekt Pozemní stavitelství Zlín (bývalá administrativní budova letiště). Komunikace je oboustranně osazena obrubníky a předmětem údržby jsou krajnice a pásy zeleně podél nich. Součástí dodávky je také plošná zeleň a to na straně k zemnímu valu v rozsahu cca 17 900 m² (trojúhelníková plocha okolo budovy PStZ ohraničená komunikací sever, zemním valem, příkopem a spojovací cestou protínající val), a na straně do centra SPZ Holešov v ploše sanace původních objektů veřejného dopravního letiště, kde jde o plochu o rozloze cca 45 439 m² (vyjma pozemku p.č. 2760/28), na kterých nebyla po realizovaných demolicích provedena rekultivace, došlo k pouhému urovnání terénu, který postupně zarůstá náletovou zelení.

A9 – Komunikace sever – od budovy PStZ po vnitřní okružní křižovatku:

Jedná se o část spojovací komunikace od objektu ČHMÚ po vnitřní okružní křižovatku v úseku od budovy Pozemního stavitelství Zlín (bývalá administrativní budova letiště) po vnitřní okružní křižovatku. Předmětem údržby jsou krajnice a pásy zeleně podél nich, včetně dlážděného odvodňovacího žlabu na severním okraji komunikace odvodňovacího žlabu na severním okraji komunikace. Na straně do centra SPZ je třeba zajistit sečení pokračující nerekulťované plochy, zarostlé náletovým plevelem o rozloze cca 11 160 m².

B4 – Suchý poldr SO 109

Jedná se o retenční plochu o rozloze 6,5 ha, sloužící k zadržení přívalových srážek z území SPZ Holešov. Středem poldru vede betonový žlab, zajišťující svedení zadržené vody do výustního objektu, který umožňuje nastavit regulovaný odtok vody. Celou soustavu je třeba alespoň 1 x ročně zbavit všech naplavenin a nečistot – břehy je třeba 2x ročně posekat malou mechanizací a odstranit (či rozmulčovat) posečenou hmotu s tím, že okolo rostoucích dřevin je třeba provádět ruční dočištění. Sečení dna poldru se neprovádí (zajišťuje objednatel).

D1 – Údržba deponií zeminy

Jedná se o ruční sečení náletových plevelů, které podrůstají na rozmístěných hromádách zeminy (s nerovnoměrnou figurou), ve kterých je po přechodnou dobu uložena ornice. Sečení se provádí 2 x za sezónu v termínech seče ostatní zeleně. Posečenou hmotu je nutné z hromad strhnout a zajistit její odstranění odvozem nebo rozmulčováním na patě jednotlivých figur.

Celkový počet hromad = 15 ks.