

Příloha č.1 – technická specifikace

1) Vyplavovací loď cca 4 m – 12 ks

- materiál polypropylen
- barva zelená
- délka 3 900 – 4 100 mm
- šířka 1 200 – 1 400 mm
- výška 450 – 600 mm
- délka kontejneru (násypky) cca 2 000 mm

2) Vyplavovací loď cca 6 m – 9 ks

- materiál polypropylen
- barva zelená
- délka 5 900 – 6 100 mm
- šířka 1 200 – 1 400 mm
- výška 450 – 600 mm
- délka kontejneru (násypky) cca 3 000 mm

3) Vyplavovací loď cca 7 m – 6 ks

- materiál polypropylen
- barva zelená
- délka 6 900 – 7 100 mm
- šířka 1 200 – 1 400 mm
- výška 450 – 600 mm
- délka kontejneru (násypky) cca 4 000 mm

4) Silo 10 m³ – 9 ks

- vlastní těla sil – sklolaminát
- barva zelená
- těla sil osazena na min. třech nohách, která budou zároveň sloužit k jejich plnění a k odvodu přebytečného vzduchu během plnění
- objem 10 m³

- výpust uzamykatelná a opatřena ručním pákovým uzávěrem
- nosnost sil cca. 6 000 kg obilovin
- síla stěny min. 6 mm
- kovové nosné prvky a ovládací prvky budou z nekorodujících materiálů nebo nekorodujícím provedení
- kontrolní okno
- uzamykatelný výstupní žebřík
- délka výpusti 3 m
- sklon výpusti min. 45°

5) Silo 15 m³ – 6 ks

- vlastní těla sil – sklolaminát
- barva zelená
- těla sil osazena na min. třech nohách, která budou zároveň sloužit k jejich plnění a k odvodu přebytečného vzduchu během plnění
- objem 15 m³
- výpust uzamykatelná a opatřena ručním pákovým uzávěrem
- nosnost sil cca. 9 000 kg obilovin
- síla stěny min. 6 mm
- kovové nosné prvky a ovládací prvky budou z nekorodujících materiálů nebo nekorodujícím provedení
- kontrolní okno
- uzamykatelný výstupní žebřík
- délka výpusti 3 m
- sklon výpusti min. 45°