

Specifikace technických parametrů:

Název veřejné
zakázky:

Zateplení a využití OZE v objektu Sokolovny Jistebnice

Kontaktní zateplovací systém:

Technické parametry:	Požadavek zadavatele:	Nabídka uchazeče:
Název výrobce a typové označení ETICS:	...	STX. THERM ALFA
Kontaktní zateplovací systém	ETICS dle ETAG 004	ANO
Difúzně otevřený expandovaný polystyrén tl.140 mm - součinitele teplebné vodivosti (λ_D) - faktor difúzního odporu μ	$\leq 0,031 \text{ W/mK}$ ≤ 10	0,031 W/mK <20
Obchodní název difúzně otevř. expand. polystyrén tl.		EPS GREYWALL PLUS
Hmoždinky včetně zátek z EPS pro zástupnou montáž	se šroubovací kovovým trnem	ANO
Podkladní nátěr	probarvený	ANO
Základní vrstva tl.	$\geq 4 \text{ mm}$	$\geq 4 \text{ mm}$
Třída reakce na oheň dle ČSN EN13 501 - EPS	E	E
Třída reakce na oheň dle ČSN EN13 501 - 1. ETICS	min. B - s2, d0 vč. kotev	min. B - s2, d0 vč. kotev
Omítkovina s samočisticím a fotokatalytickým efektem	silikonová, probarvená	ANO
Zrnitost, povrch	2 mm, točená	ANO

Zateplení stropů a střechy:

Obchodní název minerální izolace		
Minerál. izolace se součinitelem tepel. vodivosti - (λ_D)	$\leq 0,037 \text{ W/m.K}$	$\leq 0,037 \text{ W/m.K}$

Plastové vchodové dveře:

Technické parametry:	Požadavek zadavatele:	Nabídka uchazeče:
Obchodní jméno výrobce plastových výplní:		OKNOTHERM spol. s.r.o. ...
Typové označení použitých profilů:		SOFTLINE 82 MD
Součinitel prostu tepla vchodových dveří U_d	max. $1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$	$1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$
Materiál	EPDM bez recyklátu.	ANO
Barevnost (interiér / exteriér)	D1 až D3: hnědá/hnědá D4: bílá/bílá	D1 až D3: hnědá/hnědá D4: bílá/bílá
Tl. stěny dle ČSN EN 12608	třída A	třída A
Těsnění okenních křidel	min. 2x dorazové + 1x středové	2 x dorazové a 1 x středové

Automatický kotel na pelety:

Technické parametry:	Požadavek zadavatele:	Nabídka uchazeče:
Obchodní jméno výrobce kotle:		BENEKOV
Typové označení kotle:		R26
Výkon	7,5 – 24 kW(min)	7,5 – 25 kW
Objem náspyky:	min. 490 l	500 l
Splňující EKODESIGN	EKODESIGN	EKODESIGN
Třída kotle podle EN 303-5	min. třída 4	třída : 5
Sezónní energetická účinnost kotle	min. 87 %	91 %
Dřevěné pelety	třída A1 a A2 o pr. 6 -10 mm	třída A1 a A2 o pr. 6 -10 mm

Pozn. ¹⁾ *nehodící škrtněte* – nutno vyplnit

v Humpolci, dne 20. 02. 2017

Podpis osoby oprávněné jednat jménem za uchazeče (dodavatele) a razítko:		razítko  396 24 HUMPOLEC Nádražní 998 DIČ: CZ46679120 tel.: 565 532 305 fax: 565 533 216
Titul, jméno, příjmení:	František Kubů, Ing. Zdeněk Krejčí	
Funkce:	Předseda představenstva, Místopředseda představenstva	