



Projection wall
Velkoplošná venkovní projekce

Plán prací

Termín: květen 2014

- podrobné zjištění stavu na místě instalace
- koordinace postupu prací s ostatními zhotoviteli stavby
- započetí přípravných prací

Termín: červen 2014

- dokončení přípravných prací

Termín: září 2014

- instalace LED obrazovky
- instalace infokiosku
- instalace míst datového sběru

Termín: říjen 2014

- dokončení instalačních prací
- zkušební provoz
- zhotovení dokumentace
- školení obsluhy

V Olomouci 1.5. 2014 ZE DWB 20.3. 2014

.....
Mgr. Jiří Martinák
jednatel společnosti
Gold Office s.r.o.
Ondřejova 489/13, 77900 Olomouc
IČ: 25386212



Projection wall

Velkoplošná venkovní projekce

Finanční a věcný harmonogram

Termín: červen 2014

Chránička HDPE
Univerzální FO kabel, gelový, 4x62,5/125, nek. prvky, FRNC
Instalační kabel CAT5E UTP PE venkovní

6550,-Kč bez DPH

Chránička HDPE
Univerzální FO kabel, gelový, 4x62,5/125, nek. prvky, FRNC
Instalační kabel CAT5E UTP PE venkovní

6550,-Kč bez DPH

stožár s přírubou, 3,5m, žárový zinek, armovací koš
Betonová patka 600/600/1000mm včetně zemních prací

27.462,-Kč bez DPH

Celkem červen 2014: 40.562,-Kč bez DPH

Termín: září 2014

LED obrazovka [velikost 3,072 x 2,304 m, použití venkovní, IP 65/IP54 (přední/zadní strana), technologie LED diod DIP 346, fyzická velikost bodu 10,7 mm nebo menší, fyzické rozlišení 288 x 216 bodů nebo vyšší, hustota pixel 8789 pixel/m², Rozložení barev 3LED - 1xR,1xG,1xB , teplota barev 6500 K, Kontrast 2000:1, svítivost 6000 Nits nebo vyšší, nastavení svítivosti 256 kroků, barevná hloubka displeje 36 bit Super True Color; 4,3 mld. barevných odstínů, škála šedé 14 bit, Pozorovací úhel více než 110° horizontálně, 50° vertikálně, pozorovací vzdálenost minimální doporučená 10 m nebo menší, velikost kabinetu 1024 x 768 x 120 mm, hmotnost kabinetu maximálně 50 kg, materiál kabinetu hliník, obnovovací frekvence minimálně 1000 Hz, video frame frekvence 50/60 Hz, vstupní napětí 110~220VAC±10%, příkon kabinetu maximální 570W, průměrný 206W
Frekvence vstupního napětí 47~63 Hz, provozní vlhkost 10 - 90%, provozní teplota minimálně -30° až +50°, uzemnění méně než 2mA, životnost více než 100 000 hodin, obrazové chyby méně než 0,0001%, 3,072 x 2,304 m] Obslužný počítač [OS Windows 7 Professional 64bit + záložní média + média s ovladači, Intel Pentium G2030 3 GHz (L3 cache 3MB), Základní deska: Gigabyte GA-H61M-DS2 DVI, chipset Intel H61, Socket 1155, 4x USB 2.0, 2x PS/2, 3x audio jack, 2x DDR3, 1x PCIe 3.0 x16, 2x PCIe x1 VGA, DVI-D, GLan, mATX, Grafická karta: Intel HD Graphics, Síťová karta: 10/100/1000 Mbit, Operační paměť: 2x DIMM DDR3 2 GB 1333 MHz, Optická mechanika: DVD-RW SATA LG GH24NS, Pevný disk: WD Blue 500 GB, SATAIII/600, 16MB cache, 7200 ot./min, PC skříň: CASE SHARKOON MS140, mATX, bez zdroje, černá s modrým podsvícením, s ventilátorem, Zdroj: 350W PFC (120 mm ventilátor) ATX, Interní mechanika DVD Super Multi]
Software pro ovládání obrazovky, specifikace dle TZ
Software pro správu projekce, specifikace dle TZ
Propojení obslužného počítače v délce min 5m
Přípojný kabel LED obrazovky
ocelová konstrukce včetně instalace a dílenské dokumentace
Pigtail 62,5/125 SCpc MM OM1 1,5m
Media konvertor 10/100M RJ45 na 100M multimode SC

Duplexní patchcord 62,5/125 ST/SC 2m
Rozvaděč pro mediakonvertor, nosník konektorů ,držák optokazety vč.kazety s víkem a držákem pro tepelné smršť. ochrany svárů, průchodka - 4xPG13,5, držák pro mediakonvertor, DIN lišta s 2ks zásuvkami 230V,cylindrický zámek, IP 54
držák

491.465,-Kč bez DPH

Infokiosky s 17" LCD s rozlišením 1280x1024, 32bitů, dotykového ovládání pomocí Through Glass Projected Capacitive touchscreenu, bezpečnostní krycí sklo, robustní modulární konstrukce s LED osvětlením, možnost nerezové verze terminálu nebo kombinace nerez a práškové barvy, variantně montáže do podlahy nebo na zeď , odolná klávesnice s trackballem, plně automatický klimatizační systém, aktivní reproduktory s audio zesilovačem 2x40W, IP kamera, možnost dálkového monitoringu, zabezpečovací systém s volitelnou komunikací přes GSM, LAN nebo telefonní linku, detekce náklonu, otevření a sabotáže, široká paleta připojení: GPRS, LAN, WLAN včetně různých aktivních síťových prvků, dodatečná montáž dalších přístrojů na DIN lišty, Obslužný počítač, Dual-Core ATOM 1,66GHz/2GB/80GB/GbE/8x USB,MS Win Pro 7 32-bit Czech, Internet Browser
Pigtail 62,5/125 SCpc MM OM1 1,5m
Media konvertor 10/100M RJ45 na 100M multimode SC
Duplexní patchcord 62,5/125 ST/SC 2m
Rozvaděč pro mediakonvertor, nosník konektorů ,držák optokazety vč.kazety s víkem a držákem pro tepelné smršť. ochrany svárů, průchodka - 4xPG13,5, držák pro mediakonvertor, DIN lišta s 2ks zásuvkami 230V,cylindrický zámek, IP 54
držák

182.465,-Kč bez DPH

GPRS/EDGE router
externí anténa
Jednotka pro vzdálený dohled senzorů po síti LAN
1-Wire hub pro připojení 5x čidlo
Temp-1Wire-Outdoor 3m, Čidlo teploty pouzdro délky 6cm, ø5,7mm, kab.3m,IP67,-30°+125°C
HTemp-1Wire-Outdoor 3m, Čidlo teploty a vlhkosti, kab.3m,IP67,-30°+125°C
Rozdvojka pro připojení 2 senzorů RJ11. Připojovací kabel (4 žilový) je opatřen konektorem RJ11, kabel 3 m
Prodlužovací kabel 2xRJ11
Fotovoltaický solární panel 12V/50W
Solární regulátor 12V/10A
akumulátor 12V/18Ah
Programovatelné relé napájecí napětí 12V DC
Switch Ethernet, 3-portový
Patch kabel 0,5m cat 5e UTP
Patch kabel 5m cat 5e UTP
OEM USB 2.0 propojovací 1.8m A-microB
Kamera venkovní síťová IP kamera s , 1xLAN, noční, PIR sensor, MicroSDslot, IP65
12V-5V/3A DC/DC měnič
implementace do SW informačního systému
konstrukce pro uchycení solárního panelu včetně držáků na sloup
Kovový rozvaděč 400x300x200mm, IP65, včetně zámku, montážní desky, držáku na sloup
Držák na kameru na sloup
Kabel sdělovací
Kabel napájecí
Chráníčka ohebná, venkovní, odolná UV průměr 23

Ostatní instalační materiál (přichytky, spojky, koncovky a rohy lišt, vázací pásy, svorkovnice, svorky, smršťovací trubičky, vruty, hmoždinky)

Ochrana před bleskem

Jímací hrot
Koncový díl
Izolační tyč
Držák tyče
Spojka T
Objímka trubková, pro trubku pr.88,9mm
Objímka trubková, pro trubku pr.17,2mm
Kruhový vodič pozinkovaná ocel pr.8
Plochý vodič ocelový zinkovaný k uložení do země 3 0 x 4
Křížová svorka pro kruhový a plochý vodič
Křížová svorka pro plochý vodič
Izolovaný distanční držák
Ostatní instalační materiál (přichytky, spojky, koncovky a rohy lišt, vázací pásy, svorkovnice, svorky, smršťovací trubičky, vruty, hmoždinky)

Ochrana proti přepětí

Přepětíová ochrana pro koaxiální kabeláž
Přepětíová ochrana pro rozvody napájení malým napětím
Přepětíová ochrana pro rozvody Ethernet
Přepětíová ochrana pro rozvody RS485 (čidla)
Uzemňovací kabel H07V-K (CYA) 2,5 ZŽ

271.189,-Kč bez DPH

Celkem září 2014: 945.119,-Kč bez DPH



.....
Mgr. Jiří Martinák
jednatel společnosti
Gold Office s.r.o.
Ondřejova 489/13, 77900 Olomouc
IČ: 25386212