



Příloha č. 1 Zadávací dokumentace – Závazný návrh smlouvy

KUPNÍ SMLOUVA

MĚSTO ŽANDOV
se sídlem 47107 Žandov, Náměstí 82
IČO: 00261131
jednatel: Zbyněk Polák, starosta
bankovní spojení: 3224421/0100

(dále jen „Kupující“)

a

1. THT Polička, s.r.o.

se sídlem:	Starohradská 316, 572 01 Polička
IČ:	46508147
DIČ:	CZ46508147
zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2192
zastoupená:	Jaroslav Lorenc, jednatel
bankovní spojení:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. č.ú.: 72550001/2700

(dále jen „Prodávající“)

(Kupující a Prodávající společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tato smlouva (dále jen „Smlouva“) je uzavřena ve smyslu § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku **Naši dobrovolní hasiči – zodpovědnost pro budoucnost ve společném domově Evropa**.

I. DEFINICE

- 1.1 V této Smlouvě mají následující výrazy uvedené s velkým počátečním písmenem níže přiřazený význam:

„DPH“ znamená daň z přidané hodnoty ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

„Dokumentace“ má význam tomuto pojmu přiřazený v ustanovení čl. 3.3 této Smlouvy.

„**Faktura**“ znamená daňový doklad ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty, vystavený Prodávajícím za účelem úhrady kupní ceny Kupujícím, který má náležitosti specifikované v čl. 7.7 této Smlouvy.

„**Občanský zákoník**“ je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

„**Odstranění vady**“ má význam tomuto pojmu přiřazený v ustanovení čl. 8.9 této Smlouvy.

„**Pracovní den**“ znamená pracovní den ve smyslu § 2 zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, v platném znění.

„**Předávací protokol**“ znamená předávací protokol o předání příslušného Zboží Prodávajícím Kupujícímu a o převzetí příslušného Zboží Kupujícím od Prodávajícího podepsaný v souladu s ustanovením čl. 5.2 této Smlouvy. Vzor Předávacího protokolu je obsažen v příloze č. 2 této Smlouvy.

„**Reklamace**“ znamená postup Kupujícího a povinnosti Prodávajícího blíže popsané v čl. 8.4 až 8.12 této Smlouvy.

„**Termín dodání**“ má význam dle čl. 4.1 této Smlouvy.

„**Vytčení vady**“ má význam uvedený v čl. 8.5 této Smlouvy.

„**Vytčená vada**“ má význam uvedený v čl. 8.6 této Smlouvy.

„**Zadávací dokumentace**“ znamená zadávací dokumentaci v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na dodávky s názvem: **Naši dobrovolní hasiči – zodpovědnost pro budoucnost ve společném domově Evropa**.

„**Záruční doba**“ má význam uvedený v čl. 8.4 této Smlouvy.

„**Zboží**“ znamená **cisternovou automobilovou stříkačku**; Zboží, které má být dodáno dle této Smlouvy tvoří celkem 1 novou (nepoužitou, nerepasovanou) cisternovou automobilovou stříkačku (CAS). Konkrétní požadavky Kupujícího na Zboží, které je Prodávající povinen dodržet, jsou popsány v příloze č. 1 této Smlouvy – Parametry Zboží s odkazem na Zadávací dokumentaci.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Za podmínek a ve lhůtách uvedených v této Smlouvě se Prodávající zavazuje Kupujícímu prodat a převést na něj vlastnické právo ke Zboží a Kupující se zavazuje od Prodávajícího Zboží převzít a zaplatit za něj Prodávajícímu kupní cenu.

III. ZBOŽÍ

- 3.1 Prodávající je povinen dodat Kupujícímu Zboží v množství, druhu a technické specifikaci sjednaných v této Smlouvě, a zejména v její příloze č. 1, která obsahuje konkrétní požadavky Kupujícího na parametry Zboží ve spojení se Zadávací dokumentací.
- 3.2 Zboží musí splňovat veškeré požadavky stanovené příslušnými právními předpisy, Smlouvou a Zadávací dokumentací. Zboží musí být nové, nepoužité, nepoškozené, plně funkční, v nejvyšší jakosti poskytované výrobcem Zboží a spolu se všemi právy nutnými k jeho řádnému a nerušenému nakládání a užívání Kupující, včetně všech práv duševního vlastnictví. Zboží musí být vybaveno veškerými atesty a schváleními nutnými k nerušenému a bezpečnému používání Zboží, nesmí být zatíženo žádnými právy třetích osob včetně práva zástavního a musí být prosté jakýchkoliv právních či faktických vad. Prodávající potvrzuje, že nerušenému nakládání a užívání Zboží Kupující nebrání žádné právní předpisy ani žádná práva třetích osob.
- 3.3 Prodávající je povinen dodat Zboží Kupujícímu spolu se všemi doklady a dokumenty vztahujícími se ke Zboží (zejména s doklady a dokumenty umožňujícími řádné používání Zboží). Doklady a dokumenty musí být Kupujícímu předány v českém jazyce zároveň s příslušným Zbožím. Pokud je doklad či dokument vyhotovován pouze v cizojazyčné verzi, musí být Kupujícímu předán jeho věrný překlad do českého jazyka.

Doklady a dokumenty, které Kupující požaduje dodat spolu s příslušným Zbožím, jsou zejména:

- (a) technický průkaz ve vztahu ke Zboží,
- (b) servisní knížka ve vztahu ke Zboží,
- (c) návod k obsluze a údržbě ve vztahu ke Zboží a katalog náhradních dílů ve vztahu ke Zboží, v českém jazyce
- (d) doklad o schválení Zboží k provozu apod.

(dále jen „**Dokumentace**“).

- 3.4 Prodávající zároveň se Zbožím převádí na Kupujícího, resp. poskytuje Kupujícímu, veškerá práva duševního vlastnictví k Dokumentaci vztahující se ke Zboží, která Kupující potřebuje pro účely řádného užívání Zboží a zejména příp. jeho budoucí opravy, úpravy a údržbu a prodej Zboží třetí osobě. Kupující je oprávněn zejména zpřístupnit tyto dokumenty a doklady třetím osobám zajišťujícím opravy, úpravy a údržbu Zboží. Kupující je rovněž oprávněn poskytnout nezbytnou část Dokumentace jako součást zadávací dokumentace v jakémkoliv výběrovém či zadávacím řízení na opravy, úpravy, údržbu či prodej Zboží. Osobám, kterým bude Dokumentace takto zpřístupněna pro účely opravy, úpravy, údržby či zamýšleného prodeje Zboží, bude uložen zákaz Dokumentaci kopírovat či jinak rozmnožovat a povinnost ji vrátit Kupujícímu poté, co uplynul účel jejího užívání takovou třetí osobou. Kupující je dále oprávněn Dokumentaci, spolu s právy, které se k ní vztahují, převést spolu se Zbožím na jakoukoliv třetí osobu (zejména při prodeji Zboží třetí osobě).
- 3.5 Pro uvedené účely opravňuje Prodávající Kupujícího a uděluje mu veškeré nezbytné souhlasy (licence) ke všem formám užití Dokumentace a veškerých jiných předmětů práv duševního vlastnictví, které Kupující potřebuje k realizaci svých práv dle této Smlouvy nebo k naplnění sjednaných účelů z této Smlouvy vyplývajících. Kupující je zejména oprávněn k nezbytnému rozmnožování Dokumentace, jejímu rozšiřování, úpravě a změnám, stejně jako k poskytnutí těchto oprávnění třetí

osobě. Kupující však není povinen tato oprávnění (licence) využít. Souhlasy (licence) k předmětům práv duševního vlastnictví jsou územně neomezené (tj. jsou uděleny jak ve vztahu k území České republiky, tak k zahraničí), jsou uděleny na celou dobu trvání předmětných práv duševního vlastnictví, jsou omezeny na účely vyplývající z této Smlouvy a nelze je jednostranně vypovědět. Prodávající tedy zejména není oprávněn vypovědět či jinak jednostranně zamezit možnosti užívání Dokumentace ani jakýchkoliv jiných předmětů práv duševního vlastnictví, které na základě této Smlouvy poskytl Kupujícímu. V případě, že by se oprávnění Kupujícího k duševnímu vlastnictví vyplývající z této Smlouvy ukázala jako nedostatečná k realizaci práv Kupujícího dle této Smlouvy nebo naplnění účelů ze Smlouvy vyplývajících, zavazuje se Prodávající na písemnou výzvu Kupujícího doručenou kdykoliv v době, po kterou bude trvat ochrana příslušných práv duševního vlastnictví, uzavřít s Kupujícím bez zbytečného odkladu písemnou smlouvu (a to v případě, že tak bude Kupující požadovat, i formou dodatku k této Smlouvě), kterou budou Kupujícímu pro vyloučení jakýchkoliv případných pochybností udělena výše uvedená oprávnění v potřebném rozsahu ve vztahu k jakémukoliv předmětu práva duševního vlastnictví (např. ke konkrétnímu patentu, průmyslovému vzoru apod.), které Kupující potřebuje k realizaci svých práv dle této Smlouvy nebo k naplnění účelů ze Smlouvy vyplývajících. Úplata za veškeré povinnosti a za veškerá udělená práva (licence) Kupujícímu dle tohoto článku je součástí kupní ceny. Prodávající je také povinen provést nezbytné zápisy do veřejných rejstříků týkajících se práv duševního vlastnictví poskytnutých podle této Smlouvy.

IV. MNOŽSTVÍ, DOBA A MÍSTO DODÁNÍ ZBOŽÍ, SERVIS

- 4.1 Za podmínek uvedených v této Smlouvě se Prodávající zavazuje dodat Zboží Kupujícímu v následujícím množství, druhu a v následujících termínech:

Zboží	Termín dodání
Cisternová automobilová stříkačka	Nejpozději do 6 měsíců od podpisu smlouvy

- 4.2 Prodávající je povinen dodat Zboží Kupujícímu ve výše uvedeném Termínu dodání, a to v rozmezí od 8:00 do 15:00 hodin. Dodání Zboží Prodávajícím Kupujícímu před sjednaným Termínem dodání je možné pouze s předchozím písemným souhlasem Kupujícího.
- 4.3 Prodávající je povinen Zboží Kupujícímu dodat na adresu sídla uvedenou v záhlaví smlouvy. Prodávající není oprávněn požadovat uhrazení a Kupující neuhradí Prodávajícímu jakoukoli dodatečnou úhradu a/nebo dodatečné náklady Prodávajícího v souvislosti s dodáním příslušného Zboží na adresu určenou dle tohoto odstavce Smlouvy.
- 4.4 Prodávající je povinen na žádost Kupujícího zajistit veškerý servis Zboží po dobu trvání Záruční doby (jak je tento termín definován níže) Servis bude prováděn ve vztahu ke Zboží v České republice Prodávajícím, v autorizovaném servise nebo samotným výrobcem příslušného Zboží.
- 4.5 Prodávající se zavazuje provádět servisní zásahy ve lhůtě dvou (2) Pracovních dnů.

V. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

- 5.1 Prodávající je povinen Zboží na vlastní náklady dodat do místa dodání dle čl. 4.3 této Smlouvy, a to v termínu dodání a v hodině dodání dle čl. 4.2 této Smlouvy. Prodávající je povinen Zboží dodat v množství, druhu, technické specifikaci a kvalitě v souladu s touto Smlouvou. Prodávající je povinen umožnit Kupujícímu prohlídku Zboží a ověření funkčnosti Zboží. Společně s dodáním Zboží je Prodávající povinen Kupujícímu předat veškeré dokumenty a doklady (Dokumentace) související se Zbožím a požadované ve smyslu ustanovení čl. 3.3 této Smlouvy.
- 5.2 Poté, co si Kupující Zboží prohlédne, ověří jeho funkčnost a zkontroluje úplnost dokumentů a dokladů ve smyslu ustanovení čl. 3.3 této Smlouvy, sepiší Smluvní strany Předávací protokol. Současně s podpisem Předávacího protokolu je Prodávající povinen vystavit Kupujícímu potvrzení o záruce, aby mohl Kupující řádně uplatnit Reklamací případných vad Zboží. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že Kupující je oprávněn přizvat k prohlédnutí Zboží, ověření jeho funkčnosti a kontrole úplnosti dokumentů a dokladů kteréhokoliv svého zaměstnance, zmocněnce, poradce či jakoukoli třetí osobu, případně prostřednictvím takové osoby Zboží převzít. Zboží se považuje za předané a převzaté Kupujícím až okamžikem podpisu Předávacího protokolu.
- 5.3 Kupující není povinen převzít Zboží, které trpí jakýmkoliv vadami, zejména pokud neodpovídá specifikaci a/nebo nesplňuje některý z požadavků na Zboží dle této Smlouvy, není funkční a/nebo se Zbožím nebyla dodána Dokumentace.
- 5.4 V případě, že Kupující odmítne z kteréhokoliv z důvodů uvedených v čl. 5.3 určité Zboží převzít, je Prodávající povinen dodat Kupujícímu bezvadné a plně funkční Zboží, splňující veškeré vlastnosti specifikované v této Smlouvě nejpozději v dodatečně lhůtě pěti (5) Pracovních dnů počínající dnem následujícím po příslušném Termínu dodání. Ustanovení čl. 5.2 a 5.3 Smlouvy v tomto případě platí obdobně.

VI. PŘECHOD PRÁV KE ZBOŽÍ

- 6.1 Vlastnické právo ke Zboží přechází na Kupujícího okamžikem protokolárního převzetí příslušného Zboží Kupujícím.
- 6.2 Nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího okamžikem protokolárního převzetí příslušného Zboží Kupujícím.

VII. KUPNÍ CENA A ZPŮSOB JEJÍ ÚHRADY

- 7.1 Smluvní strany sjednávají kupní cenu za Zboží takto:

Přesný název Zboží a jeho typové označení	Celková nabídková cena dodávek bez DPH	DPH	Celková nabídková cena dodávek včetně DPH
---	--	-----	---

	(a)	(b)	(c) = (a) + (b)
Cisternová automobilová stříkačka CAS 20 – TATRA 815 4X4.2 S2T	6.497.000,00 Kč	1.364.370,00 Kč	7.861.370,00 Kč

Pro vyloučení pochybností se stanoví, že kupní cena za Zboží je souhrnnou cenou za splnění předmětu této Smlouvy.

- 7.2 Smluvní strany se dohodly, že celková kupní cena za uvedená výše v čl. 7.1 Smlouvy je sjednána jako pevná a nepřekročitelná.
- 7.3 Kupní cena bude uhrazena ve dvou platbách. První platba ve výši 15% + DPH v zákonné výši bude uhrazena na základě Zálohové Faktury vystavené Prodávajícím do deseti (10) dnů po podpisu této Smlouvy. Druhá část kupní ceny ve výši 85% + DPH v zákonné výši bude uhrazena na základě Konečné faktury vystavené prodávajícím po převzetí zboží kupujícím.
- 7.4 Kupní cena bude způsobem sjednaným v této Smlouvě zaplacená na bankovní účet Prodávajícího uvedený Prodávajícím na Faktuře za příslušné Zboží. Kupní cena je splatná v korunách českých (Kč).
- 7.5 Zálohová Faktura musí obsahovat označení Zálohová Faktura na dané Zboží a musí obsahovat věcně správné a dostatečně podrobné údaje. Po připsání částky na účet Prodávajícího bude Kupujícím na tuto sumu vystaven Daňový doklad k přijaté platbě, a to nejpozději do čtrnácti (14) dnů a musí splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů platných na území České republiky a musí obsahovat ve vztahu k příslušnému Zboží věcně správné a dostatečně podrobné údaje.
- 7.6 Faktura Prodávajícího musí splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů platných na území České republiky a musí obsahovat ve vztahu k příslušnému Zboží věcně správné a dostatečně podrobné údaje. Faktura je též Zúčtovacím daňovým dokladem (Konečnou Fakturou) za dodané Zboží a musí splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů platných na území České republiky. Na faktuře musí být uvedeno číslo a název projektu: 100248764, Naši dobrovolní hasiči – zodpovědnost pro budoucnost ve společném domově Evropa.
- 7.7 Prodávající musí vystavit Zúčtovací daňový doklad (Konečnou Fakturu) za dodané Zboží nejdříve v den převzetí příslušného Zboží Kupujícím, avšak nikoli dříve, než po podepsání Předávacího protokolu ve vztahu k příslušnému Zboží. Nejdéle však do čtrnácti (14) dnů od podpisu Předávacího protokolu.
- 7.8 Kupující je oprávněn Fakturu (Konečnou, Zálohovou) či Daňový doklad vrátit Prodávajícímu ve lhůtě dvaceti (20) kalendářních dnů ode dne jejího doručení Kupujícím, pokud nebudou obsahovat náležitosti dle ustanovení čl. 7.65 a 7.6 Smlouvy a relevantních zákonných předpisů. Prodávající je v tomto případě povinen Kupujícím bezodkladně doručit nové doklady, která bude splňovat veškeré náležitosti dle ustanovení čl. 7.5 a 7.6 Smlouvy.
- 7.9 Faktura je splatná ve lhůtě třiceti (30) kalendářních dnů a Zálohová Faktura je splatná ve lhůtě třiceti (30) kalendářních dnů. V případě vrácení Faktury Kupujícím zpět Prodávajícímu postupem podle čl. 7.5, nebo 7.86 Smlouvy započne běžet lhůta splatnosti Faktury, uvedená v předchozí větě, až po

doručení bezvadné Faktury. Případně-li poslední den lhůty splatnosti Faktury na den, který není Pracovním dnem, posouvá se splatnost na nejbližší následující Pracovní den. Faktura se považuje za zaplacenou v okamžiku, kdy bude peněžní částka uvedená ve Faktuře odepsána z bankovního účtu Kupujícího. Na faktuře musí být uvedeno číslo a název projektu: 100248764, Naši dobrovolní hasiči – zodpovědnost pro budoucnost ve společném domově Evropa.

- 7.10 Při prodlení se zaplacením úhrady řádně fakturované kupní ceny je kupující povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 7.11 Kupní cena stejně jako jakékoli jiné peněžité částky uvedené v této Smlouvě jsou uváděny bez DPH, není-li výslovně uvedeno jinak.
- 7.12 Kupní cena za Zboží zahrnuje i veškeré náklady Prodávajícího spojené s plněním této Smlouvy, a to zejména veškeré náklady za dopravu Zboží do místa dodání, včetně zabalení, naložení a vyložení Zboží, veškeré náklady plynoucí ze záruk dle čl. VIII. této Smlouvy, veškeré náklady na jakékoli skladování Zboží a veškeré náklady Prodávajícího na doklady a dokumenty ke Zboží ve smyslu čl. 3.3 této Smlouvy a veškerá cla, daně (mimo DPH) a jakékoli další poplatky související s plněním této Smlouvy a také zahrnuje úplatu za práva duševního vlastnictví poskytnutá Kupujícímu, resp. převedená na Kupujícího v souvislosti s dodávkou Zboží. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností se stanoví, že Prodávající je povinen uhradit jakékoli náklady, cla, daně (mimo DPH) a/nebo jakékoli poplatky související s plněním této Smlouvy bez toho, že by tím Prodávajícímu vznikl vůči Kupujícímu jakýkoli nárok.

VIII. ZÁRUČNÍ DOBA A REKLAMACE

- 8.1 Prodávající podpisem Předávacího protokolu poskytuje Kupujícímu záruku za to, že:
- (a) Zboží nebude trpět žádnými vadami, ať už se jedná o vady materiálu, výrobní vady či vady technického zpracování Zboží, o vady zjevné či skryté nebo o vady právní či faktické, a bude plně odpovídat jeho specifikaci a vlastnostem dle této Smlouvy a dle platných právních předpisů,
 - (b) Zboží bude plně funkční,
 - (c) Zboží bude splňovat veškeré vlastnosti stanovené v Dokumentaci (tj. dokumentech a dokladech ve smyslu čl. III. této Smlouvy) a v Zadávací dokumentaci, a to zejména ty vlastnosti výslovně Kupujícím požadované, jakož i vlastnosti, které jsou obvykle na Zboží kladeny.
- 8.2 Prodávající je povinen společně se Zbožím předat Kupujícímu písemné potvrzení o poskytnuté záruce ke Zboží nejméně v rozsahu a délce sjednané v této Smlouvě.
- 8.3 Záruka podle tohoto čl. VIII. Smlouvy se nevztahuje na vady Zboží vzniklé poškozením Zboží způsobeným třetími osobami a/nebo Kupujícím při užívání Zboží v rozporu s návodem k použití a údržbě Zboží, ledaže k takovému poškození došlo v důsledku jiné vady Zboží.

- 8.4 Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku za Zboží v rozsahu dle tohoto čl. VIII. Smlouvy na následující období:

Zboží	Záruka dle čl. 8.1 této Smlouvy
Cisternová automobilová stříkačka	48 měsíců nebo 30 000 ujetých kilometrů

(Doba trvání záruky dle čl. 8.1 této Smlouvy dále jen „Záruční doba“)

Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po okamžiku protokolárního převzetí příslušného Zboží Kupujícím. V případě Vytčení vady (jak je tento termín definován níže) se běh Záruční doby (pokud ještě neuběhla celá) stává a počíná znovu běžet až ode dne převzetí opraveného reklamovaného Zboží zpět Kupujícím nebo ode dne, kdy Kupující a Prodávající vystaví písemné potvrzení o vyřízení Reklamací jiným způsobem, na kterém se Kupující a Prodávající dohodnou.

- 8.5 Kupující je povinen oznámit Prodávajícímu vadu Zboží, která se vyskytla v průběhu Záruční doby, a to bez zbytečného odkladu poté, kdy Kupující vadu zjistil (dále jen „**Vytčení vady**“). Vytčení vady musí být zasláno Prodávajícímu prostřednictvím e-mailu, faxu nebo jiným vhodným způsobem na kontaktní údaje uvedené v čl. XII. této Smlouvy.
- 8.6 Prodávající je povinen ve lhůtě dle ustanovení 4.5 výše započít s odstraněním vady, která byla Prodávajícímu Vytčením vady oznámena (dále jen „**Vytčená vada**“). Jestliže je Vytčená vada opravitelná, je Prodávající povinen odstranit Vytčenou vadu opravou Zboží a/nebo výměnou kterékoliv vadné součástky Zboží za součástku bezvadnou. Kupující je oprávněn požadovat namísto odstranění Vytčené vady slevu z kupní ceny vadného Zboží.
- 8.7 Jestliže je Vytčená vada neopravitelná, je Kupující oprávněn požadovat po Prodávajícímu odstranění Vytčené vady výměnou vadného Zboží za Zboží bezvadné, slevu z kupní ceny a/nebo je oprávněn od Smlouvy odstoupit, a to dle své volby. Jestliže je Vytčená vada vadou právní, je Kupující oprávněn požadovat po Prodávajícímu odstranění Vytčené vady odstraněním právních vad bránících nerušenému používání Zboží Kupujícím, slevu z kupní ceny a/nebo je oprávněn od Smlouvy odstoupit, a to dle své volby.
- 8.8 Smluvní strany se mohou na žádost Kupujícího dohodnout na jiném způsobu řešení Reklamací. O jiném způsobu vyřešení Reklamací, bude-li dohodnut, Smluvní strany vystaví písemné potvrzení. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že pokud nebude Prodávající Kupujícím požádán o jiné řešení Reklamací, než je odstranění Vytčené vady, je Prodávající povinen učinit veškeré kroky vedoucí k odstranění Vytčené vady. Prodávající je povinen provést odstranění vady Zboží vytčené v průběhu Záruční doby bezplatně.
- 8.9 Prodávající je povinen zajistit, že odstranění Vytčené vady Zboží ve smyslu předchozích odstavců tohoto článku Smlouvy (dále jen „**Odstranění vady**“) bude provedeno k tomu odborně způsobilými a řádně proškolenými osobami, které složily všechny potřebné zkoušky a jsou držiteli veškerých oprávnění nutných k řádnému Odstranění vady Zboží. Prodávající je povinen při Odstranění vady postupovat s odbornou péčí, bez zbytečných prodlžení a zvolit metodu vedoucí optimální cestou k řádnému a rychlému Odstranění vady Zboží. Při Odstranění vady Zboží je Prodávající povinen postupovat v souladu s požadavky a instrukcemi Kupujícího a v souladu s jemu známými zájmy Kupujícího. V případě, že Prodávající využije třetích osob k Odstranění vady, zůstává Prodávající plně

odpovědný Kupujícímu za Odstranění vady v souladu s touto Smlouvou a Prodávající není zbaven jakýchkoliv závazků vyplývajících ze Smlouvy a Kupující není omezen ani zbaven jakýchkoliv práv vyplývajících ze Smlouvy.

- 8.10 Prodávající je povinen započít s odstraňováním Vytčené vady nejpozději ve lhůtě dle čl. 8.6 Smlouvy a Vytčenou vadu odstranit nejpozději ve lhůtě pěti (5) Pracovních dní ode dne jejího oznámení Prodávajícímu. Prodávající je povinen po celou dobu odstraňování Vytčených vad Zboží o postupu odstraňování těchto vad a lhůtě nutné k jejich odstranění písemně informovat Kupujícího, kdykoli o to Kupující požádá.
- 8.11 Po odstranění Vytčené vady je Prodávající povinen opravené bezvadné a plně funkční Zboží předat Kupujícímu. Kupující je oprávněn převzetí reklamovaného Zboží odmítnout, pokud zjistí, že Vytčené vady nebyly řádně odstraněny. Pokud Kupující odmítne převzetí reklamovaného Zboží, resp. pokud Prodávající Vytčené vady ve lhůtě podle předchozího odstavce neodstraní, je Prodávající povinen odstranit Vytčené vady nejpozději v dodatečné lhůtě pěti (5) Pracovních dnů. V případě, že opravené Zboží převezme, vystaví o tom Prodávajícímu písemné potvrzení. Pro účely ustanovení čl. 8.4 Smlouvy se uvádí, že Záruční doba (pokud ještě neuběhla celá) započne znovu běžet ve vztahu k reklamovanému Zboží ode dne následujícího po dni, kdy Prodávající převzal písemné potvrzení podle předchozí věty.
- 8.12 Pokud Prodávající neodstraní Vytčené vady ani v této dodatečné lhůtě podle předchozího odstavce, má se za to, že Vytčená vada je vadou neodstranitelnou, a Kupující má dále právo požadovat slevu z kupní ceny, výměnu reklamovaného Zboží za Zboží nové a/nebo má právo od Smlouvy odstoupit, a to dle své volby. V případě výměny reklamovaného Zboží za Zboží nové běží v případě nového Zboží nová Záruční doba v délce uvedené v čl. 8.4 Smlouvy ode dne písemného převzetí nového Zboží Kupujícím. Ustanoveními této Smlouvy nejsou dotčeny případné další nároky Kupujícího z vad Zboží vyplývající mu z Občanského zákoníku či jiných právních předpisů.
- 8.13 Je-li dodáním Zboží s vadami porušena Smlouva podstatným způsobem, má Kupující nároky z vad zboží podle Občanského zákoníku. Smluvní strany sjednávají, že za porušení Smlouvy podstatným způsobem je nutné považovat zejména následující případy dodání Zboží s vadami:
- (a) prodlení s dodáním Zboží o více jak deset (10) pracovních dní,

IX. SANKCE

- 9.1 Za prodlení s dodávkou Zboží Prodávajícím dle této Smlouvy a/nebo za prodlení s odstraněním Vytčené vady je Kupující oprávněn požadovat, aby mu Prodávající uhradil smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny nedodaného Zboží, resp. Zboží, u kterého je Prodávající v prodlení s odstraněním Vytčené vady, (včetně DPH) za každý i započatý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná na písemnou výzvu Kupujícího učiněnou vůči Prodávajícímu.
- 9.2 Právo Kupujícího požadovat zaplacení náhrady plné výše škody vzniklé Kupujícímu v důsledku porušení kterékoliv ze smluvních povinností zajištěných smluvní pokutou uvedenou výše v čl. 9.1 Smlouvy není zaplacením příslušné smluvní pokuty dotčeno.

- 9.3 Prodávající si je vědom toho, že dodání Zboží bude financováno z prostředků Evropské unie. Prodávající si je vědom, že pokud nedodá Zboží řádně a včas, může Kupujícímu způsobit také škody spočívající ve ztrátě možnosti financování z výše uvedených prostředků.

X. UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

- 10.1 Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této Smlouvy v souladu a za podmínek stanovených touto Smlouvou a/nebo dle Občanského zákoníku, a to s odchylkami stanovenými níže v tomto čl. X. Smlouvy.
- 10.2 Za podstatné porušení smluvní povinnosti se kromě případu uvedeného v ustanovení § 2106 Občanského zákoníku vždy považuje:
- (a) prodlení Kupujícího s úhradou kupní ceny na základě Faktury, které nebude do čtyř (4) měsíců ode dne doručení písemného vytčení prodlení Prodávajícím Kupujícímu odstraněno,
 - (b) prodlení Prodávajícího dle čl. 5.4 Smlouvy s dodáním bezvadného a plně funkčního Zboží, splňujícího veškeré vlastnosti specifikované v této Smlouvě poté, co Kupující odmítl určité Zboží převzít z důvodů uvedených v čl. 5.3 Smlouvy,
 - (c) prodlení Prodávajícího dle čl. 8.11 Smlouvy s odstraněním vytčené Vady poté, co Kupující odmítl převzetí reklamovaného Zboží,
 - (d) případ, kdy bude zjištěno, že (i) Prodávající je v úpadku, (ii) vůči Prodávajícímu je vedeno insolvenční řízení, v němž zároveň (a) bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo (b) insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek Prodávajícího nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo (c) byl konkurs zrušen proto, že majetek Prodávajícího byl zcela nepostačující, nebo (iii) byla zavedena nucená správa Prodávajícího podle zvláštních právních předpisů, (iv) Prodávající je v likvidaci, a/nebo byla zahájena likvidace Prodávajícího,
 - (e) případ, kdy bude dodatečně zjištěno, že Prodávající nesplnil podmínky řízení na veřejnou zakázku, na jehož základě byla uzavřena tato Smlouva, zejména pokud bude zjištěno, že Prodávající uvedl nepravdivé či zavádějící údaje, nebo nesplňoval kvalifikační předpoklady stanovené Zadávací dokumentací,
- 10.3 Smluvní strany se dohodly, že každá Smluvní strana je oprávněna za podmínek stanovených v této Smlouvě a Občanském zákoníku odstoupit od této Smlouvy, a to plně, nebo i částečně pouze ve vztahu ke Zboží, jehož se týká příslušné porušení povinností dle této Smlouvy.
- 10.4 Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemně a musí být doručeno druhé Smluvní straně. V případě odstoupení od Smlouvy Smlouva zaniká dnem doručení písemného odstoupení druhé Smluvní straně. Smluvní strany jsou v případě odstoupení povinny postupovat podle ustanovení § 351 Občanského zákoníku.

- 10.5 Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy také tehdy, když mu nebude poskytnuta dotace v potřebné výši k úhradě Kupní ceny v souladu se závaznými pokyny pro účastníka o podporu v platném znění.

XI. PODDODAVATELÉ

- 11.1 Kupující je oprávněn ke schvalování poddodavatelských smluv, v případech, kdy příslušný poddodavatel není uveden ve formuláři Seznam poddodavatelů, který je součástí nabídky účastníka do zadávacího řízení. Prodávající je povinen takové smlouvy Kupujícímu předložit v přiměřené lhůtě před jejich zamýšleným uzavřením a do jejich schválení Kupujícím není Prodávající oprávněn takovou smlouvu uzavřít. Prodávající není oprávněn v souvislosti s případným prodloužením Kupujícího se schválením takové smlouvy vznášet jakékoliv nároky a nemá na schválení poddodavatelských smluv ze strany Kupujícího právní nárok. Nepředložení poddodavatelských smluv a jejich nezanesení do Seznamu poddodavatelů může vést k postihu Kupujícího ze strany kontrolních orgánů státu i ke zkrácení dotace. Vznikne-li z tohoto důvodu Kupujícímu škoda nebo mu bude uložena sankce, Prodávající se zavazuje k její náhradě v celém rozsahu.

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 12.1 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
- 12.2 Prodávající se zavazuje poskytnout bez odkladu, řádně a včas veškerou součinnost v případech státní kontroly.
- 12.3 Dle § 2, písm. e), zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- 12.4 Žádná ze Smluvních stran nemá právo postoupit či jinak převést svá práva či povinnosti vyplývající z této Smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany.
- 12.5 Prodávající není oprávněn jednostranně započíst jakékoli svoje splatné či nesplatné pohledávky z této Smlouvy za Kupujícími proti jakýmkoli pohledávkám, jež má Kupující vůči Prodávajícímu. Kupující je oprávněn započíst proti jakýmkoli peněžitým pohledávkám Prodávajícího za Kupujícími své vzájemné peněžitě pohledávky vzniklé dle Smlouvy. Kupující je oprávněn vůči nesplatným peněžitým pohledávkám Prodávajícího započíst své peněžitě pohledávky splatné.
- 12.6 Prodávající uchová v tajnosti veškeré informace, jež v souvislosti s touto Smlouvou obdržel od Kupujícího a tyto informace nezpřístupní třetí osobě bez souhlasu Kupujícího, ledaže by se jednalo o zpřístupnění v souladu s touto Smlouvou, o informace již veřejně přístupné nebo o informace, jejichž zveřejnění nebo zpřístupnění by bylo pro Prodávajícího povinné na základě právních předpisů nebo rozhodnutí soudů či správních orgánů. Prodávající je povinen zajistit, aby se na dodávkách Zboží podílely pouze osoby, které jsou zavázány k povinnosti chránit důvěrné informace. Prodávající odpovídá za škody způsobené porušením této své povinnosti.

- 12.7 Prodávající bere na vědomí, že Kupující je oprávněn informace, jež v souvislosti s touto Smlouvou obdržel od Prodávajícího, uveřejnit nebo zpřístupnit třetím osobám, a to zejména z důvodů stanovených platnými právními předpisy v oblasti práva veřejnosti na informace či pravidel souvisejících s čerpáním dotací Kupujícím či financováním kupní ceny za Zboží. Prodávající proto souhlasí se zveřejněním takových informací Kupujícím. Tento odstavec rovněž neomezuje oprávnění Smluvních stran poskytnout potřebné informace svým auditorům nebo právním, ekonomickým či jiným poradcům, kteří jsou vůči Smluvní straně vázáni mlčenlivostí, ani neomezuje oprávnění Smluvních stran uplatňovat svá práva z této Smlouvy. V případě, že na Smlouvu dopadá úprava zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, zajistí uveřejnění Smlouvy v registru Kupující. Prodávající se zavazuje ověřit zveřejnění Smlouvy v registru smluv alespoň deset (10) pracovních dnů před uplynutím lhůty k jejímu zveřejnění a nebude-li Smlouva zveřejněna, neprodleně o tom písemně informuje Kupujícího.
- 12.8 Bude-li některé ustanovení této Smlouvy shledáno neplatným nebo nevymahatelným, taková neplatnost nebo nevymahatelnost nezpůsobí neplatnost či nevymahatelnost celé Smlouvy s tím, že v takovém případě bude celá Smlouva vykládána tak, jako by neobsahovala jednotlivá neplatná nebo nevymahatelná ustanovení, a v tomto smyslu budou vykládána a vymáhána i práva Smluvních stran vyplývající z této Smlouvy. Smluvní strany se dále zavazují, že budou navzájem spolupracovat s cílem nahradit takové neplatné nebo nevymahatelné ustanovení platným a vymahatelným ustanovením, jímž bude dosaženo stejného ekonomického výsledku (v maximálním možném rozsahu v souladu s právními předpisy), jako bylo zamýšleno ustanovením, jež bylo shledáno neplatným či nevymahatelným.
- 12.9 Tuto Smlouvu je možno měnit, doplňovat a upravovat pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma Smluvními stranami.
- 12.10 Platnost, plnění, výklad a účinky této Smlouvy se řídí právním řádem České republiky, zejména ustanoveními Občanského zákoníku. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany prohlašují, že na platnost, plnění, výklad ani účinky této Smlouvy se v žádném případě nepoužijí ustanovení Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, ve znění jejich pozdějších změn (Sdělení č. 160/1991 Sb.).
- 12.11 Tato Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech. Tato Smlouva byla sepsána v českém jazyce.
- 12.12 Nedílnou součástí této Smlouvy tvoří přílohy:

Příloha č. 1	-	Parametry Zboží
Příloha č. 2	-	Vzor Předávacího protokolu

- 12.13 Veškerá písemná komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat v českém jazyce a výhradně osobním doručením, doporučenou poštou nebo kurýrní službou na níže uvedené adresy:

Při doručování Kupujícím:	MĚSTO ŽANDOV
	se sídlem 47107 Žandov, Náměstí 82
	IČO: 00261131

Při doručování Prodávajícímu: Adresa: THT Polička, s.r.o., Starohradská
316, 572 01 Polička]
Fax: datová schránka:6s6ch7b
K rukám: Jaroslav Lorenc, obchodní ředitel

12.14 Jiná než písemná komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat v českém jazyce prostřednictvím následujících kontaktů:

V případě Kupujícího: Jméno: Zbyněk Polák
E-mail: starosta@zandov.cz
Tel.: 607 834 257

V případě Prodávajícího: Jméno: Jaroslav Lorenc
E-mail: lorenc@tht.cz
Tel.: 461 755 227, 606 466 039

12.15 Veškeré změny kontaktních údajů uvedených v čl. 12.14 a 12.14 je Smluvní strana, jíž se změna týká, povinná písemně sdělit druhé Smluvní straně s tím, že změna kontaktních údajů nabývá účinnosti ve vztahu k druhé Smluvní straně doručením tohoto sdělení.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

MĚSTO ŽANDOV

Podpis: _____
Jméno: Zbyněk Polák
Funkce: starosta
Datum: 31. 3. 2017



THT Polička, s.r.o.

Podpis: _____
Jméno: Jaroslav Lorenc
Funkce: jednatel
Datum: 31. 03. 2017



]

Příloha č. 1
Parametry Zboží

!!! ÚČASTNÍK DOPLNÍ PARAMETRY PODLE SPECIFIKACE JÍM NABÍZENÉHO ZBOŽÍ V NABÍDCE !!!

Odpověď ANO je údajem vyjadřujícím splnění požadavků na technickou specifikaci. Dále, kde je požadováno (prázdné bílé pole ve sloupci HODNOTA), vyplní účastník jím nabízenou HODNOTU. Neuvedení hodnot představuje neurčitou nabídku a tato může být vyřazena. Účastník vyplňuje sloupce ANO/NE a HODNOTA, a to tak, že vyplní pouze prázdná bílá pole. Černě vyplněná pole účastník nevyplňuje!

Technická specifikace Cisternová automobilová stříkačka CAS 20/4000/240-S2T na podvozku 4x4			
PARAMETRY	ANO/NE	JEDNOTKA	HODNOTA
Předmětem technických podmínek je pořízení cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 2000 l. min ⁻¹ podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená“, ve speciálním „Technickém“ provedení pro šest osob) a hmotnostní třídy S (dále jen „CAS“).	Ano		
CAS splňuje požadavky:			
a) předpisy pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení CAS včetně výjimek jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla část II. (technický průkaz), b) stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb. a doložené při dodání CAS kopii certifikátu vydaného pro požadovaný typ CAS autorizovanou osobou, případně prohlášením o shodě výrobku, c) stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění pozdějších předpisů, a požadavky uvedené v těchto technických podmínkách dle upřesnění zadavatele. Součástí CAS je povinná výbava motorových a přípojných vozidel stanovená právním předpisem. Náhradní kolo je dodáno samostatně, příbalem.	Ano		
CAS splňuje požadavky stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., s níže uvedeným upřesněním:	Ano		
Základní parametry:			
Označení CAS: CAS 20/4000/240-S2T	Ano		
Největší technicky přípustná hmotnost podvozku 18 000 kg	Ano		

objemu 6,8 až 6,9 litrů vložené v textilním obalu	Ano	
• Pod druhou řadou sedadel je vytvořen úložný prostor přístupný shora, určený pro drobné požární příslušenství se samostatným LED osvětlením vnitřního prostoru.	Ano	
• Lavice k sezení hasičského družstva je dělena na dvě části, a panty lavice jsou umístěny v zadní části sedáku.	Ano	
• Kabina je vybavena v prostoru nad druhou řadou sedadel v horní části policí, umístěnou přes celou šířku, přístupnou osádce z prostoru druhé řady sedadel. Pro druhou řadu sedadel je umístěno přídržné madlo.	Ano	
• Součástí úložného prostoru kabiny osádky je úchytný prvek pro uložení šesti láhví PET 1,5 l s pitnou vodou.	Ano	
• Naftové nezávislé topení na chodu motoru a jízdě o min. výkonu 4 kW.	Ano	
• Před velitelem bude umístěna čtecí lampička v LED provedení na flexibilním kabelu – držáku.	Ano	
• Kabina vybavena osvětlením v LED provedení druhé řady sedadel, nezávislém na otevření dveří s možností zapnutí dvou intezit svítivosti ovládané z druhé řady sedadel.	Ano	
• Kabina osádky je vybavena autorádiem se vstupem USB, 2 ks reproduktorů pro přední a 2 ks reproduktorů pro zadní řadu sedadel. Autorádio je zapojeno tak, aby bylo možné jeho výstup přepnout do venkovního reproduktoru VRZ.	Ano	
• Kabina osádky vybavena vozidlovou analogovou radiostanicí kompatibilní s typem Motorola GM 360 s tlačítkovým mikrofonom. Dále je vybavena digitálním vozidlovým terminálem kompatibilním s typem TPM 700 včetně příslušné montážní sady (verze s AVL). Pro napájení těchto komunikačních prostředků je užito dvou měničů napětí 24/12 V kompatibilních s typem Alfatronix PV12s a se stálým proudem výstupního napětí nejméně 8 A. Radiostanice jsou propojeny pomocí převodníku A/D kompatibilního s typem CON3 a doplněny anténním filtrem. Ovládací části vozidlové analogové radiostanice a vozidlového digitálního terminálu jsou v kabině osádky umístěny v prostoru u předního okna tak, aby byly plně obsluhovatelné z místa velitele a částečně obsluhovatelné (uchopení mikrofону a vedení komunikace, a to ve výjimečných případech) z místa strojníka. Způsob provedení zástavby kabiny osádky CAS komunikačními prostředky vychází z TP-ST/14-2008 „Všeobecné technické podmínky zástavby komunikačních prostředků“, vydanými MV-GR HZS ČR a bude upřesněn při realizaci zástavby podle reálných podmínek v kabině osádky. Radiostanice budou zapojeny tak, aby bylo možné zapnutí		

parametrů a snížení životnosti motoru a bez potřeby zvýšené údržby či servisních zásahů během provozu či po jeho ukončení, ➤ při použití jednotného paliva označovaného podle vojenských standardů F 34 bez přidaných aditiv. Součástí dodávky takové techniky jsou veškeré potřebné součásti a případně nářadí k úpravě výfukové soustavy. V případě, kdy tyto technické podmínky nezaručuje motor podle aktuálně platné emisní normy, lze použít motor podle nižší emisní normy při plnění ostatních aktuálních předpisů pro provoz vozidla na pozemních komunikacích. Uvedený provoz musí zaručovat stanovenou životnost motoru a celé výfukové soustavy, dosavadní požadavky na servisní úkony po použití a na výkonové parametry požárního automobilu. Podrobný postup uprav potřebných k popsanému provozu je zapracován do návodu k obsluze.	Ano		
<u>Převodovka</u> • Vozidlo je vybaveno převodovkou bez automatického a poloautomatického řazení • Převodovka musí být vybavena pomocným pohonem pro pohon vodního čerpadla. • Zařazení převodového zpětného stupně je zvukově signalizováno.	Ano		
	Ano		
	Ano		
• Činnost pomocného pohonu bude možná i při jízdě vozidla do rychlosti min. 10 km/h.	Ano	10 km/h	
<u>Podvozek</u> • Pohon 4x4 • Přední pohon je samostatně připojitelný. • CAS má samostatně uzavíratelné uzávěrky všech nápravových diferenciálů • CAS je vybavena ruční brzdou účinnou na všechna čtyři kola. • CAS je vybavena zařízením ABS • Zadní náprava je vybavena podmetacími řetězy • Velikost nádrže na palivo je 200 litrů nebo pro dojezd CAS do vzdálenosti nejméně 600 km. • Umístění nádrží na palivo a Ad Blue je mimo účelovou nástavbu a nebudou zasahovat do účelové nástavby • Všechny nápravy jsou osazeny koly vybavenými pneumatikami, konstruovanými pro provoz na blátě a sněhu a s výrobním označením „M+S“ v souladu s § 21, odst. 13. vyhl. č. 341/2002 Sb. U přední nápravy jsou použity pneumatiky s indexem nosnosti nejméně 156,	Ano		
	Ano		
	Ano		
	Ano		
	Ano		
	Ano		
	Ano		

z ocelových profilů, jednodílný, svařovaný, žárově zinkovaný, žebřík nepřesahuje zadní obrys nástavby vozidla. • Na konci horní plošiny vlevo je umístěn pomocný otočný váleček pro snadnější sundávání materiálu z plošiny. • Horní plošina je v protiskluzném provedení • CAS je vybavena výsuvným platem, které tvoří nádoba na pitnou vodu o objemu min. 10 l s výpustným ventilem, bude vybavena ohřevem vody o minimální teplotě 25°C, 2 zásobníky na tekuté mýdlo a desinfekci o objemu min. 500 ml, a zásobník na papírové ručníky. Součástí hygienického plata bude také vývod tlakového vzduchu na případné očištění výstroje se spirálovou hadicí a ruční pistolí. • Úložné prostory pro požární příslušenství v účelové nástavbě jsou upraveny pro samovolný odtok vody, úprava však zabraňuje vnikání vody z vnějšího okolí. • Zadní účelová část nástavby u prostoru čerpadla a armatur je ze spodu zakryta proti vniknutí vody a prachu.	Ano		
	Ano		
	Ano		
	Ano		
	Ano		
	Ano		
Přední a zadní úložné skříně s využitelnou hloubkou min. 600 mm	Ano	600 mm	
Nádrž na vodu a pěnidlo ➤ Nádrž na hasivo tvoří nádrž na vodu s integrovanou nádrží na pěnidlo. ➤ Nádrž na hasivo je vyrobena z nerezavějící oceli jakosti AISI 316L a celkovou pasivací. ➤ Nádrž na vodu má min. objem 4 000 litrů a je v prostoru pochozí plochy opatřena vstupním otvorem o průměru nejméně 500 mm s víkem nepřesahujícím pochozí část nástavby ➤ Nádrž na pěnidlo 240 litrů je opatřena plnicím otvorem se záchytným prostorem o objemu nejméně 3 l pro zachycení nalévaného pěnidla. ➤ Nádrže jsou v potřebné míře vybaveny vlnolamy.	Ano		
	Ano		
	Ano		
	Ano		
	Ano		
Čerpací jednotka • Čerpací jednotka s obslužným místem je umístěna v zadní skříni účelové nástavby • Použité čerpadlo umožňuje zásah při použití nízkého nebo vysokého tlaku, popřípadě kombinovaný provoz. • Proti přehřátí je čerpadlo vybaveno automatickým teplotním odlehčovacím ventilem • Konstrukce požárního čerpadla vylučuje únik vody při jeho zapnutí. • Čerpací jednotka je s automatickou vývěvou umožňující manuální/mechanické odstavení vývěvy.	Ano		
	Ano		
	Ano		
	Ano		
	Ano		

• Obslužné místo čerpací jednotky je vybaveno ovládáním pro zapínání pohonu požárního čerpadla. • Start – stop motoru z prostoru čerpadla.	Ano Ano		
<u>Obslužné místo CAS</u> • S ohledem na předpokládané nasazení CAS v terénních podmínkách bez vodorovných nástupních ploch jsou veškeré ovládací a kontrolní prvky dostupné ze země bez potřeby stupaček nebo jiných karosářských prvků, které lze jako stupačku použít, • V prostoru čerpací jednotky jsou umístěny ovládací prvky čerpací jednotky do výše 1800 mm • Ovládání CAS - nastavby CAN bude obsahovat Řídicí systém CAN-BUS viz Příloha č. 2	Ano Ano Ano		
• Ovládání CAS je řízeno přes řídicí modul nastavby, který pomocí CAN sběrnice s multifunkčním displejem a komunikuje s řídicími moduly podvozku (upřesněno v příloze č. 2)	Ano		
<u>Ovládací panel bude obsahovat tyto ovládací a kontrolní prvky:</u> • manovakuometr • manometr nízkého tlaku • manometr vysokého tlaku • displej řídicí jednotky CAB- BUS V prostoru obslužného místa čerpací jednotky je umístěn mikrofón a reproduktor jako druhé obslužné místo vozidlové analogové radiostanice, které jsou propojeny přes A/D převodník.	Ano Ano Ano Ano Ano		
<u>Rozvody vody</u> Veškeré rozvody vody jsou provedeny z nerezavějící oceli Provedení sacího hrdla čerpací jednotky umožňuje sání z obou stran i ze zádi CAS. Průměr sacího potrubí je 125 mm. Na každou stranu jsou vyvedeny 2x výtlačné hrdlo B75 s víčkem a 1 x plnění nádrže B75 z vnějšího zdroje tlakové vody s uzávěrem.	Ano		

V prostoru čerpací jednoty je potrubí s uzávěrem pro čerpání pěny z vnějšího zdroje. Součástí CAS bude i příslušná saviče.		
Zařízení rychlého zásahu: Zařízení rychlého zásahu pracuje se jmenovitým tlakem 4,0 MPa a jmenovitým průtokem nejméně 250 l.min⁻¹. Zařízení rychlého zásahu musí umožňovat i zásah nízkým tlakem. Zařízení prvotního zásahu tvoří průtokový naviják s hadicí v délce 60 m podle ČSN EN 1947 pevně připojenou k vysokotlaké části požárního čerpadla a je vybaven pistolovou proudnicí s možností regulace průtoku a tvaru výstřikového kužele. Pro hašení vodou. Vnitřní průměr vysokotlaké hadice je 25 mm Naviják bude vybaven všesměrovým kladkovým vodičím mechanismem. Průtokový naviják vysokotlaké části požárního čerpadla je vybaven elektrickým pohonem pro zpětné navíjení hadice s možností nouzového ručního navíjení a je umístěn nad čerpadlem zadní části účelové nástavby. Přiměšovací zařízení se sestává z proudového přiměšovače, regulační klapky, elektronické regulace a propojovacího potrubí. Pěnidlo je přiváděno do sání vodního čerpadla. Elektronická regulace bude mít plynule volitelný rozsah přiměšování se zobrazovaným rozlišením 0,1 %. Pro rychlou volbu umožní elektronická regulace uložení dvou zvolených hodnot % přimísení do paměti (např.: 6% pro použití klasických proteinových a syntetických pěnidel a 1,2% pro použití pěnidel typu pyrocool). Nastavené procento přimísení pak je automaticky udržováno nezávisle na okamžitém tlaku a průtoku na výstupu z čerpadla a je zobrazováno na displeji elektronické jednotky. Rozsah nastavitelného procenta přimísení 0 – 6%	Ano Ano	
Množství přisátého pěnidla min. 2 až 165 l min ⁻¹	Ano	2 – 165 l min ⁻¹
<u>Lafetová proudnice</u> Vozidlo je vybaveno odnímatelnou lafetovou proudnicí s ručním ovládáním. Přívodní potrubí je zakončeno na horní plošině účelové nástavby propojovacím prvkem s rychloupínacím propojovacím prvkem lafety. možnost použití vody a pěnového roztoku, plným nebo roztříštěným proudem lafetová proudnice je doplněna o pěnotvorný nástavec lafetová proudnice je konstruována současně jako přenosná, stativ (podstavec) pro přenosnou lafetovou proudnici je součástí dodávky a bude umístěna na horní části účelové nástavby.	Ano	

Všechny součásti lafetové proudnice budou tvořit jeden kompaktní celek od jednoho výrobce.			
minimální průtok 2.000 l min ⁻¹ při tlaku min. 8 bar	Ano	2 000 l min ⁻¹	
dostřik min. 50 m při 10 bar	Ano	50 m	
<u>Výstražné zařízení</u>			
Na kabině řidiče je světelná rampa.	Ano		
LED diodové světla modré barvy jsou plně osazena všemi moduly po celé přední šíři světelné rampy a nejméně čtyřmi kusy rohových modulů na každé straně rampy. /75/	Ano		
ECE65 homologace pro 2 úrovně svítivosti (provoz DEN/NOC).	Ano		
Ovládací jednotka s možností volby tónu "WAIL", "YELP", "HI-LO" a s reproduktorem pro hlášení.	Ano		
Na přední kapotě vozidla jsou dvě synchronizovaná záblesková LED světla modré barvy, které lze v případě potřeby vypnout samostatným vypínačem umístěným v dosahu řidiče.	Ano		
V zadních horních rozích účelové nástavby jsou zapuštěny vždy po dvou zábleskových LED světlech modré barvy.	Ano		
Výstražná oranžová alej s min. 8 LED moduly, se zapínáním umístěným v prostoru čerpacího zařízení, a systémem zabraňujícím zapnutí během jízdy a kontrolkou v zorném poli řidiče.	Ano		
Dále je kabina vybavena tlačítkem pro změnu tónu výstražného zařízení v dosahu velitele vozu a s možností změny tónu VRZ tzv. „pro-houknutím“ klaksonem podvozku.	Ano		
Pod přední maskou je umístěna podtlaková houkačka ovládaná ze strany řidiče i velitele vozu.	Ano		
Přepínání a vypínání tónů je pro strojníka řešeno v jeho dosahu.	Ano Ano		
Zařízení umožňuje reprodukci mluveného slova.			
Ovládání podtlakových houkaček je možné ovládat samostatným vypínačem, a to jak z místa řidiče, tak i z místa velitele v kabině CAS.	Ano		
Výstražná oranžová alej s min. 8 LED moduly, se zapínáním umístěným v prostoru čerpacího zařízení, a systémem zabraňujícím zapnutí během jízdy a kontrolkou v zorném poli řidiče.	Ano	8 LED	
Reproduktor o výkonu min. 200 W umístěn v přední části vozidla.	Ano	200 W	
<u>Osvětlení CAS</u>			
Ve vnitřních prostorech účelové nástavby určených pro uložení požárního příslušenství je použito světelného			

zdroje typu LED.	Ano		
• Osvětlení je umístěno na obou stranách skříní v místě u vodící lišty roletky v celé výšce tohoto prostoru účelové nástavby, má krytí nejméně IP 67	Ano		
• S ohledem na požadovanou mechanickou odolnost nejsou použity flexibilní samolepicí LED pásy.	Ano		
• V zadní vrchní části nástavby jsou instalovány 2 ks pracovních LED světlometů.	Ano		
• Účelová nástavba je vybavena osvětlovacím stožárem s možností dálkového ovládání umístěným mezi kabinou osádky a účelovou nástavbou o výšce nejméně 5 m od země, s pneumatickým vysouváním s elektrickým otáčením o 360° a elektrickým naklápěním světla. Stožár je osazen 4 ks LED světly s celkovým světelným tokem nejméně 20 000 lm. Hlavice je vybavena automatickou parkovací polohou	Ano		
• Stožár je vybaven automatickou funkcí návratu do parkovací polohy i po odbrždění ruční brzdy CAS.	Ano		
• Zdrojem elektrické energie pro osvětlovací stožár je el. soustava podvozku CAS s možností přepojení na externí 230V zdroj el. Energie a krytím IP 54.	Ano		
• Zdrojem elektrického proudu pro ostatní el. Zařízení je elektrocentrála s krytím IP 54 vyjímatelně zabudována do účelové nástavby CAS. Výfukové potrubí od spalovacího motoru elektrocentrály je vyvedeno mimo účelovou nástavbu CAS tak, aby zplodiny neobtěžovaly obsluhu.	Ano		
• Osvětlení prostoru okolo účelové nástavby je zabudováno v okapnicích nad roletami a je v provedení LED.	Ano		
• Ve spodní části podvozku v prostoru za přední nápravou vpravo i vlevo, a pod závěsným zařízením na zádi je umístěno doplňkové LED osvětlení pole práce.	Ano		
• Světla osvětlující pole práce budou ovládána také z prostoru řidiče v kabině.	Ano		
• Vnitřní prostor schrán a plochy na účelové nástavbě je vybaven LED osvětlením	Ano		
• Elektrocentrála je umístěna na plno výsuvném prvku. Elektrocentrálu o výkonu min. 4,5 kW dodá zhotovitel CAS.	Ano	6,4 kW	
Dobíjení	Ano		
• CAS je vybavena akumulátorovými bateriemi s kapacitou nejméně 180 Ah a alternátorem nejméně 28V/100A.			
• CAS je v prostoru místa nástupu strojníka (řidiče) do CAS vybavena integrovanou zásuvkou 230V pro dobíjení akumulátorových baterií sdruženou s přípojným místem pro			

doplňování tlakového vzduchu s automatickým odepnutím při nastartování motoru, její součástí je inteligentní nabíjecí zařízení. Součástí dodávky jsou příslušné protikusy.	Ano		
Značení a barevné provedení	Ano		
• Pro barevnou úpravu CAS je použita bílá barva RAL 9003 a červená barva RAL 3000.	Ano		
• Na bocích jsou barevné pruhy dle odsouhlasení zadavatele.	Ano		
• V bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na obou předních dveřích kabiny osádky je umístěn nápis s označením dislokace jednotky.	Ano		
• V prvním řádku je text „SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ“, v druhém řádku je název obce „Žandov“. Na přední části karosérie kabiny osádky pod předním oknem a na zadní straně účelové nástavby je umístěn nápis „HASIČI“ o výšce písma 200 mm.	Ano		
• Veškeré nápisy jsou provedeny kolmým bezpatkovým písmem, písmeny velké abecedy.	Ano		
• Veškeré vybavení a ovládací prvky kabiny i nástavby budou označeny nesmyvatelnými a zvýrazňujícími popisky v českém jazyce.	Ano		
• Výška bílého zvýrazňujícího pruhu včetně výšky liniového značení podle EHK 48 je nejvíce 350 mm.	Ano	290 mm	
<u>Požární příslušenství, prostorová rezerva</u>			
• Rozměrné požární příslušenství je uloženo ve 2 velkých schránkách s víkem umístěných 1x napříč za kabinou a 1x podélně na pravé straně střechy účelové nástavby, vyrobené z lehkého kovu nepřesahující výškou účelovou nástavbu CAS.	Ano		
• Schránky jsou uzamykatelné shodným klíčem jako k uzamykání rolet a dveří účelové nástavby.	Ano		
• Na levé straně střechy účelové nástavby je v úchytech uložen čtyř dílný nastavovací žebřík výškou nepřesahující účelovou nástavbu CAS.	Ano		
• Drobné požární příslušenství je uloženo v odpovídajícím počtu přenosných přepravek vyrobených z plastu, umístěných v úložném prostoru účelové nástavby.	Ano		
• Prostorová a hmotnostní rezerva, která je určena pro uložení nadstandardního požárního příslušenství o hmotnosti 200 kg, je situována v přední pravé části účelové nástavby.	Ano		
• Veškeré příslušenství a prvky v nástavbě a kabiny mužstva budou uchyceny adekvátním způsobem odpovídajícím manipulaci v zásahových rukavicích.	Ano		
• Konečné rozmístění VPPO do jednotlivých skříní, v kabině			

a na střeše nástavby CAS bude dohodnuto mezi zadavatelem a dodavatelem před započítáním výroby CAS dle specifikací zvoleného podvozku a konstrukce nástavby. Změny dle dohody mezi zúčastněnými stranami.	Ano	
<u>„Zadavatel“ dodá pro upevnění do úložného prostoru CAS následující položky vlastního požárního příslušenství:</u>		
Zádová vyprošťovací páteřní dlaha 1 ks	Ano	
Páteřní deska s odnímatelným fixátorem hlavy 1 ks	Ano	
Motorová řetězová pila 1 ks	Ano	
Motorová rozbrušovací pila 1 ks	Ano	
Náhradní kotouče k rozbrušovací pile 2 ks	Ano	
Lékárna velká pro hasičské vozy 1 ks	Ano	
Zdvihací vak 40 tun 1 ks	Ano	
sada vakuových dlah (ruka, noha) v obalu 1 sada	Ano	
celotělové vakuové matrace v obalu 1 ks	Ano	
skládací záchytná nádrž o objemu 300 litrů 1 ks	Ano	
záchranná vesta 4 ks	Ano	
Kapsa s házecím lanem 1 ks	Ano	
suché pracovní kalhoty (brodící kalhoty) 5 ks	Ano	
kalové čerpadlo 1 ks	Ano	
Dodavatel dodá veškeré požární příslušenství a vybavení podle vyhl. č. 35/2007 Sb. Ve znění 53 / 2010 a další vybavení viz specifikace s výjimkou položek dodaných zadavatelem. Dodavatel dodá požární příslušenství a vybavení nad rámec vyhl. č. 35/2007 Sb. Ve znění 53 / 2010 a další vybavení viz specifikace:	Ano	
Skříňka s nářadím		
5 ks suchý oblek do vody viz přílohu č. 3		
2 ks kombinované turboproudnice C52 na plný a roztříštěný proud viz příloha č.4		
1 ks kombinovaná turboproudnice na roztříštěný a plný proud + těžká pěna viz příloha č.5		
1 ks vřetenový rozdělovač		
6 ks dýchací přístroj up. kandahár, lahev odlehčená 6,8l + obal		
1 ks ejektor ležatý		
4 ks vazák na hadice 10x1,6 m /3/		
2 ks sáček na objímky		
2 ks přejezdový můstek – dřevo		
1 ks Hydrantový nástavec /6/		
2 ks hadice požární B75x5 m tlaková		
8 ks hadice požární C52x20 m tlaková		
8 ks hadice požární B75x20 m tlaková		
1 ks vědro kovové		
1 ks klíč k podzemnímu hydrantu		

1 ks klíč k nadzemnímu hydrantu	
2 ks klíč na spojky a šroubení 75-52	
2 ks klíč na spojky a šroubení 125-75	
1 ks krumpáč s násadou	
1 ks skříňka zdravotní	
1 bal. Ručníky papírové na 1 použití	
2 ks světlomet s kloubem 70W 24V	
3 ks láhev záložní tlaková kompozitní 6,8l ventil	
2 ks lano statické 11x30 m v	
1 ks lano statické 11x60 m	
4 ks objímka hadicová C52	
4 ks objímka hadicová B75	
2 ks sáček na objímky	
1 ks proudnice pěnotvorná	
1 ks sekera hasičská bourací	
4 ks oblek protichemický sunit IV nepřetlakový	
1 ks proudnice kombinovaná C52	
1 ks Proudnice kombinovaná B75	
2 ks přechod 75-52	
1 ks hasicí přístroj prášek 6 kg	
1 ks hasicí přístroj sněhový S 5 H	
1 ks přiměšovač Z4R 2xC52	
1 ks žebřík nastavovací profi AL/HN3L 4 dílný – tříosobový	
1 ks přetlakový ventil B75	
1 ks příkrývka izotermická	
2 ks rukavice protižárové	
1 balení rukavic jednorázové	
5 ks Sací hadice 125x2 m	
1 ks sací koš 125	
1 ks hadicový sběrač	
1 ks skříňka s náradím	
1 ks mýdlo tekuté	
1 ks hák trhací	
1 ks lano ventilové 8x25m	
2 ks vidlice lana	
1 ks páska vytyčovací červenobílá 500m	
1 ks nosítka zdravotnická skládací	
1 ks lano záchytné 10x20 m	
1 ks přechod 125/110 /52/	
2 ks koš na hadice C52 drátěný nerez	
1 ks bedna ukládací	
1 ks oblouk sací 125	
1 ks savice přiměšovače D25 1,5 m jeden konec půlspojka druhý konec volný	
1 ks digitální kamera s držákem na palubní desce pro záznam	

jízdy 5 ks svítidla survivor LED ATEX + standardní nabíječka 230V i 12 V 1 ks pohonná jednotka P650 SG DHR20 1 ks hydraulické nůžky S 510 1 ks hydraulické nůžky S 120 1 ks hydraulický rozpínací nástroj SP 310 1 ks sada řetězů pro SP 310 1 ks teleskopický rozpínací válec R 420 1 ks prahová opěrka LRS 120 1 ks stabilizační vzpěry LQS 4 ks radiostanice mototrbo Lanový vyprošťovací naviják s dálkovým ovládáním o kapacitní třídě min. 5500 kg Odnímatelná lafetová proudnice Provedení sacích a výtlačných armatur účelové nástavby a čerpací jednotky je provedeno z nerezavějící oceli Elektrocentrála s výstupem 3x 230 V a 1x 400 V, regulací AVR, krytím nejméně IP 44, výkonu nejméně 6 kW-21A Kabina a nástavba 4 x záblesková světla Všechna světelná zařízení jsou chráněna proti poškození mřížkou Zpětná zrcátka jsou vybavena ochranou proti poškození V účelové nástavbě a v kabině osádky CAS je úložný prostor organizován pro uložení vybraných položek požárního příslušenství následujícím způsobem: 2 x plato výsuvné – levé zadní 1 x plato s výklopem - Zadní levé 1 x svislé - Pravá přední 1 x svislé výklopné 1 x výsuvné pro agregát vyprošťování		
Úložný prostor v kabině osádky (v dosahu první řady sedadel) určený na: Analogová radiostanice pracující na frekvenci používané u HZS ČR (ovládací panel) Digitální terminál pracující na frekvenci používané u HZS ČR (ovládací panel) prostor na uložení dokumentace formátu A4 2 ks ruční svítidly LED v provedení do výbušného prostředí 1 ks zastavovacího terče 1 ks reflexní vesty „VELITEL ZÁSAHU“ velikost XXL 2 ks reflexní vesty „HASIČI“ velikost XXL 1 ks dýchacího přístroje (pro strojníka v jeho dosahu a dýchací přístroj pro velitele je integrován do sedačky velitele) 1 ks řezačem pásů s rozbíječem skla	Ano	

1 ks tablet		
Úložný prostor v kabině osádky – jednotlivé položky výbavy dodá zadavatel ☐ 2 ks vyváděcí masky ☐ 5 ks ruční svítilny LED v provedení do výbušného prostředí ☐ 6 ks reflexní vesty „HASIČI“ velikost XXL ☐ zdravotnický batoh ☐ 1 balení (krabičkou) s nesterilními lékařskými rukavicemi pro jednorázové použití ☐ 2 ks řezačem pásů s rozbíječem skla ☐ 2 ks zastavovacího svítícího terče (LED provedení) ☐ 1 ks univerzálního klíče na rozvaděče ☐ 1 ks odolného kufříku s dalekohledem ☐ 1 ks zádové vyprošťovací páteřní dlahy (vesta) ☐ 1 ks páteřní desky s odnímatelným fixátorem hlavy ☐ 2 ks nízkoprůtažného lana 30 metrů ☐ 1 ks nízkoprůtažného lana 60 metrů ☐ 2 ks přikrývky (deky) v obalu, ☐ příslušenství podvozku (hever, nářadí) ☐ Lezecká výbava (karabiny, popruhy,....) v obalu	Ano	

Střecha účelové nástavby je osazena dvěma schránkami s odvětráním, jedna s utěsněným dnem a druhá s neutěsněným dnem, obě s utěsněným víkem, vyrobené z lehkého kovu a umístěné na účelové nástavbě s výškou, která nepřesahuje výšku kabiny osádky se zvláštním výstražným zařízením. Každá schránka je uzamykatelná shodným klíčem jako k uzamykání rolet a dveře účelové nástavby. Vnitřní prostor schránek je vybaven osvětlením typu LED. Níže uvedené položky požárního příslušenství dodá zadavatel. ☐ 1 ks motykosekera ☐ 1 ks vidle ☐ 1 ks kopáč ☐ 2 ks lopaty srdcovka ☐ 1 ks lopata hliníková ☐ 1 ks velké páčidlo ☐ 1 ks hadička na pěnidlo ☐ 2 ks koště cestářské ☐ Přenosný záchranný a zásahový žebřík pro hasiče pro tři osoby s dostupnou výškou min. 8m, čtyřdílný ☐ trhací hák dřevěný ☐ trhací hák s nástavcem ze sklokeramických vláken ☐ 2 ks hadicového můstku ☐ 2 ks uzavíratelný barelu 25 litrů na nový a použitý sorbent ☐ kanálová rychloucpávka ☐ 2 ks sorpční had 110 cm bílý ☐ 2 ks sorpční had 110 cm růžový ☐ 2 pytle se sorbentem ☐ 10 ks sorpční rohože bílé ☐ 10 ks sorpční rohože růžové ☐ utěšňovací tmel ☐ gumové rukavice ☐ 10 ks PE pytlů ☐ těsnicí pasta	Ano		
skládací záchytná nádrž o objemu min. 300 litrů	Ano	300 l	
Součástí dodané nabídky bude grafický návrh rozmístění úložných prostorů kabiny osádky a nástavby CAS ▪ Dodané dýchací přístroje budou kompatibilní s dýchací technikou používanou u SDH Žandov. Láhve budou v kompozitní, v nomexovém ochranném	Ano		

obalu o objemu 6,9 l. Masky k dýchacím přístrojům budou s uchycením na „kandahár“. Typ DP – MSA s odlehčenou lahví a kandahárem ▪ Všechny dodané izolované požární hadice budou na obou koncích označeny textem „Žandov“ ▪ Pro výrobu CAS bude použit pouze nový, dosud nepoužitý automobilový podvozek, který není starší 12 měsíců a pro účelovou nástavbu pouze nové a originální součásti. Technická životnost CAS bude nejméně 16 let, a to při běžném provozu u jednotky požární ochrany s ročním kilometrovým průběhem do 10 000 km. Po celou tuto dobu bude CAS plně funkční. Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použita pro montáž do CAS budou splňovat obecně stanovené bezpečnostní předpisy a budou doložena návodem a příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.). ▪ Pokud není uvedeno v jednotlivých bodech jinak, zařízení zajistí dodavatel CAS.		
Příloha č. 1 Technické podmínky pro hydraulické vyprošťovací zařízení LUKAS 1 ks čtyřtákní benzinová pohonná jednotka v zakrytovaném provedení, výkonu motoru nejméně 2,0 kW se dvěma současně pracujícími výstupy na pracovní nástroje, 2 ks hadice v délce minimálně 20 m ke dvěma vyprošťovacím nástrojům, připojení hadic k agregátu a nástrojům je v provedení jedno-spojkového systému, umožňující připojení (odpojení) pod pracovním tlakem, 1 ks hydraulické nůžky, stříhací síla nejméně 1000 kN, stříh kulatiny o průměru nejméně 39 mm, rozevření nožů nejméně 250 mm, hmotnost nejvíce 18,5 kg, 1 ks hydraulický rozpínák, rozpínací síla nejméně 300 kN, rozevření nejméně 700 mm, hmotnost nejvíce 20 kg, 1 ks teleskopický rozpínák nejméně se dvěma písty, s roztahovací silou prvního pístu nejméně 250 kN a druhého pístu nejméně 120 kN, s největší délkou v zasunutém stavu 550 mm, celková délka při plném vysunutí nejméně 1250 mm, hmotnost nejvíce 19 kg, 1 ks stříhač pedálů se stříhací silou nejméně 170 kN, rozevření nožů nejméně 50 mm, hmotnost nejvíce 5 kg, 1 sada řetězových úvazků, 1 ks samosvěrná prahová opěrka, 2 ks stabilizačních tyčí	Ano	

6 ks stabilizačních podkládacích klínů, Příloha č. 2 CAS je vybavena datovou sběrnicí k řízení provozu účelové nástavby typu CAN-bus, s následujícími funkcemi ovládanými z místa řidiče nebo z místa čerpacího zařízení: ŘÍDICÍ SYSTÉM CAN-BUS CAS je vybavena zařízením k řízení provozu účelové nástavby typu CAN-bus, s následujícími funkcemi: - nepřetržité monitorování stavu nástavby (otevření úložných prostorů, sklopení stupaček/žebříku, vysunutí osvětlovacího stožáru, atd.) s grafickým zobrazením na displeji, - optická a akustická signalizace nepřipravenosti k jízdě po odbrzdění ruční brzdy, - automatické osvětlení úložného prostoru po otevření uzávěru, - nepřetržité monitorování provozního stavu čerpacího zařízení (otáčky, tlak, množství vody a pěnidla v nádrži, atd.), - nepřetržité monitorování provozního stavu podvozku včetně zobrazení dostupných údajů na displeji, - řízení otáček motoru vozidla, - dálkové ovládání osvětlení okolí automobilu a výstražné oranžové aleje na zádi účelové nástavby z prostoru obsluhy požárního čerpadla a z kabiny osádky, - upozornění na chybnou obsluhu formou textového hlášení s akustickou signalizací, - trvalý záznam provozních parametrů čerpacího zařízení, - systém plánované údržby účelové nástavby CAS, - zobrazení návodu k obsluze, návodu na odvodnění a návodu na proplach na displeji. Volitelné funkce: - automatické plnění vodní nádrže z hydrantu, - tlaková regulace čerpadla, - zapnutí/vypnutí předních doplňkových výstražných modrých světel, - automatické zasunutí osvětlovacího stožáru při uvolnění ruční brzdy včetně automatického vypnutí světel na osvětlovacím stožáru, - elektronické přiměšování pěnidla.	Ano	
Příloha č. 3 5 ks oblek do vody z vodotěsného 100% nylonového materiálu, s vnitřní úpravou, Gramáž: 180-200g/m², Vodní sloupec: 20 000 mm H₂O, paropropustnost: 3 000 g/m²/24 h, odolnost materiálu ve vodě částečně kontaminované ropnými produkty, zachování	Ano	

konstantních vlastností materiálu do teploty -15°C. Konstrukci obleku tvoří: celková kombinéza. Švy obleku: jsou šité a ze spodní strany zažehlovány 24 mm vodotěsnou páskou. lastový vodotěsný zip je umístěn na přední straně obleku, není krytý légou, vnitřní gumové šle jsou součástí obleku. Velikost XL a 2XL, Rukávové manžety neoprenové 3 mm, hladkou stranou dovnitř - 12 cm, Krční manžeta 3 mm strečová manžeta je překrytá 0,3 mm neoprenovou kuklou, pružná kukla z superstrečového neoprenu tloušťky 0,3 mm je součástí obleku. Kapsy na obou nohavicích, gumové holínky zateplené neoprenem s ocelovou podešví a špicí (velikost 1 ks 43, 1 ks 45) kolena a sedací část zpevněná cordurovou vrstvou, dva reflexní pásy na rukávech a nohavicích, na zádech nápis HASIČI. 5 párů rukavice neoprenové 4 mm, s protiprořezovou ochranou na dlaních a prstech, předechnuté prsty, pásek na zápěstí		
Příloha č. 4 Lehká, tvrzená eloxovaná hliníková konstrukce proudnice. Určeno pro vodní a pěnovou aplikaci pro třídu A a AFFF pěnu v jedné proudnici se zatahovacím nástavcem pro pěnu. Nastavitelný průtok ovládací kulisou 115 - 230 - 360 - 415 l / min. Vhodné pro použití s palubními systémy dávající pěnu. Rychlé přepnutí režimu z pěny do ochranného mlžného štítu. Proudnice produkuje přímý proud pro maximální dosah a vynikající široký mlžný štít pro optimální ochranu hasiče se schopností okamžitě začít sát pěnu posunutím nástavce dopředu. Standardní provozní tlak 7 bar, volitelně 6 bar nebo 5 bar. Hlavní součásti jsou vyrobené z mosazi pro dlouhodobou životnost. Minimální údržba se odráží v robustním provedení, přesnému obrábění a kvalitních materiálech. Lze nasadit standardní koncovku C52 1,5" vnější závit - součástí dodávky. Hmotnost proudnice 2, 44 kg včetně půlspojky detailně	Ano	
Příloha č. 5 Kombinovaná proudnice je určena k vedení hasebního zásahu vodou a vodnými hasivými kompaktním i sprchovým proudem. Nastavitelný průtok ovládací kulisou: 115 - 230 - 360 - 415 l/min. Samostatné nastavení vodní clony otočnou hlavicí s kuličkovou aretací. Konstantní průtok při jakémkoli rozptylu. Změna průtoku bez jakékoli změny rozptylu, možnost změny do polohy proplachování „Flush“ bez toho aniž by se musel uzavřít ventil. Kompaktní plný přímý vodní proud nebo lineární vodní clona s rozptylem 0 – 110° prvotřídní kompaktní proud dokonce i při nízkém tlaku. Proudnice má gumové ochranné prvky zabezpečující ochranu proudnice při náročných podmínkách. Proudnice je vyrobena z odolných eloxovaných hliníkových slitin s vysokou pevností a nízkou hmotností. Připojení C52. Hmotnost 1,9 kg. Délka 20,5 cm.	Ano	

Příloha č. 6 Skříňka s nářadím: 1 ks skříňka: 1 ks kombinované kleště, 1 ks štípací kleště, 1 ks průbojník, 1 ks kladívko 0,5 kg, 1 ks komínový klíč, 1 ks páčidlo (monterpáka 48 cm), 1 ks páčidlo, 49 cm, jeden konec zahnutý 90 stupňů, druhý konec 45 stupňů 1 ks plochý izolovaný šroubovák 05 x 3,0 x 75, 1 ks plochý izolovaný šroubovák 1 x 5,5 x 125, 1 ks plochý izolovaný šroubovák 1,2 x 6,5 x 150, 1 ks křížový izolovaný šroubovák PH 1 x 80, 1 ks křížový izolovaný šroubovák PH 2 x 100, 1 ks křížový izolovaný šroubovák PH 3 x 150, 1 ks univerzální klíč na rozvaděče LK 1, 1 ks kapesní nůž, 1 ks štípací sekera 1 ks sada plochých klíčů 8-10, 9-10, 11-12, 13-16, 14-17, 19-22, 1 ks řezač na sklo, (diamant), 1 ks dveřní klika, 1 ks planžeta, sada imbusů (po 1 ks 1, 5, 2, 2,5 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm) sada torx (po 1 ks T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50) souprava otvírač zaklapnutých dveří: 3 ks otvírač se šikmou hranou, 1 ks otvírač s výřezem, 1 ks malé kladívko, 1 ks malé páčidlo, 1 ks planetová špachtle, 1 ks klíč FAB, 1 ks vylamovač FAB	Ano	
Příloha č.7 - Kamera do auta bude vybavena dotykovým displejem nejméně 2,6" - Pozorovací úhel 150° - Režim fotografování - GPS lokalizátor - Vestavený 3-osý G-senzor zaznamenávající směr jízdy a sílu nárazu - Parkovací režim - Záznam celé jízdy pomocí GPS - Upozornění na rychlostní radary	Ano	

- Doživotní aktualizace zdarma - Rozlišení nejméně 2300 x 1190 pixelů - Integrovaný modul Wi-Fi - Širokoúhlý záznam - Světelnost optiky F1,8		
Vozidlo a veškeré vybavení bude mít při předání zadavateli naplněné všechny provozní kapaliny a hasiva 100 % objemu nádrží.	Ano	
Zadavatel požaduje na kompletní dodávku záruku 48 měsíců nebo 30 tis. km (podle toho co nastane dříve), záruka v sobě zahrnuje také veškeré nutné náklady na pravidelné servisní prohlídky. Záruční servis podvozku bude prováděn v nejbližším autorizovaném servisu výrobce v České republice, záruční servis nástavby bude prováděn u zadavatele, kromě servisních a opravárenských úkonů vyžadujících servisního zázemí výrobce nástavby.	Ano	
Záruka na materiál nástavby je poskytována v délce 48 měsíců na barevnou stálost, tvarovou stálost a celistvost (praskání).	Ano	
Náklady na přepravu CAS k záručním opravám hradí dodavatel CAS. Náklady na přepravu CAS k nezáručním opravám hradí zadavatel. Pozn.: nezáručními opravami jsou myšleny opravy, které nebyly uznány jako záruční a ostatní opravy způsobené provozem (havárie, poškození neodbornou obsluhou apod.)	Ano	
Karoserie, montovaná ze speciálních Al profilů pomocí prizmatických šroubovaných spojů a oplechována Al plechem při použití technologie lepení.	Ano	
Dodavatel zajistí proškolení řidičů zadavatele v rozsahu teoretická příprava, praktická jízda v terénu a nácvik ovládání vozidla v nouzových situacích v kurzu bezpečné jízdy pro nákladní automobily včetně případného připojištění vozidla. Maximální počet řidičů zadavatele je stanoven na 6.	Ano	

Příloha č. 2
Vzor Předávacího protokolu

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL

MĚSTO ŽANDOV
se sídlem 47107 Žandov, Náměstí 82
IČO: 00261131

(dále jen „Kupující“),

tímto potvrzuje,

že dále uvedeného dne, měsíce a roku převzal od

THT Polička, s.r.o.

se sídlem: Starohradská 316, 572 01 Polička, IČ: 46508147, zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2192 (dále jen „Prodávající“)

I.

následující Zboží:

[bude uvedeno počet kusů a přesná specifikace Zboží; výrobce, model, VIN, registrační značka apod.]

II.

Společně se Zbožím převzal Kupující od Prodávajícího následující doklady a dokumenty vztahující se ke Zboží:

[budou specifikovány dokumenty dodávané společně se Zbožím]

III.

Tento předávací protokol se vystavuje ve dvou (2) stejnopisech s tím, že jeden (1) stejnopis je určen pro Kupujícího a jeden (1) stejnopis je určen pro Prodávajícího.

V _____ dne _____

V _____ dne _____

MĚSTO ŽANDOV

THT Polička, s.r.o.