



EVROPSKÁ UNIE
Evropský námořní a rybářský fond
Operační program Rybářství

KUPNÍ SMLOUVA

Objednatel:

Rybářství Kardašova Řečice s.r.o.
Čečova 662/20
370 04 České Budějovice
IČ: 60827394
DIČ: CZ60827394

Dodavatel:

UNIAGRA CZ a.s.
Jarošovice 790
375 01 Týn nad Vltavou
IČ: 25191578
DIČ: CZ25191578

1) Předmět plnění

Dodávka 1 ks nového traktoru s čelním nakladačem a paletovacími vidlemi (příložený technické specifikace dodávky).

2) Cena, množství a platební podmínky

1) Traktor – 1 ks

Cena bez DPH	: 2 127 777	Kč
DPH	: 446 833	Kč
Celkem včetně DPH	: 2 574 610	Kč

2) Čelní nakladač s paletovacími vidlemi – 1 ks

Cena bez DPH	: 240 000	Kč
DPH	: 50 400	Kč
Celkem včetně DPH	: 290 400	Kč



EVROPSKÁ UNIE
Evropský námořní a rybářský fond
Operační program Rybářství

Celková cena	bez DPH	: 2 367 777	Kč
	DPH	: 497 233	Kč
Celková cena včetně DPH		2 865 010	Kč

Na uvedené předměty dodávky nebude od dodavatele vyžadována záloha.

Na základě předání dodávky objednatelem do místa plnění, bude vyhotovena faktura ve 2 vyhotoveních se splatností 30 dní. Každá faktura bude originál.

3) Doba a místo plnění

Dodávka se uskuteční nejpozději do: **30.11.2018**

Místo plnění: Rybářství Kardašova Řečice s.r.o., Nádražní 574, 378 21 Kardašova Řečice

4) Záruční lhůta


12 měsíců od předání stroje

5) Ostatní ujednání

- prodávající je povinen od okamžiku zaregistrování žádosti na RO SZIF poskytovat požadované informace, dokladovat svoji činnost, poskytovat veškerou dokumentaci vztahující se k projektu a umožnit vstup a kontrolu pověřeným osobám (zejména pracovníkům SZIF, Ministerstva zemědělství ČR, Centrální harmonizační jednotky pro finanční kontrolu veřejné správy, Nejvyššího kontrolního úřadu, Certifikačního orgánu, kontrolního orgánu Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Finančního úřadu a dalších orgánů státní správy) do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek Pravidel a Podmínek. Toto ustanovení umožňuje výše uvedeným pověřeným pracovníkům uplatňovat vůči dodavateli stejné kontrolní mechanismy jako vůči samotnému příjemci.
- předmět dodávky bude dodán dle specifikace a v předepsané kvalitě
- dodavatel zajistí servis a opravy dodaného předmětu v záruční i pozáruční době
- objednatel se zavazuje kvalitní dodávku předmětu převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu dle smlouvy a nabídky
- dodavatel doloží dodávku dokladem o shodě výrobku
- smluvní strany se dohodly, že dodavatel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s dodáním předmětu smlouvy ve lhůtě a to ve výši 5 000,- Kč
- tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a dodavatel obdrží 1 vyhotovení

Registrační číslo CZ.10.2.102/2.2/1.0/17_011/0000422

Název projektu: Traktor 2018



EVROPSKÁ UNIE
Evropský námořní a rybářský fond
Operační program Rybářství

- účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy

V Jarošovicích

dne 25.5.2018

UNIAGRA CZ a.s.

Jarošovice 790
375 01 Týn nad Vltavou
DIČ: CZ25191578

.....
prodávající

Rybářství Kardašova Řečice s.r.o.
Čečova 662/20, 370 04 České Budějovice
DIČ CZ60827394

.....
kupující

Technické specifikace nabízeného plnění:

Položka č. 1	Traktor
Výrobce	CNH INDUSTRIAL EUROPE HOLD., LUCEMBURSKO
Typ	CASE MAXXUM 150
Požadavek zadavatele	Splnění požadavku/nabízená hodnota
- výkon min. 95 kW	116 kW při 1900 ot/min (129 kW s Power Managementem)
- objem motoru min. 4,5 l	6,728 l
- min. čtyřválec	šestiválec
- max. povolená hmotnost přípojného vozidla min. 23 000 kg	23750 kg
- palivová nádrž o objemu min. 220 l	230 l
- nádrž na AdBlue min. 15 l	39,5 l
- převodovka powershift 50 km/h	Ano - 17 x 16 rychlostních stupňů (ECO)
- 2 nápravy	Ano
- odpružená přední náprava s diferenciálem s omezeným prokluzem a s disk. brzdami pro 50 km/h	Ano
- stabilizační vzpěry	Ano
- pohon všech kol	Ano
- přední blatníky pevné	Ano
- závaží zadních kol – rychlé upevnění – 300 kg	Ano
- přední pneumatiky 540/65 R24	540/65R28
- zadní pneumatiky 600/65 R38	650/65R38
- zadní a přední vývodový hřídel	Ano
- rychloupínací spodní ramena	Ano
- maximální zdvihací síla ramen min 5 800 kg	6218 kg
- čerpadlo s max. průtokem min. 110 l/min	113 l/min
- odpružená kabina	Ano
- vzduchem odpružená a vyhřívaná sedačka	Ano
- klimatizovaná kabina (manuální klimatizace)	Ano
- displej min 7"	Ano – 7"
- varovný tón zpátečky	Ano
- rádio s Bluetooth	Ano
- elektricky stavitelná a vyhřívaná teleskopická vnější zpětná zrcátka	Ano
- 4 mechanicky ovládané hydraulické okruhy	Ano - 4 mechanicky ovládané hydraulické okruhy
- 2 x 2 hydraulické funkce dopředu	Ano - 2 x 2 hydraulické funkce dopředu
- startování za studena	Ano
- předehřev palivové soustavy	Ano
- spodní ochrana palivové nádrže	Ano
- vyhřívané zadní okno	Ano
- systém 2+1 vzduchové brzdy	Ano
- ABS	Ano
- maják	Ano
- 2 pracovní světla vpředu a 2 nastavitelné vzadu na	Ano – 2 pracovní světla vpředu a 2

střeše	nastavitelné vzadu na střeše
- 2 x H4 světlomety ve střední výšce	Ano - 2 x H4 světlomety ve střední výšce
- mechanický joystick pro ovládání předních ramen a hydraulických funkcí	Ano
- ovládání na blatníku pro 3. pomocný elektrický řídicí rozváděč	Ano
- přední závěs 3 bodový	Ano
- volný hydraulický zpětný tok – beztlaký	Ano
- odpojovač baterie	Ano
- automatická závěsová konzole 9 pozic – čep 38 mm	Ano
- etážový závěs s průměrem 50 mm pro autovlek	Ano

Položka č. 2	Čelní nakladač s paletovacími vidlemi
Výrobce	Franz Hauer GmbH & CoKG
Typ	XB Bionic 150
Požadavek zadavatele	Splnění požadavku/nabízená hodnota
- čelní nakladač s paletizačními vidlemi	Ano
- tlumič rázů čelního nakladače	Ano
- odstavné podpěry	Ano
- písky naklápěcí lžíce kryté v rámu nakladače	Ano
- délka paletizačních vidlí minimálně 1,2 m a nosnost minimálně 2 500 kg	Ano – délka 1,2 m, nosnost 2500 kg
- šířka lžíce minimálně 240 cm	240 cm
- max. zdvih (bod otáčení nářadí) minimálně 4 m	4,240 m
- max. zdvih (paletizační vidle) minimálně 3,8 m	4,055 m
- výška volného vyklopení minimálně 3 m	3,300 m
- zdvih. síla v maximálním zdvihu (paletizační vidle) - min. 2 000 kg	2430 kg
- zdvih. síla v maximálním zdvihu (bod otáčení nářadí) - min. 2 400 kg	2560 kg
- výkopová hloubka min. 0,18 m	0,18 m