

SMLOUVA O KOUPI VĚCÍ MOVITÝCH

kterou, podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

1. SMLUVNÍ STRANY:

1.1. Objednatel:	Město Dubňany
Se sídlem	Nám. 15. dubna 1149, 696 03 Dubňany
Zastoupen ve věcech smluvních:	František Tříška, starosta
Ve věcech technických:	Ing. Petr Příkaský
IČ:	00284882
Tel.:	+420 518 698 521, email: podatelna@dubnany.eu
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s., č. ú.: 1523671/0100
(dále jen odběratel)	

1.2 Dodavatel:	PROSSAN CZ s.r.o.
Se sídlem	Rakvická 862/2, 691 45 Podivín
OR:	C98480 u Krajského soudu v Brně
Zastoupen ve věcech Smluvních:	Zdenek Trpělka, jednatel
Ve věcech Technických:	Jakub Šutera
IČO:	05673585
DIČ:	CZ05673585
Tel.:	+420 792 750 563
Bankovní spojení:	Raiffeisenbank cz 222444387/5500
(dále jen dodavatel)	

2. PŘEDMĚT SMLOUVY:

- 2.1 Dodavatel se zavazuje, že objednateli dodá zboží v rámci veřejné zakázky „Dubňany – dopravní automobil“ (dále jen „zboží“) s vybavením dle technických podmínek pro dopravní automobil“ schválené Ministerstvem vnitra – GŘ HZS ČR, včetně dokladů pro provoz automobilu, ostatního vybavení a dokladů sloužících k jeho registraci na DI.
- 2.2 Objednatel se touto smlouvou zavazuje řádně dodané zboží převzít a uhradit za něj sjednanou cenu. Předmětem dodávky je nový dopravní automobil pro JSDH Dubňany, splňující technické požadavky podrobně vymezené v zadávací dokumentaci pro tuto veřejnou zakázku. Zboží bude dodáno v souladu s platnými právními předpisy, v rozsahu a dle podmínek stanovených objednatelem v zadávací dokumentaci při zadávání veřejné zakázky a podle požadavků a podkladů objednatele předaných dodavateli před podpisem této smlouvy a dále v souladu s vítěznou nabídkou dodavatele. Tyto dokumenty jsou oběma smluvním stranám známy a smluvní strany na ně v plném rozsahu odkazují.

- 2.3 Dodavatel prohlašuje, že si důkladně prostudoval podklady sloužící ke specifikaci zboží dle této smlouvy, seznámil se řádně s místem dodání a požadavky objednatele uvedenými v zadávací dokumentaci a prohlašuje, že tyto podklady, sloužící ke specifikaci dodávky, jsou úplné a na jejich základě lze řádně dodat zboží.
- 2.4 Dodavatel prohlašuje, že v průběhu prověření výše uvedených podkladů zjistil vše potřebné pro sestavení nabídkové ceny a tato obsahuje všechna plnění, jež bylo možno předvídat při uzavírání této smlouvy, a to včetně nákladů na dopravu vozidla do místa dodání.
- 2.5 V případě, že požadavky objednatele budou přesahovat vymezení dodávky dle této smlouvy, je na to dodavatel povinen písemně upozornit formou návrhu dodatku k této smlouvě. Na případnou změnu rozsahu dodávky bude uzavřen písemný dodatek k této smlouvě. Dodá-li dodavatel požadované plnění, aniž byl uzavřen dodatek k této smlouvě, platí, že cena tohoto plnění je zahrnuta v celkové kupní ceně.

3. MÍSTO PLNĚNÍ, ČAS PLNĚNÍ A ZPŮSOB PŘEDÁNÍ:

- 3.1 Místem plnění je sídlo objednatele.
- 3.2 Zboží bude dodáno nejpozději do 30.6.2022.
- 3.3 O dodání zboží bude vyhotoven písemný předávací protokol, který musí být podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Předávací protokol musí obsahovat soupis případných vad a stanovení lhůty pro jejich odstranění. V případě, že při předání zboží budou objednatelem vytknuty vady, zavazuje se dodavatel takové vady odstranit ve lhůtě určené objednatelem.
O odstranění vytknutých vad bude sepsán písemný záznam.
- 3.4 Objednatel se zavazuje řádně dodané zboží tj. bez jakýchkoli vad od dodavatele převzít.

4. KUPNÍ CENA:

- 4.1 Kupní cena je stanovena dohodou smluvních stran v celkové výši **1.345.000,- Kč bez DPH**.
Ke kupní ceně bude připočtena DPH v zákonné výši.
Celková kupní cena za zboží činí **1.627.450,- Kč vč. DPH**
(slovy Jedenmilionšestsetdvacetsedmtisícčtyřistapadesát korun českých vč. DPH)
- 4.2 Celková kupní cena je mezi smluvními stranami dohodnuta jako nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady nutné k řádnému dodání zboží, zejména náklady na pořízení zboží, náklady na dopravu.

- 4.3 Dodavatel prohlašuje, že se řádně seznámil s požadavky objednatele na dodání zboží, veškerými podklady, zejména se zadávací dokumentací a odpovídá za to, že ve své nabídkové ceně ocenil řádně všechna plnění, která jsou nutná k řádnému dodání zboží a která bylo možno předvídat při uzavírání této smlouvy a to i v případě, že je objednatel v zadávací dokumentaci neuvedl.

5. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY:

- 5.1 Smluvní strany se dohodly, že kupní cena bude uhrazena po řádném dodání zboží. Faktura s níže uvedenými náležitostmi bude vystavena ve dvou vyhotoveních nejpozději do 7 dnů od řádného dodání zboží.
- 5.2 Do předmětu faktury je zhotovitel povinen rozčlenit cenu dle jednotlivých položek výdajů. Dále budou na faktuře uvedeny jednotlivé položky ceny. Faktura bude rovněž obsahovat údaje požadované poskytovatelem dotace, která slouží ke spolufinancování veřejné zakázky. Tyto údaje sdělí objednatel dodavateli písemně před vystavením faktury.
- 5.3 Doba splatnosti faktury je dohodnuta v délce 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
- 5.4 V případě fakturace ceny dalších plnění požadovaných objednatelem bude vystavena samostatná faktura dle podmínek uvedených výše v této smlouvě.
- 5.5 Dodavatel se zavazuje, že nepostoupí jakoukoli pohledávku za objednatelem z této smlouvy na třetí osobu. V případě, že poruší tento svůj závazek, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč. Právo na náhradu škody tím není dotčeno.

6. DALŠÍ POVINNOSTI DODAVATELE, KVALITATIVNÍ PODMÍNKY A ZÁRUKA ZA JAKOST:

- 6.1 Dodavatel poskytuje záruku na jakost zboží v souladu s platnými právními předpisy a zaručuje, že zboží je dodáno v souladu s platnými právními předpisy, zadávacími podmínkami veřejné zakázky na dodání zboží a požadavky objednatele.
- 6.2 Záruční doba se sjednává na dobu 36 měsíců a začíná běžet dnem převzetí.
- 6.3 Objednatel je oprávněn reklamovat vady plnění po dobu trvání záruční lhůty. Reklamáce musí být řádně doloženy a musí mít písemnou formu.
- 6.4 Oprávněně reklamované vady budou dodavatelem odstraněny bez zbytečného odkladu a bezplatně, nejpozději do 30 dnů od doručení písemné reklamáce dodavateli, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.

7. SANKCE:

- 7.1 V případě nedodržení termínu řádného dodání zboží je objednatel oprávněn požadovat a dodavatel uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení.

- 7.2 V případě nedodržení termínu odstranění reklamovaných vad v průběhu zkušebního provozu je objednatel oprávněn požadovat a dodavatel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení a každou jednotlivou vadu a počínaje 15. dnem prodlení ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení a každou jednotlivou vadu.
- 7.3 V případě nedodržení termínu odstranění reklamovaných vad je objednatel oprávněn požadovat a dodavatel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení a každou jednotlivou vadu a počínaje 15. dnem prodlení ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení a každou jednotlivou vadu.
- 7.4 V případě prodlení objednatele s úhradou ceny zboží je dodavatel oprávněn požadovat zákonný úrok z prodlení.
- 7.5 Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody.

8. Odstoupení od smlouvy:

- 8.1 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů.
- 8.2 Dojde-li ze strany objednatele k odstoupení od smlouvy, uhradí dodavateli poměrnou část sjednané kupní ceny, odpovídající rozsahu již dodaného zboží.
- 8.3 V případě, že od smlouvy odstoupí dodavatel, je povinen uhradit objednateli případnou škodu, která by mu odstoupením od smlouvy vznikla.
- 8.4 Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo objednatele na smluvní pokutu za porušení povinností dodavatele dle této smlouvy.

9. Ostatní ujednání:

- 9.1 Objednatel se stává vlastníkem zboží v okamžiku převzetí zboží. Dodavatel nese nebezpečí škody na zboží až do okamžiku jeho převzetí objednatel.
- 9.2 Vznikne-li objednateli z důvodu vadného plnění či prodlení s předáním zboží škoda, je dodavatel povinen tuto škodu objednateli finančně uhradit.
- 9.3 Smluvní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku.
- 9.4 Dodavatel bere na vědomí, že dílo je financováno z veřejných prostředků. Dodavatel se zavazuje umožnit provedení kontroly ze strany příslušných orgánů (např. ÚOHS, NKÚ, FÚ), a to formou státní kontroly podle zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, ve znění pozdějších předpisů, řádně uchovávat originály vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a veškerou další dokumentaci a další nezbytné doklady a informace týkající se jeho činností souvisejících s poskytovaným

plněním dle této smlouvy, a to po dobu nejméně 10 let. Dodavatel se osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle zákona č. 230/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

- 9.5 Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy.
- 9.6 Smlouvu lze změnit nebo doplňovat pouze výslovných oboustranným smluvním ujednáním formou písemného dodatku k této smlouvě, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Takový dodatek může vyhotovit každá ze smluvních stran.
- 9.7 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 9.8 Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu. Objednatel obdrží 2 vyhotovení, 1 přísluší dodavateli.
- 9.9 Tato smlouva byla schválena Radou města Dubňany dne 11.5.2021 usnesením č. 8a/9/21.

Přílohy smlouvy

- Technické podmínky pro dopravní automobil

V Dubňanech, dne

25.6.2021



MĚSTO DUBŇANY
Nám. 15. dubna 1149
696 03 Dubňany
IČ: 00284882, DIČ: CZ00284882

-14-

František Tříška
Starosta

21. 06. 2021



Zdenek Trpělka
jednatel

PROSSAN
PROSSAN CZ s.r.o.

Rakvíčká 862/2, 691 45 Podivín
IČ: 05673585, DIČ: CZ05673585
Tel.: 792 310 246, 605 535 538
www.prossan.cz

Technické podmínky pro dopravní automobil

1. Předmětem technických podmínek je pořízení nového dopravního automobilu v provedení „Z“ (základním), kategorie podvozku 1 „pro městský provoz“, s celkovou hmotností do 3500 kg (dále jen „DA“).
2. DA splňuje požadavky:
 - a) předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení DA včetně výjimek jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla část II. (technický průkaz),
 - b) stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění pozdějších předpisů, a doložené při dodání DA prohlášením o shodě výrobku, případně kopií certifikátu vydaného pro požadovaný typ DA autorizovanou osobou,
 - c) stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů,a požadavky uvedené v těchto technických podmínkách.
3. Požadavky stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění pozdějších předpisů, DA splňuje s níže uvedeným upřesněním vybraných bodů:
 - 3.1 K bodu 9 a 14 přílohy č. 1
DA je v prostoru místa nástupu strojníka (řidiče) do DA vybaven zásuvkou pro dobíjení a konzervaci akumulátorových baterií 230 V typu RETTBOX AIR, výrobce MARÉCHAL ELECTRIC (tento typ zaveden u JPO), součástí zásuvky je inteligentní nabíjecí zařízení. Součástí dodávky je příslušný protikus v délce nejméně 4 m.
 - 3.2 K bodu 10 přílohy č. 1
S ohledem na provoz DA v kopcovité krajině je pro DA použit automobilový podvozek se jmenovitým měrným výkonem nejméně 30 kW.1000kg⁻¹ největší technicky přípustné hmotnosti DA.
 - 3.3 K bodu 13 přílohy č. 1
Kabina osádky DA je vybavena analogovou radiostanicí kompatibilní s typem DM 4600e, výrobce MOTOROLA (tento typ zaveden u JPO) a příslušnou střešní anténou, které pro montáž dodá výrobce DA (dodavatel).
Analogová radiostanice splňuje parametry dle bodu 4 Přílohy č. 1, vyhlášky č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, včetně tlačítkového mikrofону umožňujícího uživatelsky zadat jednu sekvenci selektivní volby.
 - 3.4 K bodu 16 přílohy č. 1
DA je vybaven dvěma požárními světlomety 12 V se světelným tokem každého světlometu nejméně 1300 lm. Požární světlomety mají magnetické uchycení a jsou vybaveny kabelem o délce nejméně 3 m pro napojení na elektroinstalaci DA. Světlomety, kabely a vně karoserie umístěné zásuvky mají krytí nejméně IP 54.
 - 3.5 K bodu 16 přílohy č. 1
Osvětlení prostoru okolo DA je zajištěno LED zdroji neoslňujícího bílého světla umístěnými vně na bocích a zadní stěně účelové nástavby.

3.6 K bodu 17 až 23 přílohy č. 1

Kabinou osádky se rozumí prostor první řady sedadel, kterou tvoří nejméně sedadlo pro velitele a pro strojníka, druhé řady sedadel pro tři hasiče a třetí řady sedadel pro tři hasiče, nebo tři evakuované osoby při plnění úkolů na úseku ochrany obyvatelstva.

3.7 K bodu 20 přílohy č. 1

Kabina osádky je vybavena:

- ☐ klimatizační jednotkou a druhým výměníkem topení umístěným v prostoru druhé a třetí řady sedadel,
- ☐ topením nezávislým na chodu motoru a jízdě o tepelném výkonu nejméně 4 kW.

3.8 K bodu 22 přílohy č. 1

Kabina osádky je jednoprostorová nedělená s nejméně třemi dveřmi, z nichž alespoň jedny jsou posuvné.

3.9 K bodu 22 přílohy č. 1

Kabina osádky je vybavena čtyřmi dobíjecími úchyty pro ruční radiostanice typu TC 700P, výrobce HYTERA, úchyty pro montáž poskytne zadavatel.

3.10 K bodu 22 přílohy č. 1

Kabina osádky je vybavena čtyřmi dobíjecími úchyty pro ruční svítilny typu SURVIVOR, výrobce STREAMLIGHT, úchyty pro montáž poskytne zadavatel.

3.11 K bodu 22 přílohy č. 1

DA je v kabině osádky vybaven:

- ☐ autorádiem,
- ☐ v dosahu sedadla velitele dvěma samostatnými automobilovými zásuvkami s napětím 12 V a elektrickým proudem každé nejméně 8 A trvale napojenými na zdroj, dále dvěma zásuvkami USB s elektrickým proudem každé nejméně 2 A trvale napojenými na zdroj pro případné napojení nabíjecích prvků mobilních telefonů,
- ☐ kamerou pro sledování provozu před DA, včetně držáku, paměťové karty a napájecí zásuvky napojené na zdroj po otočení klíčku zapalování do první polohy. Záznam kamery je aktivován přivedením napájecího napětí a deaktivován jeho odpojením. Kameru pro montáž poskytne zadavatel.
- ☐ v dosahu sedadla velitele dobíjecím úchytem tabletu pro tablet typ Galaxy Tab A, výrobce SAMSUNG. Pro napájení tabletu je použito samostatně jištěné (5A) přípojné místo. Tablet pro montáž poskytne zadavatel, úchytný prvek dodá výrobce DA (dodavatel).

3.12 K bodu 23 přílohy č. 1

Zvláštní výstražné zařízení (dále jen „ZVZ“) umožňuje reprodukci mluveného slova. Jeho světelná část je tvořena 2 samostatnými bloky – hlavní částí (dále jen „světelné zařízení“) a doplňkovými svítilnami.

Světelné zařízení je tvořeno rampou o délce rovnající se nejméně 3/5 šířky střechy DA. Rampa je vybavena rohovými moduly zajišťujícími vykrytí potřebného vyzařovacího úhlu 360° a nejméně 2 přímými moduly - každý s nejméně 3 diodami pro zvýšení intenzity vyzařovaného světla ve směru jízdy. Není-li z důvodu konstrukčního provedení DA nebo umístění vybavení zabezpečena viditelnost vyzařovacích úhlů rampy ze 360° ve vzdálenosti 20 m od ní (ve výšce 1 m nad zemí), musí být světelné zařízení DA tvořeno i dalšími výstražnými svítilnami pro dokrytí, rampou nevykrytých, úhlů. Světelné zařízení DA vyzařuje v jeden okamžik pouze světlo jedné barvy, a to střídavě modré barvy na pravé straně a červené barvy na levé straně od podélné osy DA ve směru jízdy.

DA je na přední straně kabiny osádky pod předním oknem vybaven 1 párem doplňkových svítilen (každá svítilna s nejméně 6 diodami). Doplňkové svítilny vyzařují v jeden okamžik pouze světlo jedné barvy, a to střídavě modré barvy na levé straně a červené barvy na pravé

straně od podélné osy DA ve směru jízdy. Doplnkové svítilny nejsou synchronizovány se světelným zařízením.

Doplnkové svítilny na přední straně kabiny osádky a přímé moduly v rampě pro zvýšení intenzity vyzařovaného světla ve směru jízdy lze v případě potřeby současně vypnout samostatným vypínačem na ovládacím panelu ZVZ.

Všechny světelné části ZVZ jsou opatřeny LED zdroji světla, mají číré kryty a jsou provedeny pro dvě úrovně svítivosti – DEN/NOC homologace podle EHK 65, třída 2. Musí být zapojeny tak, aby na změnu intenzity okolního osvětlení reagovaly vždy jako celek, a to automaticky, nebo prostřednictvím ovladače umístěného v dosahu řidiče. Ovládací prvky ZVZ jsou umístěny v dosahu řidiče. Reprodukter ZVZ je umístěn tak, aby jeho vyzařování ve směru jízdy nebylo zásadním způsobem omezeno konstrukčními prvky, karosérií a výbavou DA. Samostatný reproduktor může být nahrazen dvojicí paralelně zapojených a sfázovaných reproduktorů (o nejméně stejných elektrických a akustických parametrech soustavy jako u samostatného reproduktoru).

3.13 K bodu 26 přílohy č. 1

Úchytné a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství jsou provedeny z lehkého kovu nebo jiného materiálu, s vysokou životností.

3.14 K bodu 35 přílohy č. 1

DA je v zadní části vybaven LED světelným zařízením v provedení „alej“ vyzařujícím světlo oranžové barvy a tvořeným nejméně 5 svítilnami (každá s nejméně 3 diodami). Světelné zařízení umožňuje pracovat nejméně ve 3 režimech – směřování vlevo, výstražný mód a směřování vpravo. Ovládací prvky a signalizace činnosti jsou umístěny v dosahu sedadla řidiče. Zapojení světelného zařízení znemožňuje jeho užití za jízdy DA.

3.15 K bodu 36 přílohy č. 1

Pro barevnou úpravu DA je použita bílá barva RAL 9003 a červená barva RAL 3020. Bílý vodorovný pruh je umístěn po obou stranách karoserie DA v celé její délce.

3.16 K bodu 37 přílohy č. 1

V bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na obou předních dveřích kabiny osádky je umístěn nápis s označením dislokace jednotky. V prvním řádku je text „SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ“, ve druhém řádku je název obce „DUBŇANY“.

3.17 K bodu 42 přílohy č. 1

Na přední části karoserie kabiny osádky je umístěn nápis „HASIČI“ o výšce písma 100 až 200 mm.

3.18 K bodu 37 a 42 přílohy č. 1

Veškeré nápisy jsou provedeny kolmým bezpatkovým písmem, písmeny velké abecedy.

3.19 K bodu 7 přílohy č. 2

DA je vybaven tažným zařízením typu ISO-50X pro připojení požárního přívěsu kategorie O2 o celkové hmotnosti nejméně 2000 kg. Součástí dodávky je redukce 13/7 pin.

3.20 K bodu 8 přílohy č. 2

Kabina osádky DA je vybavena nejméně osmi sedadly. Sedadla jsou umístěna ve třech řadách, orientována po směru jízdy. S ohledem na možnost evakuace imobilních osob jsou sedadla druhé a třetí řady sedadel vyjímatelná.

4. DA je vybaven následujícími položkami požárního příslušenství:

název požárního příslušenství	počet kusů/párů	dodá zadavatel	dodá výrobce
lékárnička velikost III v batohu	1	0	1
požární světlo s kloubovým úchytem	2	0	2

přenosný hasicí přístroj CO ₂ s hasicí schopností 89B	1	0	1
přenosný hasicí přístroj práškový s hasicí schopností 34A a zároveň 183B	1	0	1
ruční radiostanice typu TC 700P, výrobce HYTERA	4	4	0
ruční svítilna s dobíjecími akumulátory typu SURVIVOR, výrobce STREAMLIGHT	4	4	0
ruční vyprošťovací nástroj typu HOOLIGAN, výrobce PARATECH (tento typ zaveden u JPO) o délce nejméně 700 mm	1	0	1
rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní	2 páry/ sedadlo	0	2 páry/ sedadlo
vyprošťovací nůž (řezák) na bezpečnostní pásy	2	0	2
vytyčovací červenobílá páska 500 m	1	0	1

5. DA není vybaven zabudovaným zařízením prvotního zásahu, motorovou stříkačkou ani požárním čerpadlem.
6. Zavazadlový prostor DA je přístupný plnými dvoukřídlými dveřmi na zadní straně karosérie, které mají úhel otvírání nejméně 180°, a při uložení předepsaného rozsahu požárního příslušenství:
 - a) umožňuje uložení zavazadel v počtu shodném s počtem sedadel s velikostí každého nejméně 120 l a hmotností nejméně 30 kg,
 - b) má využitelné rozměry nejméně 1000 x 700 mm ve výšce 900 mm od podlahy a má nejméně čtyři kotvicí body s tažnou silou každého nejméně 3 kN. Nejmenší rozměr musí být dodržen v celé výšce od podlahy, tedy od 0 až do 900 mm,
 - c) je vybaven nejméně jedním plně výsuvným vodorovným prvkem, o rozměru nejméně 900 x 600 mm a nosnosti nejméně 240 kg, umístěným na podlaze zavazadlového prostoru, je opatřen v každém rohu kotvicím bodem a tažnou silou nejméně 3 kN a lemem o výšce nejméně 150 mm,
 - d) je od prostoru kabiny osádky oddělen plnou posuvnou přepážkou,
 - e) není vybaven okny,
 - f) je vybaven měničem napětí 12/230 V, o stálém výkonu nejméně 1500 W, a nejméně dvěma kusy elektrických zásuvek 230 V.
7. DA je vybaven střešním nosičem s nosností nejméně 100 kg pro uložení zavazadel. Střešní nosič je tvořen nejméně 3 příčnicí a pochozí plošinou s bočnicemi pro uložení zavazadel. Vstup na střešku je zajištěn žebříkem s neklouzavou úpravou, vyrobeným z korozivzdorných materiálů. Žebřík je upevněn na zadních dveřích vpravo.
8. DA je konstruován s uspořádáním náprav 4 x 2, s pohonem přední nápravy.
9. DA je vybaven zařízením proti blokování provozních brzd typu ABS nebo obdobným zařízením.
10. Obě nápravy jsou osazeny koly vybavenými pneumatikami konstruovanými pro provoz na sněhu a ledu s označením 3PMSF („alpský štít“).
11. DA je vybaven nejméně airbagem řidiče a spolujezdce.
12. DA je dále vybaven:
 - ☐ centrálním zamykáním s dálkovým ovládáním,
 - ☐ předními elektricky ovládanými okny,
 - ☐ posuvnými okny v prostoru druhé řady sedadel,
 - ☐ zatmavenými okny v prostoru druhé a třetí řady sedadel,
 - ☐ předními lapači nečistot,

- ☐ zadními lapači nečistot,
 - ☐ LED světlomety pro denní svícení,
 - ☐ parkovací senzory vzadu,
 - ☐ parkovací senzory vpředu,
 - ☐ couvací kamerou,
 - ☐ gumovými koberci na podlaze,
 - ☐ ochranným krytem pod motorem.
13. Součástí DA je povinná výbava motorových a přípojných vozidel stanovená právním předpisem. Veškeré příslušenství potřebné pro výměnu kola je umístěno v DA a je součástí dodávky, plnohodnotné náhradní kolo k DA je dodáno samostatně, příbalem.
14. Pro výrobu DA se používá pouze nový, dosud nepoužitý automobilový podvozek, který není starší 24 měsíců a pro účelovou nástavbu pouze nové a originální součásti.
15. Technická životnost DA je nejméně 16 let, a to při běžném provozu u jednotky požární ochrany s ročním kilometrovým průběhem do 10.000 km. Po celou tuto dobu je DA plně funkční.
16. Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použita pro montáž do DA splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena návodem a příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.).

Tuto technickou specifikaci vypracoval a případné zpřesňující údaje může poskytnout pan Petr Příkaský, email petr.prikasky@firebrno.cz, telefon 725 720 838.

Schválené technické podmínky zaslat na email: jandovam@dubnany.eu

V Dubňanech dne 14. 3. 2021