

OBEC Konárovice

Kraj středočeský, Na Rynku 11, 281 25 Konárovice

Tel./fax: 321 766091

e-mail : konarovice@volny.cz

IČO: 00235458

www.konarovice.cz

Obec Konárovice Vás vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu
Obnova krytu vozovky na MK, p.č. 343/1 v k.ú. Konárovice

1. Zadavatel:

Obec Konárovice, Na Rynku 11, 281 25 Konárovice, IČO 00235458
zastoupená starostkou obce Konárovice

2. Vymezení plnění výběrového řízení:

Obnova krytu vozovky na MK, p.č. 343/1 v k.ú. Konárovice – viz. slepý rozpočet.
Nutná prohlídka na místě (veřejně přístupné)

3. Doba plnění:

Zahájení díla: 1.10.2019 Ukončení díla: 30.11.2019 Místo plnění: Konárovice

4. Doručení nabídek:

Zájemci o výběrové řízení doručí svou nabídku osobně nebo doporučeně poštou na adresu:
Obecní úřad Konárovice, Na Rynku 11, PSČ 281 25 dne 12.8.2019 do 14.00 hod.
Obálka s nabídkou bude řádně zajištěna proti samovolnému otevření a bude označena
"Výzva -.....- neotvírat".
Nabídky podané po výše uvedené lhůtě nebudou do soutěže přijaty.

5. Platební podmínky:

Zadavatel nebude poskytovat zálohy. Provedené práce budou placeny na základě měsíční fakturace do výše 90% ceny díla. Konečná faktura bude vystavena při předání a převzetí díla a bude uhrazena po odstranění poslední vady nebo nedodělků zapsaného v protokolu (předání a převzetí díla).

6. Nabídka bude zpracována v následujícím členění:

- základní údaje o uchazeči včetně doložení příslušných dokladů
- výše nabídkové ceny včetně DPH
- doba plnění zakázky, délka záruky za jakost a záruční podmínky nebo vzor smlouvy s určením, které ustanovení jsou závazná, a od kterých se lze odchýlit
- reference o podobných prováděných akcích

7. Způsob hodnocení nabídek:

1. Cena 80%
2. doba plnění závazků, délka záruky 20%

8. Další podmínky veřejné zakázky malého rozsahu:

Případné nejasnosti si musí uchazeč vyjasnit před podáním nabídky. Nedostatečná informovanost, mylné chápání této výzvy, chybně navržená nabídková cena apod. neopravňuje uchazeče požadovat dodatečnou úhradu nákladů nebo zvýšení ceny. Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky nebo výzvu zrušit bez udání důvodu a právo na změnu, doplnění nebo upřesnění podmínek výzvy. Variantní řešení zakázky zadavatel nepřipouští. Zadavatel má právo měnit rozsah díla.

Nabídku podává uchazeč bezplatně

V řízení této veřejné zakázky malého rozsahu se nepostupuje podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Bližší informace o zakázce podá starosta obce. Tel. 321766091, 724180736

V Konárovicích dne 14. 4. 2019

Obec KONÁROVICE

Na Rynku 11

281 25 KONÁROVICE starosta obce.....

IČO: 002 35 458



Zadání

Stavba : Konárovice oprava MK
Zadavatel: Obec Konárovice
Zhotovitel:

Datum:

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
------	-----	-------------	----------------	----	-----------------	-----------------	-------------

Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

1	221		Odtěžení příkopů 0,5 M3 / M odvoz na skládku a poplatek za uložení	m3	0,000		
2	221		Čištění betonové vozovky tlakovou vodou	m2	0,000		
3	221		Odtěžení krajnice s odvozem na skládku a poplatkem	m3	11,750		
4	221		Frézování vozovky s odvozem	m3	141,000		
5	221		Čištění propustků do DN 400 - ručně	m	0,000		
6	221		Úprava krajnice tl. do 100 mm š do 0,5m recyklatem	m2	117,500		

Zemní práce

Kč

5 Komunikace

7	221		Spojovací postřik do 0,5kg/m2	m2	1 880,000		
8	221		Napojení na stávající komunikaci	m2	25,000		
9	221		Podkladní vrstva ACP 16 v tl. 70 mm	m2	940,000		
10	221		Obrusná vrstva ACO 11 v tl. 40 mm	m2	940,000		

Komunikace

Kč

9 Ostatní práce a konstrukce

	221		Obrubní síťnicí ABO 15/25/100 do betonu s patkou D+M	m	235,000		
11	221		DIO během výstavby	Kč	1,000		

Ostatní práce a konstrukce

HSV Celkem


Kč

DPH 21%

Kč

Celkem vč.DPH 21%

Kč



TECHNOLOGICKÝ POSTU
OBNOVA KRYTU VOZOVKY NA MK P.Č. 343/1 V K.Ú. KONÁROVICE
Vpracoval: Ing. Tomáš Rak

1.1.1.1 Základní údaje

Návrhem je navržena obnova stávajícího asfaltobetonového krytu místní komunikace o jednom pruhu s obousměrným provozem. Komunikace je v současné době řešena jako průjezdná.

Stávající komunikace je začleněna dle funkční skupiny C – obslužná komunikace.

Na místní komunikaci nebude dopravním režim omezen provoz.

Základní šířka obnovy jízdního pruhu je 4,0m s délkou prací na obnově cca 234,97m.

Obrusná vrstva bude zřízena ve shodném jednotném příčném sklonu 2,0%. V trase je není navrženo klopení příčného sklonu.

Na začátku úseku bude stávající obrusná vrstva zaříznuta cca 1,0m před hranou s odfrézováním této vrstvy s následným vytvořením úskoku na ložné vrstvě o 50cm vůči obrubné vrstvy. Následná pracovní spára bude zalita pružnou asfaltovou zálivkou typu N1.

Stávající obrusná a ložná vrstva bude odfrézována a vrchní podkladní vrstva bude urovnaná či lokálně doplněna.

Podél pravé strany ve směru staničení je navržena obnova nezpevněná krajnice o šíři 50cm a sklonu 8% z R-mat, živičný.

Stávající silniční obrubníky budou zachovány či vyměněny a to s ohledem na jejich technický stav a technologický postup obnovy živičného souvrství.

1.1.1.2 Navržené konstrukce, plochy

Obnova obrusné vrstvy vozovky, D1-N, IV, PIII

asfaltobeton	ACO11 50/70	40mm	ČSN EN 13108-5
spoj. postřik	PS,A 0,3kg/m ²		ČSN 73 6129
asfaltobeton	ACP 16+ 50/70	70mm	ČSN EN 13108-1
infiltrační postřik	PI I 1,5 kg/m ²		ČSN 73 6129

Oprava obnažené ložné vrstvy dle TP 115: případné trhliny budou opraveny dle zásad

1.1.1.3 Šířkové uspořádání

Základní šíře jízdního pruhu je 4,0m. Tato šíře bude obnovou zachována.

Bezpečnostní odstup od obslužné komunikace je a bude uvažován 0,50m.

1.1.1.4 Směrové a výškové řešení

V ose komunikace jsou prosté směrové oblouky o různých poloměrech bez přechodnic.

1.1.1.5 Příčný sklon

V ose komunikace bude obnoven jednostranný sklon o hodnotě 2%.

1.1.1.6 Zásady odvodnění

Odvodnění se obnovou nemění včetně výškového řešení obnovených ploch oproti stávajícímu stavu. Část dešťových vod je sváděna do stávajících uličních vpustí, které budou zachovány a pročištěny.

1.1.1.7 Dopravní značení

Není řešeno.

v Hradci Králové 1/2018

Ing. Tomáš Rak