



MALÁ ROUDKA – DOPRAVNÍ AUTOMOBIL

(IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO: 014D24100 6260)

SWAZEK 2 TECHNICKÉ PODMÍNKY VYMEZUJÍCÍ PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

malého rozsahu na dodávky
podle ustanovení § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů, zadávané na základě výjimky podle § 31 zákona,
tzn. mimo zadávací řízení podle § 3 zákona

Zadavatel, investor:



Obec Malá Roudka
sídlo: Malá Roudka 27, 679 63 Malá Roudka
IČO: 00841889
právní forma: 801 - Obec nebo městská část hlavního města Prahy
zastoupený: paní Evou Ženožičkovou, starostkou
kód obce (ZÚJ): 582042 - Malá Roudka
okres: CZ0641 - Blansko
telefon, fax: +420 727 805 930
e-mail: mroudka@wo.cz
web: <http://www.malaroudka.cz>
profil: <http://www.stavebnionline.cz/profil/malaroudka>
evid. č. profilu 485199
identifikátor VZ: P17V00000001
evid. č. zakázky: IRELEVANTNÍ (nejedná se o zadávací řízení, výzva k podání nabídek je uveřejněna na profilu zadavatele)

Společnost pověřená výkonem zadavatelských činností:

M Projekt CZ

s.r.o.

sídlo: 17. listopadu 1020, 562 01 Ústí nad Orlicí
IČO: 03508544
právní forma: 112 - Společnost s ručením omezeným
zastoupená: Ing. Milošem Popelářem, ředitelem a jednatelem společnosti
Ing. Jitkou Benešovou, MBA, projektovou manažerkou
tel.: +420 463 035 026, +420 603 944 946 (Ing. Miloš Popelář)
+420 463 035 021, +420 603 963 254 (Jitka Benešová)
e-mail: popelar@mprojektcz.cz, benesova@mprojektcz.cz
web: <http://www.mprojektcz.cz>

Ústí nad Orlicí, únor 2017

Předmětem plnění veřejné zakázky je **dodávka 1 ks nového dopravního automobilu v provedení „Z“ (základním), kategorie podvozku 1 „pro městský provoz“ s celkovou hmotností od 3 000 do 3 500 kg pro jednotku SDH v obci Malá Roudka** splňujícího předpisy pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, požadavky stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., požadavků stanovených vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů a požadavků uvedených v „Technických podmínkách pro DA“, které jsou nedílnou součástí dokladů: „Registrace akce“ a „Dokumentace akce (projektu)“ s názvem „Malá Roudka – Dopravní automobil, číslo žádosti: 318/2016*314, číslo EDS: 014D241006260.

Dodávkou se pro tyto účely rozumí mimo vlastní dodávku i doprava a vyložení na místa určení, ukázková montáž a instalace, předvedení a zaškolení přebírajících osob a předání kompletní dokumentace vč. záručních listů a návodů k obsluze (návodu na montáž, demontáž) a dokladů nutných k přihlášení vozidla do Registru silničních vozidel v České republice v českém jazyce.

Min. záruční doba požadovaná zadavatelem činí 24 měsíců. Uchazeč může nabídnout záruku delší.

Zadavatel požaduje zajištění záručního servisu v tomto rozsahu:

- lhůta pro započetí reklamovaných závad bránících provozu vozidla je stanovena nejdéle do 2 pracovních dnů ode dne prokazatelného doručení reklamace;
- lhůta pro započetí ostatních reklamovaných závad je stanovena nejdéle do 5 pracovních dnů ode dne prokazatelného doručení reklamace;
- lhůta pro započetí servisních služeb (prací) je stanovena nejdéle do 3 pracovních dnů ode dne prokazatelného doručení písemné žádosti o servisní služby (práce);
- veškeré náklady spojené se záručním servisem jsou nákladem dodavatele.

Technickými podmínkami jsou vymezeny minimální charakteristiky a požadavky požadované zadavatelem.

Zadavatel připouští použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, pokud dodavatel prokáže, že nabízené plnění splňuje rovnocenným způsobem požadavky vymezené technickými podmínkami zadávací dokumentací, a tuto skutečnost dodavatel prokáže ve své nabídce, a to zejména technickou dokumentací výrobce nebo zkušebním protokolem vydaným uznaným orgánem.

Účastník v rámci své nabídky musí předložit vyplněný a oceněný SVAZEK 2 - TECHNICKÉ PODMÍNKY VYMEZUJÍCÍ PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (vymezení požadavků zadavatele na vlastnosti předmětu veřejné zakázky), jehož parametry musí splňovat zadávací podmínky.

Uchazeč předloží / přiloží podrobný popis hasičského auta určeného k dodání, tj. popis, z něž bude zřejmé naplnění všech technických podmínek zadavatele uvedených v tomto svazku. Uchazeč je povinen prokazatelně doložit, že nabízené hasičské auto technické podmínky splňuje.

V případě, že nabídka účastníka nebude splňovat TECHNICKÉ PODMÍNKY VYMEZUJÍCÍ PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY, respektive vymezení požadavků zadavatele na vlastnosti předmětu veřejné zakázky, bude se jednat o nesplnění zadávacích podmínek, a zadavatel účastníka výběrového řízení vyloučí.

Uchazeč v nabídce uvede i podmínky pozáručního servisu – zejména hodinovou sazbu za pozáruční servis (Kč bez DPH) a náklady na cestovné (Kč/km bez DPH), případně další podmínky pro poskytování pozáručního servisu a náklady s tím spojené. (Podmínky pozáručního servisu nebudou předmětem hodnocení ani posouzení nabídky).

VYMEZENÍ POŽADAVKŮ ZADAVATELE NA VLASTNOSTI

nového dopravního automobilu v provedení „Z“ (základním), kategorie podvozku 1 „pro městský provoz“ s celkovou hmotností od 3 000 do 3 500 kg

Dopravní automobil (dále jen „DA“) musí splňovat požadavky:

- a) **předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR** a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení DA včetně výjimek musí být uvedeny v osvědčení o registraci vozidla část II. (technický průkaz);
 - b) stanovené **vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb.**, dodání DA musí být doloženo kopií certifikátu vydaného pro požadovaný typ DA autorizovanou osobou, případně prohlášením o shodě výrobku;
 - c) stanovené **vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění pozdějších předpisů**;
 - d) plnění emisní normy EURO 6;
 - e) uvedené v **Technických podmínkách pro dopravní automobil“ ze dne 03.06.2016, které jsou nedílnou součástí dokladů: „Registrace akce“ a „Dokumentace akce (projektu)“ s názvem „Malá Roudka – Dopravní automobil, číslo žádosti: 318/2016*314, číslo EDS: 014D241006260:**
-
3. Požadavky stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., DA splňuje s níže uvedeným upřesněním:
 - 3.1 K bodu 9 a přílohy č. 1
DA je v prostoru místa nástupu strojníka (řidiče) do DA vybaven zásuvkou pro dobíjení a konzervaci akumulátorových baterií s napětím shodným v DA. Součástí dodávky je příslušný protikus.
 - 3.2 K bodu 10 přílohy č. 1
S ohledem na provoz DA v kopcovité krajině je pro DA použit automobilový podvozek se jmenovitým měrným výkonem nejméně 20 kW.1000kg⁻¹ největší technicky přípustné hmotnosti DA.
 - 3.3 K bodu 13 přílohy č. 1
Kabina osádky DA je vybavena analogovou radiostanicí kompatibilní s typem TM 610, výrobce HYTERA a příslušnou střešní anténou, které pro montáž dodá výrobce DA. Analogová radiostanice musí splňovat požadavky Vyhlášky č. 69/2014 Sb., přílohy č. 1.
 - 3.4 K bodu 16 přílohy č. 1
DA je vybavena dvěma požárními světlomety 12 V se světelným tokem každého světloometu nejméně 1300 lm. Požární světlomety mají magnetické uchycení a jsou vybaveny kabelem o délce nejméně 3 m pro napojení na elektroinstalaci DA. Světlomety, kabely a vně karoserie umístěné zásuvky pro připojení mají krytí nejméně IP 54.
 - 3.5 K bodu 16 přílohy č. 1
Osvětlení prostoru okolo DA je zajištěno vně umístěnými zdroji neoslňujícího světla typu LED částečně zapuštěného do bočních stěn a do zadní stěny účelové nástavby.
 - 3.6 K bodu 17 až 23 přílohy č. 1
Kabinou osádky se rozumí prostor první řady sedadel, kterou tvoří nejméně sedadlo pro velitele a pro strojníka, druhé řady sedadel pro tři hasiče a třetí řady sedadel pro tři hasiče, nebo tři evakuované osoby při plnění úkolů na úseku ochrany obyvatelstva.

- 3.7 K bodu 20 přílohy č. 1
Kabina osádky je vybavena klimatizační jednotkou a druhým výměníkem topení umístěným v prostoru druhé a třetí řady sedadel.
- 3.8 K bodu 22 přílohy č. 1
Kabina osádky je jednoprostorová nedělená s nejméně třemi dveřmi z nichž alespoň jedny jsou posuvné.
- 3.9 K bodu 22 přílohy č. 1
Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími úchyty pro ruční svítidly kompatibilními s typem LED ATEX (STREAMLIGHT), výrobce SURVIVOR úchyty pro montáž dodá výrobce DA.
- 3.10 K bodu 22 přílohy č. 1
DA je v kabině osádky vybavena autorádiem.
- 3.11 K bodu 23 přílohy č. 1
Zvláštní výstražné zařízení typu „rampa“ (velikosti nejméně 3/5 šířky DA) umožňuje reprodukci mluveného slova a jeho světelná část modré barvy je opatřena synchronizovanými LED zdroji světla. Součástí zvláštního výstražného zařízení jsou dvě LED svítidly vyzařujícími světlo modré barvy, které jsou umístěny na přední straně kabiny osádky v prostoru pod předním oknem. Tyto svítidly se zapínají současně se zvláštním výstražným zařízením a lze je v případě potřeby vypnout samostatným vypínačem.
- 3.12 K bodu 26 přílohy č. 1
Úchytné a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství jsou provedeny z lehkého kovu nebo jiného materiálu, s vysokou životností.
- 3.13 K bodu 35 přílohy č. 1
Oranžová blikající světla na zadní stěně účelové nástavby jsou v provedení LED a jsou sdružena do jednoho celku, v počtu nejméně čtyř světelných zdrojů.
- 3.14 K bodu 36 přílohy č. 1
Pro barevnou úpravu DA je použita bílá barva RAL 9003 a červená barva RAL 3000. Bílý vodorovný pruh je umístěn po obou stranách karoserie DA v celé její délce.
- 3.15 K bodu 37 přílohy č. 1
V bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na obou předních dveřích kabiny osádky je umístěn nápis s označením dislokace jednotky. V prvním řádku je text „SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ“, v druhém řádku je název obce „MALÁ ROUDKA – SKOČOVA LHOTA“.
- 3.16 K bodu 42 přílohy č. 1
Na přední části karosérie kabiny osádky pod předním oknem je umístěn nápis „HASIČI“ o výšce písma 100 až 200 mm.
- 3.17 K bodu 37 a 42 přílohy č. 1
Veškeré nápisy jsou provedeny kolmým bezpatkovým písmem, písmeny velké abecedy.
- 3.18 K bodu 7 přílohy č. 2
DA je vybaven tažným zařízením typu ISO-50X pro připojení požárního přívěsu kategorie O2 o celkové hmotnosti nejméně 2000 kg.
- 3.19 K bodu 8 přílohy č. 2
Kabina osádky DA je vybavena nejméně osmi sedadly. Sedadla jsou umístěna ve třech řadách, orientovaná po směru jízdy.

4. Výrobce DA (dodavatel) dodá požární příslušenství podle vyhlášky č. 35/2007 Sb., ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb.,
5. DA není vybaven zabudovaným zařízením prvotního zásahu, motorovou stříkačkou ani požárním čerpadlem.
6. Zavazadlový prostor DA je přístupný dveřmi na zadní straně karosérie a při uložení předepsaného rozsahu požárního příslušenství:
 - a) umožňuje uložení zavazadel v počtu shodném s počtem sedadel s velikostí každého nejméně 120 l a hmotností nejméně 30 kg,
 - b) má rozměry nejméně 1000 x 700 mm ve výšce 900 mm a nejméně čtyři kotvící body s tažnou silou každého nejméně 3 kN.
7. DA je konstruován s uspořádáním náprav 4 x 2.
8. DA je vybaven zařízením proti blokování provozních brzd typu ABS nebo obdobným zařízením.
9. Obě nápravy jsou osazeny koly vybavenými pneumatikami konstruovanými pro provoz na blátě a sněhu.
10. DA je vybaven nejméně airbagem řidiče a spolujezdce.
11. Součástí DA je povinná výbava motorových a přípojných vozidel stanovená právním předpisem. Veškeré příslušenství potřebné pro výměnu kola je umístěno v DA a je součástí dodávky, plnohodnotné náhradní kolo k DA je dodáno samostatně, příbalem.
12. Pro výrobu DA se používá pouze nový, dosud nepoužitý automobilový podvozek, který není starší 24 měsíců a pro účelovou nástavbu pouze nové a originální součásti.
13. Technická životnost DA je nejméně 16 let, a to při běžném provozu u jednotky požární ochrany s ročním kilometrovým průběhem do 10.000 km. Po celou tuto dobu je DA plně funkční.
14. Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použita pro montáž do DA splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena návodem a příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.).
15. Pokud jsou v těchto technických podmínkách uvedeny odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniků, zvláštní označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, patenty a užitné vzory, umožňuje zadavatel použití i jiných technických a kvalitativně obdobných řešení. Variantní řešení se nepřipouští.

Záruční lhůta	min. 24 měsíců max. 60 měsíců	<u>uchazeč uvede hodnotu</u>
---------------	----------------------------------	------------------------------

NABÍDKOVÁ CENA:

za 1 kus		Kč bez DPH
----------	-------	------------

počet kusů	1
------------	---

Celkem		Kč bez DPH
DPH (15%)		Kč
DPH (21%)		Kč
CELKEM vč. DPH		Kč vč. DPH

Uchazeč doplní údaje označené, jejichž doplnění textu zadavatel předpokládá).

V, dne

.....
jméno a příjmení osoby / osob oprávněné / oprávněných jednat
jménem či za uchazeče v souladu s výpisem z OR nebo jiné obdobné evidence
podpis a otisk razítka obchodní firmy

[illegible]

Zejména hodinová sazba za pozáruční servis v Kč bez DPH, náklady na cestovné v Kč/km bez DPH, případně další podmínky pro poskytování pozáručního servisu a náklady s tím spojené:

[illegible]