

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
161.	SP 979098201	Poplatek za uložení stavebního betonového a kamenného odpadu na skládce (skládkovné)	t	3,006	450,00	1 353	
<i>Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového</i>							
099: Přesun hmot HSV							
162.	SP 998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	14,145	164,00	2 320	
<i>Plný popis: Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu</i>							
767: Konstrukce zámečnické							
163.	SP X76723	Z3 - Lapač střešních splavenin litinový DN 100	kus	3,0	350,00	1 050	
<i>Plný popis:</i>							
Výkaz výměr: PD část D 1.1.b - výkr. č. 1 - Situace, výkr. č. 2 - Řez, viz. výpis zámečnických prvků							
3							
164.	SP X76724	Z4 - Lapač střešních splavenin litinový DN 150 - D+M	kus	1,0	2 150,00	2 150	
<i>Plný popis:</i>							
Výkaz výměr: PD část D 1.1.b - výkr. č. 1 - Situace, výkr. č. 2 - Řez, viz. výpis zámečnických prvků; 1							
165.	SP 998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	1,35	787,00	1 062	
<i>Plný popis: Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou z ceny vodorovné dopravní vzdálenosti do 50 m v objektech výšky do 6 m</i>							
1.09.: Stavební úprava opěrného zdiva a zábradlí							
003: Svislé konstrukce							
166.	SP 311211233	Zdivo nadzákladové z lomového kamene opracovaného na MC 10 - bez spárování -	m3	4,575	3 040,00	13 908	
<i>Plný popis: Zdivo nadzákladové z lomového kamene opracované režné, bez spárování řádkové, na maltu MC-5 nebo MC-10</i>							
OZ-7							
Výkaz výměr: PD část D 1.1.b - výkr. č. - Situace stavby - st. podrobnost 2, výkr. 2 - Řez							
hlava opěrné zdi po odbourání hlavy kamenné opěr zdi; v.0,15m, š. 0,6 m, dl. 41,5 m							
0,15*0,6*41,5							
st. podrobnost 18; (3,5*0,6*0,4)							
006: Úpravy povrchu							
167.	SP 622631011	Spárování spárovací maltou vnějších pohledových ploch stěn z tvárnice nebo kamene	m2	8,3	471,00	3 909	
<i>Plný popis: Spárování vnějších ploch pohledového zdiva z tvárnice nebo kamene, spárovací maltou stěn</i>							

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Výkaz výměr: PD část D 1.1.b - výkr. č. - Situace stavby , výkr. 2 - Řez hlavice opěr. zdi - pohledová část vrchní cca 0,2 m . dl. 41,5 0,2*41,5							
168.	SP	099: Ostatní konstrukce a práce Odstranění kovového zábradlí vcelku	m	35,0	45,00	1 575	17 781
<i>Plný popis: Odstranění různých konstrukcí na mostech kamenných nebo betonových kovového zábradlí vcelku</i>							
Výkaz výměr: PD část D 1.1.b - výkr. č. - Situace stavby - st. popdřobnost 3 , výkr. 2 - Řez zábradlí terasy dl 35m, v. 0,9m; mb; 35,0							
169.	SP	Výkaz výměr: Vybourání dřevěných madel a zábradlí	m	5,0	53,00	265	
<i>Plný popis: Vybourání dřevěných konstrukcí zábradlí a madel</i>							
Výkaz výměr: PD část D 1.1.b - výkr. č. - Situace stavby - st. popdřobnost 3, výkr. 2 - Řez madlo schodiště na terasu; 5							
170.	SP	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC	m3	4,575	1 042,00	4 767	
<i>Plný popis: Bourání zdiva nadzákladového kamenného nebo smíšeného kamenného, na maltu cementovou</i>							
Výkaz výměr: PD část D 1.1.b - výkr. č. - Situace stavby -st. poddřobnost 2, výkr. 2 - Řez odbourání hlavy kamenné opěr. zdi; v.0,15m, š. 0,6 m, dl. 41,5 m OzZ 07; (0,15*0,6*41,5)+(3,5*0,6*0,4)							
171.	SP	Otlučení cementových omítek vnitřních stěn o rozsahu do 30 % - pohledová část hlavice opěr. zdi po odbourání - zbytek betonového potěru	m2	6,225	41,80	260	
<i>Plný popis: Otlučení vnitřních cementových omítek stěn, stropů stěn, v rozsahu do 30 %</i>							
Výkaz výměr: PD část D 1.1.b - výkr. č. - Situace stavby - st. poddřobnost 2 , výkr. 2 - Řez hlavice opěr. zdi -zbytek po odbourání ; v.cca 15cm . dl. 41,5 0,15*41,5							
172.	SP	Výsekání a vyčištění spár zdiva kamenného režného	m2	8,3	41,80	347	
<i>Plný popis: Výsekání cementové malty ze spár zdiva kamenného režného z lomového kamene</i>							
Výkaz výměr: PD část D 1.1.b - výkr. č. - Situace stavby , výkr. 2 - Řez hlavice opěr. zdi -pohledová část vrchní cca 0,2 m . dl. 41,5 0,2*41,5							
173.	SP	Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kamenná těženého	m2	49,8	30,40	1 514	
<i>Plný popis: Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenos</i>							
Výkaz výměr: PD část D 1.1.b - výkr. č. - Situace stavby , výkr. 2 - Řez odbourání hlavy kamenné opěr. zdi; v.0,15m, š. 0,6 m, dl. 41,5 m							

Poř. Typ	Kód	Pops	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
0,6*41,5*2							
174.	SP	979081111		49,8			
		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km - vč. naložení a složení na skládce.	t	12,338	255,50	3 152	
Plný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km							
175.	SP	979081121					
		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km - vč. naložení a složení suti	t	24,676	14,10	348	
Plný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku za každý další 1 km							
Výkaz výměr: 12,338*2							
176.	SP	979099155					
		Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	12,338	450,00	5 552	
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva							
099: Přesun hmot HSV							
177.	SP	998223011					
		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	12,086	164,00	1 982	
Plný popis: Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu							
767: Konstrukce zámečnické							
178.	SP	X767Z13					
		Z13 - Zábradlí opěr. stěny kované z tyčí 14x14 mm a 24x24 mm - + pasovinu 24x5mm, vč. nátěru s dřevěným dubovým madlem tvarovaným. / Výška zábradlí 0,9m. Rozměr madla cca 40x50 mm.	m	41,0	2 300,00	94 300	
Plný popis:							
Výkaz výměr: PD část D 1.1.b - výkr. č. - Situace stavby -st. podrobnost 2, výkr. 2 - Řez, výpis výrobků zámečnických ; 41							
179.	SP	X767Z14					
		Z14 - Zábradlí schodiště dřevěné madlo budové tvarované rozměr cca 40x50 mm. - Na kovové kované tyči 24x24 mm kotvené do stěny a na konci podepřené sloupkem stejného profilu. - PD ; viz. výpis zámečnických prvků	m	5,0	550,00	2 750	
Plný popis:							
Výkaz výměr: PD část D 1.1.b - výkr. č. - Situace stavby -st. podrobnost 2, výkr. 2 - Řez, výpis výrobků zámečnických							
180.	SP	998767201					
		Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	1,35	787,00	1 062	
Plný popis: Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou z ceny vodorovné dopravní vzdálenosti do 50 m v objektech výšky do 6 m							

1.11.: Zpevněné plochy venk. informačního místa

1 386 947

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
001: Zemní práce							
181.	SP	113106111				262 465	
Plný popis: Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z mozaiky			m2	202,95	24,50	4 972	
Výkaz výměr: PD část D 1.1.b - výkr. č. 1- Situace stavby - st. podrobnost 6, výkr. 2 - Řez výpočet AutoCAD; plocha; velké kostky m2 ; 424,95-222				-			
				202,95			
182.	SP	113106521				7 060	
Plný popis: Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 200 m2 z drobných kostek do lože z kameniva těžného			m2	222,0	31,80		
Výkaz výměr: PD část D 1.1.b - výkr. č. 1- Situace stavby - st. podrobnost 6, výkr. 2 - Řez výpočet AutoCAD; plocha; velké kostky m2 ; 222				-			
				222,0			
183.	SP	113106123				2 362	
Plný popis: Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic			m2	60,25	39,20		
Plný popis: Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro p							
Výkaz výměr: PD část D 1.1.b - výkr. č. 1- Situace stavby - st. podrobnost 6, výkr. 2 - Řez betonová dl. zámková; 42,95+17,3				-			
				60,25			
184.	SP	113203111				1 976	
Plný popis: Vytrhání obrub z dlažebních kostek			m	32,5	60,80		
Plný popis: Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z dlažebních kostek							
Výkaz výměr: PD část D 1.1.b - výkr. č. - Situace stavby -st. podrobnost 6, výkr. 2 - Řez ve zpevněné ploše ; 19 návaznost na komunikaci; 13,5				-			
				19,0			
				13,5			
185.	SP	113202111				3 499	
Plný popis: Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých			m	63,5	55,10		
Plný popis: Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých							
Výkaz výměr: PD část D 1.1.b - výkr. č.1- Situace stavby - st. podrobnost 6, výkr. 2 - Řez kolem zámkové dlažby ; 22,2+11,3+30,00				-			
				63,5			
186.	SP	113107171				32 886	
Plný popis: Odstanění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z be			m2	325,6	101,00		
Výkaz výměr: PD část D 1.1.b - výkr. č.1- Situace - příprava pro skladbu SO 01 - viz. skladba S1-3- , výkr. 2 - Řez výpočet AutoCAD; plocha; m2; 325,6				-			
				325,6			
187.	SP	122201102				25 615	
Plný popis: Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3			m3	371,233	69,00		
Plný popis: Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3							
Výkaz výměr: PD část D 1.1.b - výkr. č.1 - Situace stavby - příprava pro skladbu SO 01 - viz. skladba S1-3, výkr. 2 - Řez, výpočet plochAutoCAD				-			

Poř. Typ	Kód	Pops	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
plocha původních stávajících mozaikových kostek x hl. odkopávky po odebrání kostek ;							
		202,95*0,49		99,446			
plocha původních stávajících drobných kostek x hl. odkopávky po odebrání kostek ;							
		222,5*0,39		86,775			
		25*0,49		12,25			
plocha původních stávajících beton dlažby x hl. odkopávky po odebrání dlažby ;							
		(42,91+17,3)*0,49		29,503			
plocha původní betonové plochy ; x hl. odkopávky po odbourání betonu ;							
		325,59*0,44		143,26			
		=		371,233			
Výkaz výměr:							
188.	SP	122201109	m3	185,617	10,00	1 856	
Plný popis: Příplatek za lepiivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3							
Plný popis: Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepiivost horn							
Výkaz výměr: 371,233/2							
189.	SP	167101102	m3	371,233	40,00	14 849	
Plný popis: Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3							
Plný popis: Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4							
190.	SP	162601102	m3	371,233	142,00	52 715	
Plný popis: Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z hornin tř. 1 až 4							
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hornin tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 40							
Výkaz výměr: Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3; 371,233							
191.	SP	171201201	m3	371,233	15,80	5 865	
Plný popis: Uložení sypaniny na skládky							
Plný popis: Uložení sypaniny na skládky							
192.	SP	171201211	t	631,096	150,00	94 664	
Plný popis: Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)							
Plný popis: Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)							
Výkaz výměr: 371,233*1,7							
193.	SP	181301101	m2	42,5	29,30	1 245	
Plný popis: Rozprostření ornice tl. vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5							
Plný popis: Rozprostření a urovnění ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1 : 5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm							
Výkaz výměr: plocha záhonů ; 85*0,5							
194.	SP	0000	m3	43,0	300,00	12 900	
Plný popis: Zemina - pro záhony podklad pro zahradnický substrát							
002: Základy							
195.	SP	215901101	m2	741,0	6,60	4 891	
Plný popis: Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypaných (d) do 0,8							

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
----------	-----	-------	----	--------	------------	------	---------------

Plný popis: Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 z hornin soudržných do 92 % PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti (d) do 0,8

Výkaz výměr: PD část D 1.1.b - výkr. č. - Situace stavby - příprava pro skladbu SO 01 - viz. skladba S1-3, výkr. 2 - Řez A - A, výkr. 5 - Řez b - B
plocha m2 AutoCAD mozaika kostky ; 578
plocha m2 AutoCAD drobné kostky ; 163

004: Vodorovné konstrukce

196.	SP	451315126	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 20/25 tl do 150 mm - lože odvodňovacího žlabu	m2	2,424	295,00	715
------	----	-----------	---	----	-------	--------	-----

Plný popis: Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 150 mm, z betonu C 20/25

Výkaz výměr: PD část D 1.1.b - výkr. č.1. - Situace - st. podrobnost 4, výkr. 2 - Řez
podklad pod odvodňovací žlab
27,5*0,4*0,2
2,8*0,4*0,2

005: Komunikace

197.	SP	591442111	Kladení dlažby z mozaiky dvou a vícebarevné komunikací pro pěší lože z MC (vějířek, kruhy) - tl. lože 40 mm - mozaika 60/80 mm	m2	550,91	506,00	278 760
------	----	-----------	--	----	--------	--------	---------

Plný popis: Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m dvoubarevné a vícebarevné.

Výkaz výměr: PD část D 1.1.b, výkr. č. 1 Situace stavby - skladby zpevněných ploch S1, výkr. 2 Řez
celková plocha m2 položené z "mozaiky" vč. plochy m2 proužků z mozaiky, zelené plochy a
plochy m2 proužku dlažby drobné 10/10 kolem objektu „hrad“; výpočet AutoCAD; 578

=
- odpočet (samostatný výpočet rovných pruhů trojřádky + jednořádky) viz. níže mezisoučet
-25,972
=
samostatný výpočet rovných pruhů trojřádky + jednořádky, výkres kladecský plán
proužky kolem obrubníku ; (40,00+15,5)*0,2
proužek kolem žlabu ; (2*28,1)*0,2+(2*0,3)*0,2+(1*2,8*0,2)
kostka mozaika - počet kostek v šířce proužku
čistící zóna 3ks ; (1,00+0,65)*2*0,08*3
kolem vpustí 3ks ; (1,00+1,00+1,00+0,7)*0,08*3
poklop jímky 1 ks ; (0,9+0,7+0,7)*0,08
poklop šachet 2 ks prům 60 cm ; 2*1,9*0,08
kolem poklopu jímky 1ks ; 3*0,08
poklop uzávěr vody 1 ks ; 2*0,08
kolem šachet ulice 2 ks ; 4,8*0,08

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
		Výkaz výměr: ----- =		25,972			
		odpočet zelená plocha ; -(1,5*10,5)		-			
		=		-			
		-odpočet proužek kostka 10/10 kolem domu 3 kostky vedle sebe - viz. kladení kostek drobných do MC;		- 15,75			
		-(35,5+21,2)*0,2		- 15,75			
		=		-			
				- 11,34			
				- 11,34			
198.	SP	Kladení dlažby z mozaiky dvou a vícebarevné komunikací pro pěší lože z MC (vějířek, kruhy) - tl. lože 40 mm - drobná kostka 80/100 mm	m2	130,0	506,00	65 780	
		Plný popis: 556					
		Výkaz výměr: PD část D 1.1.b, výkr. č. 1 - Situace stavby - - skladby zpevněných ploch S2, výkr. č. 2 - Řez		-			
		- m2 plocha výp. AutoCAD		-			
		vějíř ; 130		130,0			
				-			
		Výkaz výměr:					
199.	SP	Příplatek ZKD 10 mm tl přes 50 mm u podkladu nebo lože pod dlažbu z MC	m2	680,91	30,90	21 040	
		Plný popis: Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek k cenám za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože přes 50 mm z cementové malty					
		Výkaz výměr: Kladení dlažby z mozaiky dvou a vícebarevné komunikací pro pěší lože z MC;		-			
		550,91+130		680,91			
200.	SP	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm / proužky 3 kostek - drobné 80/100 mm kolem objektu „Hrad“ - bude použita původní rozebraná drobná kostka 80/100 mm; pův. pl. 222m2	m2	44,34	506,00	22 436	
		Plný popis: Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným přebytkem materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože					
		Výkaz výměr: PD část D 1.1.b, výkr. č. 1 - Situace stavby - - skladby zpevněných ploch S2, výkr. č. 2 - Legenda		-			
		povrchových úprav, dl. x š.					
		proužky ; (21,2+35,5)*0,2		11,34			
		plocha kostky drobné 10/10 cm rovné výpočet Auto CAD; 33		33,0			
201.	H	Mozaika dlažební, žula 6/8 cm	t	61,059	1 650,00	100 748	
		Plný popis:					
		Výkaz výměr: PD část D 1.1.b, výkr. č. 1 - Situace stavby, st. det. 6 + skladby zpevněných ploch S1, výkr. č. 2		-			
		Řez		-			
		spotřeba ; mozaik 60/80 mm; 1 t = 6 m2		-			
		ztr2%;		-			
		bude použita původní rozebraná, očištěná mozaika 60/80 mm v plném rozsahu plocha 202 m2		-			

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
		zbytek plochy nová mozaika 60/80 mm + 5% pro případ nepoužitelnosti původní mozaiky		-			
		viz. pol. Kladení dlažby z mozaiky dvou a vícebarevné komunikací pro pěší lože z MC;		-			
		(50,91-202)/6*1,05		61,059			
		-		-			
		-		-			
		Výkaz výměr:					
202.	H	58380120					
		Plný popis:					
		Kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm	t	39,517	1 550,00	61 251	
		Výkaz výměr: PD část D 1.1.b, výkr.č. 1 Situace stavby - skladby zpevněných ploch S2, výkr.č.2 Řez		-			
		- m2 plocha výp. AutoCAD		-			
		bude použita původní rozebraná, očištěná mozaika 60/80 mm v plném rozsahu plocha 222		-			
		m2		-			
		spotřeba; drobná kostka 80/100 mm; 1t = 4,5 m2		-			
		ztr. 2%		-			
		viz. pol. Kladení dlažby z mozaiky dvou a vícebarevné komunikací pro pěší lože z MC -		29,467			
		brobná kostka 80/100 mm - vějíř; 130/4,5*1,02		-			
		viz. pol. Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm - rovné kladení		2,57			
		((21,2+35,5)*0,2)/4,5*1,02		7,48			
		plocha kostky drobné 10/10 cm rovné výpočet Auto CAD; 33/4,5*1,02		-			
203.	SP	451315115					
		Plný popis:					
		Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 100 mm	m2	725,25	185,00	134 171	
		Plný popis: Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 16/20					
		Výkaz výměr: PD část D 1.1.b, výkr.č. 1 Situace stavby - skladby zpevněných ploch S1+S2, výkr.č.2 Řez		-			
		viz. pol. Kladení dlažby z mozaiky dvou a vícebarevné komunikací pro pěší lože z MC;		-			
		550,91		550,91			
		viz. pol.; Kladení dlažby z mozaiky dvou a vícebarevné komunikací pro pěší lože z MC - drobná		-			
		kostka 80/100 mm		130,0			
		130		-			
		viz. pol. Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm;		44,34			
		44,34		-			
204.	SP	564942111					
		Plný popis:					
		Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 120 mm	m2	725,25	110,00	79 778	
		Plný popis: Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 120 mm					
		Výkaz výměr: viz- pol. Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 100 mm; 725,25		725,25			
205.	SP	564851115					
		Plný popis:					
		Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 190 mm	m2	550,91	129,00	71 067	
		Plný popis: Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 190 mm					
		Výkaz výměr: PD část D 1.1.b, Výkr. č. 1 - Situace stavby; výkr. č. 2 - řez A-A - skladba		-			
		výměra m2 - viz. pol. - Kladení dlažby z mozaiky dvou a vícebarevné komunikací pro pěší		-			
		lože z MC, tl. lože 40 mm - mozaika 60/80 do vějířku, kroužky, dvou barev;		-			

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
206.	SP	564851113					
		Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 170 mm		550,91			
		Plný popis: Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 170 mm	m2	174,34	115,00	20 049	
Výkaz výměr: PD část D 1.1.b, Výkr. č. 1 - Situace stavby; výkr. č. 2 - řez A-A - skladba výměra m2 - viz. pol. - Kladení dlažby z mozaiky dvou a vícebarevné komunikací pro pěší lože z MC, tl. lože 40 mm - drobná kostka 80/100 do vějířku 130 výměra viz. pol. Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm pružky ; (21,2+35,5)*0,2 plocha kostky drobné 10/10 cm. rovné výpočet Auto CAD; 33							
Výkaz výměr:							
207.	SP	979071131					
		009: Ostatní konstrukce a práce				94 979	
		Očištění dlažebních kostek mozaikových kamenivem těžným nebo MIV	m2	202,95	45,00	9 133	
		Plný popis: Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložení očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouran					
208.	SP	979071121					
		Výkaz výměr: viz. pol ; Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z mozaiky; 202,95		202,95			
		Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těžným	m2	222,0	24,50	5 439	
		Plný popis: Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložení očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouran					
Výkaz výměr: viz. pol ; Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 200 m2 z drobných kostek do lože z kameniva těžného							
		222		222,0			
209.	SP	979071111					
		Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním kamenivem těžným - obruby z dlažebních kostek	m2	3,25	22,00	72	
		Plný popis: Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložení očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouran					
Výkaz výměr: viz. pol ; Vytrhání obrub z dlažebních kostek plocha ; dl. x š. kostky 10 cm; 32,5*0,1							
				3,25			
210.	SP	X00903					
		Vybourání a demontáž odpadkových košů	kus	1,0	500,00	500	
		Plný popis:					
Výkaz výměr: PD část D 1.1.b - výkr. č. 1 - Situace .							
		1		1,0			
211.	SP	979081111					
		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km - vč. naložení a složení na skládce	t	101,87	255,50	26 028	
		Plný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km					

Poř. Typ	Kód	Popis		MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
212.	SP	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km - vč. naložení a složení sutí	t	203,74	14,10	2 873	
Plný popis: Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku za každý další 1 km								
Výkaz výměr: 101,87*2								
213.	SP	979098201	Poplatek za uložení stavebního betonového a kameninového odpadu na skládce (skládkové)	t	101,87	500,00	50 935	
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) betonového								
099: Přesun hmot HSV								
214.	SP	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	238,584	164,00	39 128	
Plný popis: Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu								
767: Konstrukce zámečnické								
215.	SP	X767Z1	Z1 - Pochodzí mříž anglického dvorku do kovového obvodového rámu. - rozměr cca 1250x350. Přesné rozměry budou určeny ze zaměření na stavbě / D+M - viz. Výpis výrobků zámečnických	kus	2,0	1 500,00	3 000	
Plný popis:								
Výkaz výměr: PD část D 1.1.b, výkr.č. 1. Situace stavby, výpis výrobků zámečnických;; 2								
216.	SP	X767Z2	Z2 - Čistící zóna rozměr 1000x500- vana z polymerbetonu s výztužnými žebry a odtokem v kombinaci s - ocelovým mřížkovým roštem 30/10. / D+M - PD ; viz. výpis zámečnických prvků	kus	3,0	3 500,00	10 500	
Plný popis:								
Výkaz výměr: PD část D 1.1.b, výkr.č. 1. Situace stavby, výpis výrobků zámečnických;; 3								
217.	SP	X767Z5	Z5 - Liniový odvodňovací systém z polymerického betonu, dl. 28,00 m - Žlab s litinovým roštem pro zatížení D400 kN, / D+M, - specifikace - výkaz výměr	m	27,5	1 500,00	41 250	
Plný popis:								
Výkaz výměr: PD část D1.2.b, výkr. č. 1 - Situace - št. podrobnost 4, viz. výpis zámečnických prvků								
Z5; kus délky ; 27,5								
SV 1004 žlab se spádem 0,5%; dl. 1m - ks 3,00								
SV 1005 žlab se spádem 0,5%; dl. 1m; předformovaný otvor do dna DN100 - ks 4,00								
SV 1006 žlab se spádem 0,5%; dl. 1m ks 4,00								
SV 1007 žlab se spádem 0,5%; dl. 1m ks 4,00								
SV 1008 žlab se spádem 0,5%; dl. 1m ks 4,00								
SV 1009 žlab se spádem 0,5%; dl. 1m ks 4,00								

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
SV 1010.1 žlab bez spádu; dl. 0,5 m ks 1,00 SV 1010 žlab se spádem 0,5%; dl. 1m; předformovaný otvor do dna DN100 ks 4,00 SV 1000 vpust vč. kalové jímký; pro napojení DN150; dl. 0,5 m ks 2,00 SV 1000-20 čelo plné; začátek/konec žlabu ks 2,00 Rošt SV/SVF 1000 litinový můstkový 11/100; D400; dl. 0,5m ks 57,00							
218.	SP	X767Z6			2,8	1 200,00	3 360
Z6 - Litinový odvodňovací systém z polymerního betonu, dl. 2,8 m - žlab s litinovým roštem pro zatížení A15 kN, B125 kN, C250 kN, D400 kN, E600 kN, F900, vpust, čelo / D+M, PD; viz. výpis zámečnických prvků - specifikace - výkaz výměr							
<i>Plný popis:</i> Výkaz výměr: PD část D1.2.b. výkr. č. 1 - Situace - st. podrobnost 4, viz. výpis zámečnických prvků Z6; kus délky; 2,8 Rošt TL 1000 litinový můstkový 14/80; C250; dl. 0,5m ks 5,00 TL 1000 aretace ks 5,00 TL 1004 žlab se spádem 0,5%; dl. 1m ks 1,00 TL 1005 žlab se spádem 0,5%; dl. 1m ks 1,00 TL 1000 vpust vč. kalové jímký z HDPE; dl. 0,5m ks 1,00 TL 1000 čelo plné ks 1,00							
219.	SP	X767Z12			2,0	15 000,00	30 000
Z12 - Mříž litinová ke stromům , rozměr 1500 x 1500/600, čtvercové provedení - Mříž se skládá ze čtyř litinových segmentů. - D+M							
<i>Plný popis:</i> Výkaz výměr: PD část D 1.1.b. výkr.č. 1 Situace stavby, výpis výrobků zámečnických; 2							
220.	SP	X767Z15			74,4	390,00	29 016
Z15 - Nerezová zahradní lemovka včetně kotvících trnů. Lemovka bude osazena do betonu. - PD; viz. výpis zámečnických prvků							
<i>Plný popis:</i> Výkaz výměr: PD; viz. výpis zámečnických prvků SO 01; 74,4							
221.	SP	X767Z17			1,0	2 500,00	2 500
Z17 - Poklop ocelový jímký, rozměr 900x600 mm, žárově pozinkovaný včetně obvodového rámu. - povrch protiskluzový - slička, poklop k rámu upevněn šrouby / D+M - PD; viz. výpis zámečnických prvků							
<i>Plný popis:</i> Výkaz výměr: PD část D 1.1.b. výkr.č. 1 Situace stavby, výpis výrobků zámečnických; 1							
222.	SP	X767Z16			2,0	4 500,00	9 000
Z16 - Mobilní odpadkový koš - PD; viz. výpis zámečnických prvků							
<i>Plný popis:</i> Výkaz výměr: PD část D 1.1.b. výkr.č. 1 Situace stavby, výpis výrobků zámečnických; 2							