

Příloha č.1

Nouzové svítidlo

Technická charakteristika

Materiál tělesa:	hliníkový profil
Světelný zdroj:	LED
Napájecí napětí:	AC 230 V / 50 Hz
Třída ochrany:	I
Krytí elektrické části:	IP20
Krytí optické části:	IP40
Způsob připojení:	šroubové svorky
Možnost centrálního monitoringu:	ano (RS)
Možnost připojení k centrální baterii:	ano (CB)
Doba autonomnosti:	1, 2 nebo 3 hodiny
Způsob montáže:	přisazením nebo zavěšením

Světelná charakteristika

Difuzor:	bez difuzoru
Distribuce světla:	přímá
Index barevného podání:	> 70
Teplota chromatičnosti:	6 000 K nebo 5 000 K
Rozlišovací vzdálenost:	30 m

Svítidlo do podhledu (WC+chodba)

Technická charakteristika

Materiál tělesa:	hliníkový odlitek lakovaný RAL 9003 (nebo dle požadavku)
Světelný zdroj:	LED
Napájecí napětí:	230 V AC/DC
Třída ochrany:	II
Krytí elektrické části:	IP20
Krytí optické části:	IP20
Způsob připojení:	svorky napáječe
Možnost regulace:	1-10 V, DALI, DALI/DSI (+ funkce koridor)
Nouzový modul:	ano, na objednávku
Způsob montáže:	vestavením do podhledu

Světelná charakteristika

Difuzor:	bez difuzoru
Distribuce světla:	přímá
Index barevného podání:	> 80, > 90 (pouze při 3 000 K nebo 4 000 K)
Teplota chromatičnosti:	3 000 K, 4 000 K nebo 5 000 K

Svítidlo na strop

Technická charakteristika

Materiál tělesa:	lakovaný ocelový plech RAL 9003 (nebo dle požadavku)
Světelný zdroj:	LED
Napájecí napětí:	230 V AC/DC
Třída ochrany:	I
Krytí elektrické části:	IP20
Krytí optické části:	IP40
Způsob připojení:	bezšroubová svorkovnice BJB
Možnost regulace:	1-10 V, DALI, DALI/DSI (+ funkce koridor)
Nouzový modul:	ano, na objednávku
Způsob montáže:	přisazením, nebo zavěšením

Světelná charakteristika

Difuzor:	opálový mikropyramid
Distribuce světla:	přímá
Index barevného podání:	> 80, > 90 (pouze při 3 000 K nebo 4 000 K)
Teplota chromatičnosti:	3 000 K, 4 000 K nebo 5 000 K

Svítidlo na stěnu

Technická charakteristika

Materiál tělesa:	lakovaný ocelový plech a opálový difuzor
Světelný zdroj:	LED
Napájecí napětí:	AC 230 V / 50 Hz
Třída ochrany:	I
Krytí elektrické části:	IP40
Krytí optické části:	IP40
Způsob připojení:	šroubová svorkovnice
Možnost regulace:	ne
Nouzový modul:	ne
Způsob montáže:	přisazením

Světelná charakteristika

Difuzor:	opálový
Distribuce světla:	přímá
Index barevného podání:	> 80
Teplota chromatičnosti:	3 000 K nebo 4 000 K