

**STROM PRAHA a.s.**

Se sídlem Praha 9 – Vinoř, Lohenická 607, PSČ 190 17

IČ: 25751069, DIČ: CZ25751069

Společnost je zapsána v OR vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 5866

zastoupena: Ing. Jiřím Sopouškem a Ing. Antonínem Weishauptem, místopředsedy představenstva

dále zastoupena: Lukášem Václavkem, prodejcem zemědělské techniky, na základě plné moci

(dále jen „prodávající“)

a

OBEC TŘEBOVICE

Se sídlem: Třebovice 238, PSČ 561 24

IČ: 00279650, DIČ: CZ00279650

Zastoupena: Liborem Gremlicou, starostou obce

(dále jen „kupující“)

I.**Preambule**

- 1.1 Proávající je autorizovaným prodejcem, zabývající se mimo jiné distribucí zboží uvedeného níže.
1.2 Proávající prodává kupujícímu zboží popsané v čl. II. níže.

II.**Předmět smlouvy**

Prodávající prodává a kupující kupuje zboží popsané dále v tomto čl. II. a v příloze této smlouvy. Kupující se zavazuje zaplatit za stroj kupní cenu dle čl. III. této kupní smlouvy.

Název zboží/stroje: Užitkové vozidlo JOH DEERE GATOR, VIN: 1M0815EBVMM040073

Typ: HPX815E

Výbava: (dále viz Příloha) Příloha č. 1 – Specifikace zboží
(dále i jen „stroj“ nebo „zboží“ nebo „předmět smlouvy“)

Prodávající prohlašuje, že zboží je prodáváno jako

- ☒ nové, plně funkční a schopné plnit účel, k němuž bylo vyrobeno.
☐ použité, avšak schopné plnit účel, k němuž bylo vyrobeno.

Kupující prohlašuje, že je seznámen se zbožím, jeho příslušenstvím a vybavením, a že zboží za podmínek jak je prodáván dle této smlouvy splňuje požadavky, které na něj kupující klade. Prodávající zejména neodpovídá za případné škody jakékoli povahy utrpěné kupujícím či třetí osobou v důsledku nezpůsobilosti zboží pro účel zamýšlený k jeho užití zákazníkem, ledaže by šlo o vadu zboží.

III.**Kupní cena a platební podmínky**

- 3.1 Kupní cena za předmět smlouvy dle této kupní smlouvy činí celkem 751.000,- Kč bez DPH, DPH (21%) činí 157.710,- Kč. Celková cena včetně DPH činí 908.710,- Kč
3.2 Smluvní strany se dohodly, že kupní cena bude zaplacená takto:
- kupující uhradí kupní cenu včetně DPH na základě vystaveného daňového dokladu se splatností 14 dní.

IV.**Podmínky prodeje**

- 4.1 Proávající dodá zboží kupujícím v prosinci 2021.
4.2 Kupující nebo jím určený příjemce zboží potvrdí převzetí předmětu smlouvy podpisem na předávacím protokolu v den fyzického převzetí předmětu smlouvy. Vady zjevné při předání je kupující povinen popsat v předávacím protokolu. Kupující nebo jím určená osoba je povinen bez odkladu, nejpozději však do 96 hodin po převzetí zboží řádně prohlédnout a písemně vytknout veškeré vady zboží, které při takové prohlídce zjistil nebo zjistit měl.



- 4.3 Nároky z vad zboží, které existovaly v době dodání a které nebudou reklamovány způsobem uvedeným v čl. 4.2 výše, ačkoli mohly a měly být zjištěny při převzetí resp. během řádné prohlídky, je prodávající oprávněn odmítnout anebo řešit slevou z kupní ceny, dodáním náhradního zboží anebo opravou zboží, a to dle volby prodávajícího.
- 4.4 Ke zboží bude dodána potřebná dokumentace včetně katalogu náhradních dílů a návodu k obsluze, je-li to s přihlédnutím k povaze zboží obvyklé.
- 4.5 Prodávající poskytuje kupujícímu na předmět smlouvy záruku v délce 24 měsíců na užitkové vozidlo JOHN DEERE GATOR HPX815E a 12 měsíců na sněhovou radlici, která běží od podpisu předávacího protokolu při převzetí stroje. Tato záruka se řídí záručními podmínkami výrobce a dovozce zboží, se kterými byl kupující seznámen. Součástí záručních podmínek je povinnost provádění záručních oprav v autorizovaném servisním středisku dovozce; v případě provedení záruční opravy mimo autorizované servisní středisko může být oprava zpoplatněna.
- 4.6 Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem dodání zboží do místa dodání. Vlastnické právo ke zboží však nepřejde na kupujícího dříve, než budou uhrazeny veškeré jeho finanční závazky vůči prodávajícímu dle této smlouvy.
- 4.7. Místem dodání zboží je sídlo kupujícího.
- 4.8. Prodávající zajistí dodání zboží do místa dodání. Náklady na přepravu do místa dodání jsou zahrnuty v kupní ceně. Kupující je povinen zboží převzít a potvrdit při převzetí předložený předávací protokol, ve kterém musí být výtčeny případné vady, zjištěné při prohlídce zboží nejpozději však do 96 hodin po převzetí zboží.
- 4.9. Prodávající je oprávněn odstoupit od této smlouvy vedle důvodů stanovených zákonem v případě, kdy se dodání stroje dle této smlouvy stane zjevně nemožným, zejména v případě, kdy mu výrobce či dovozce stroje nebude moci objednaný stroj dodat.

V.

Závěrečná ujednání

- 5.1 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích v českém jazyce, z nichž každý z účastníků obdrží jeden stejnopis. Ustanovení této smlouvy mohou být měněna pouze na základě vzestupně číslovaných písemných dodatků, potvrzených oběma smluvními stranami. Dodatky tvoří nedílnou součást této smlouvy.
- 5.2 Tato smlouva se řídí právem České republiky. Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a právními předpisy souvisejícími.
- 5.3 Ustanovení této smlouvy jsou oddělitelná. Bude-li nějaké ustanovení, popř. jeho část v této smlouvě zcela nebo zčásti nicotné či neplatné či nevynutitelné, zůstává účinnost ostatních ustanovení, popř. jejich částí nedotčena a strany se pro ten případ zavazují nahradit nicotné či neplatné či nevynutitelné ustanovení novým ustanovením, které bude platné a vynutitelné a co do obsahu co nejbližší původnímu ustanovení.
- 5.4 Zásilkou zaslané jednou stranou druhé straně doporučenou poštou na adresu sídla uvedenou v obchodním rejstříku nebo jiné podobné evidenci se v případě, že se vrátí odesílateli jako nedoručené, považují za doručené třetím dnem po odeslání adresátovi.
- 5.5 Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.

Příloha č. 1 – Specifikace zboží

V Praze dne 30.12.2021

STROM PRAHA a.s.

IČO: 257 51 069, DIČ: CZ25751069

Praha 9 – Vinohrady, Lohénická 607, PSČ 190 17

Provozovna: 80502

Helv. Prodávající 564 01

V Třebovicích dne

Kupující

John Deere GATOR HPX815E



John Deere GATOR HPX815E – technické parametry

		HPX 815E
Motor	Vznětový 4dobý kapalinou chlazený tříválec Yanmar, OHV, objem 854 cm ³ , tlakové mazání, olejový filtr, dvojitý vzduchový filtr s indikátorem znečištění	
Výkon motoru jmenovitý	13,6 kW (18,5 k) při 3400 ot./min ECE R24	
Elektrická soustava	12 V	
Palivová nádrž	20,1 l	
Převodovka	Dvourychlostní variátor, plynulá změna rychlosti, převodovka: vpřed malá/vpřed velká/neutrál/vzad max. rychlost 40 km/hod, „velká“ max. rychlost 20 km/hod, „malá“ a vzad	
Pohon	4x4 náhon na všechna kola automatické zapínání předního náhonu při prokluzu zadních kol; mechanická uzávěrka diferenciálu zadní nápravy; samosvorná uzávěrka diferenciálu přední nápravy;	
Brzdy	Kotoučové brzdy na všech kolech	
Odpružení přední nápravy	Nezávislé se zavěšením McPherson; odpružení vinutými pružinami s tlumičem, zdvih 131 mm	
Odpružení zadní nápravy	vinutými pružinami s tlumičem; zdvih 90 mm	
Řízení	hřebenové	
Rozměry ŠxDxV	1506 x 2743 x 1867 mm	
Světla výška	152 mm	
Hmotnost	693 kg	
Celková nosnost (včetně obsluhy)	635 kg	
Korba	Typ/materiál	DeLuxe / polypropylenové bočnice a sklopné zadní čelo; ocelová podlaha odnímatelné bočnice
	Rozměr ŠxDxV	1321x1143x305 mm
	Nosnost	454 kg
	Sklápění	ruční (elektrohydraulické na přání)
Pneumatiky	Přední	24x9.50-10
	Zadní	24x10.50-10 HPAP 24x12-10
	Vzorek	HPAP; TURF; HPAT
Místo obsluhy / přístrojová deska	Dvě sedadla, boční síť, odkládací schránka Digitální panel	
Homologace	ANO	
Nejvyšší hmotnost přípojného vozidla:	590 kg	

Výbava nabízeného stroje:

- HPAT (terénní), žluté ocelové disky



HPAT (agresivní podklad)

- Agresivní pneumatiky do terénu
- Odolná vlákna
- Maximální trakce v terénu

- Standardní sedačky s vysokou opěrkou - žlutá barva
- Elektrohydraulické vyklápění korby
- Tužší pružiny na přední nápravě
- Přední ochranný rám + ochranný rám blatníků
- Čelní sklo se stěračem + zadní sklo
- Prosklené boční dveře včetně těsnící sady a odhlučňovací sady
- Topení
- 2 přední pracovní světla LED + 2 zadní pracovní světla LED
- Maják na kabinu včetně elektroinstalace

Příslušenství

Šířová sněhová radlice SNOWEX UTV V – 6000 V

- pracovní záběr dle nastavení 143 - 171 cm
- elektro hydraulický pohon 12V
- rychloupínací systém Automatixx
- tři možnosti nastavení pluhu
- konstrukce z legované oceli vyztužena šesti svislými žebry lakovaná práškovou barvou
- elektronické ovládání z místa obsluhy
- gumový břit
- trip -edge = systém odpružení břitu pluhu
- pohotovostní hmotnost 160 Kg
- montážní adaptéry na užitkové vozidlo
- rozměry (Š x V střed-konec) - 1829 x 654-743 mm

