

Kupní smlouva

STROM PRAHA a. s.

Se sídlem Praha 9 – Vinoř, Lohenická 607, PSČ 190 17

IČ: 257 51 069, DIČ: CZ25751069

Bankovní spojení: KB a.s., číslo účtu: 107-4022970217/0100

Společnost je zapsána v OR vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 5866

zastoupena: Ing. Jiřím Sopouškem a Ing. Antonínem Weishauptem, místopředsedy představenstva, pro účely uzavření této smlouvy zastoupena: Lukášem Václavkem, prodejcem zahradní a komunální techniky, na základě plné moci (dále jen „prodávající“)

a

OBEC TŘEBOVICE

Se sídlem: Třebovice 238, PSČ 561 24

IČ: 00279650, DIČ: CZ00279650

Zastoupena: Liborem Gremlicou, starostou obce

(dále jen „kupující“)

I.

Preamble

- 1.1 Prodávající je autorizovaným prodejcem a dovozcem, zabývající se mimo jiné distribucí zboží uvedeného níže.
- 1.2 Prodávající prodává kupujícímu zboží popsané v čl. II. níže.

II.

Předmět smlouvy

Prodávající prodává a kupující kupuje zboží popsané dále v tomto čl. II. a případně v příloze této smlouvy. Kupující se zavazuje zaplatit za stroj kupní cenu dle čl. III. této kupní smlouvy.

Název zboží/stroje: Užitkové vozidlo Multicar

Typ: M 27 Compact

Výbava: specifikována v příloze 1 této smlouvy, která tvoří její nedílnou součást

Prodávající prohlašuje, že zboží je prodáváno jako

- ☒ nové, plně funkční a schopné plnit účel, k němuž bylo vyrobeno.
☐ použité, avšak schopné plnit účel, k němuž bylo vyrobeno.

Kupující prohlašuje, že je seznámen se zbožím, jeho příslušenstvím a vybavením, a že zboží za podmínek jak je prodáváno dle této smlouvy splňuje požadavky, které na něj kupující klade. Prodávající zejména neodpovídá za případné škody jakékoli povahy utrpěné kupujícím či třetí osobou v důsledku nezpůsobilosti zboží pro účel zamýšlený k jeho užití kupujícím, ledaže by šlo o vadu zboží.

III.

Kupní cena a platební podmínky

- 3.1 Kupní cena za předmět plnění dle této kupní smlouvy činí celkem 1.984.724,- Kč bez DPH, DPH (21%) činí 416.792,- Kč. Kupní cena včetně DPH činí 2.401.516,- Kč
- 3.2 Smluvní strany se dohodly, že kupní cena bude zaplacená takto:
Kupující uhradí kupní cenu a příslušnou DPH, na základě daňového dokladu se splatností 14 dní.

IV.

Podmínky prodeje

- 4.1 Místo fyzického předání stroje bude na adrese: Obec Třebovice, Třebovice 238, PSČ 561 24. Prodávající předá zboží kupujícímu v únoru 2019. Kupní cena uvedená v odst. III již obsahuje zaškolení obsluhy a předprodejní servis.
- 4.2 Kupující nebo jím určený příjemce je povinen převzít a potvrdit převzetí předmětu plnění podpisem na

předávacím protokolu v den fyzického převzetí předmětu prodeje. Vady zjevné při předání je kupující povinen popsat v předávacím protokolu. Kupující nebo jím určená osoba je povinen bez odkladu, nejpozději však do 24 hodin po převzetí zboží řádně prohlédnout a písemně vytknout veškeré vady zboží, které při takové prohlídce zjistil nebo zjistit měl.

- 4.3 Nároky z vad zboží, které existovaly v době dodání a které nebudou reklamovány způsobem uvedeným v bodě 4.2 výše, ačkoli mohly a měly být zjištěny při převzetí resp. během řádné prohlídky, je prodávající oprávněn odmítnout anebo řešit slevou z kupní ceny, dodáním náhradního zboží anebo opravou zboží, a to dle volby prodávajícího.
- 4.4 Ke zboží bude dodána potřebná dokumentace včetně katalogu náhradních dílů a návodu k obsluze, je-li to s přihlédnutím k povaze zboží obvyklé.
- 4.5 Prodávající poskytuje kupujícímu na předmět plnění záruku v délce: 24 měsíců. Tato záruka se řídí záručními podmínkami výrobce a dovozce zboží, se kterými byl kupující seznámen. Součástí záručních podmínek je povinnost provádění záručních oprav v autorizovaném servisním středisku dovozce; v případě provedení záruční opravy mimo autorizované servisní středisko může být oprava zpoplatněna.
- 4.6 Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem dodání zboží do místa dodání. Vlastnické právo ke zboží však nepřejde na kupujícího dříve, než budou uhrazeny veškeré jeho finanční závazky vůči prodávajícímu dle této smlouvy.
- 4.7 Prodávající je oprávněn odstoupit od této smlouvy vedle důvodů stanovených zákonem v případě, kdy se dodání stroje dle této smlouvy stane zjevně nemožným, zejména v případě, kdy mu výrobce či dovozce stroje nebude moci objednaný stroj dodat.

V.

Závěrečná ujednání

- 5.1 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích v českém jazyce, z nichž každý z účastníků obdrží jeden stejnopis. Ustanovení této smlouvy mohou být měněna pouze na základě vzestupně číslovaných písemných dodatků, potvrzených oběma smluvními stranami. Dodatky tvoří nedílnou součást této smlouvy.
- 5.2 Tato smlouva se řídí právem České republiky. Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a právními předpisy souvisejícími.
- 5.3 Přílohy této smlouvy tvoří její nedílnou součást.
- 5.4 Ustanovení této smlouvy jsou oddělitelná. Bude-li nějaké ustanovení, popř. jeho část v této smlouvě zcela nebo zčásti nicotné či neplatné či nevynutitelné, zůstává účinnost ostatních ustanovení, popř. jejich částí nedotčena a strany se pro ten případ zavazují nahradit nicotné či neplatné či nevynutitelné ustanovení novým ustanovením, které bude platné a vynutitelné a co do obsahu co nejbližší původnímu ustanovení.
- 5.5 Zásilky zaslané jednou stranou druhé straně doporučenou poštou na adresu trvalého bydliště nebo adresu sídla uvedenou v obchodním rejstříku nebo jiné podobné evidenci, nebo adresy uvedené v záhlaví této smlouvy nebo později písemně oznámené pro účely doručování, se v případě, že se vrátí odesílateli jako nedoručené, považují za doručené třetím dnem po odeslání adresátovi.
- 5.6 Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.

Příloha č. 1 – Technická specifikace a výbava předmětu prodeje

V Praze dne: 31.1.2019

STROM PRAHA a.s.
Středisko Helvíkovice
Helvíkovice 33, 564 01 Žamberk
DIČ: CZ25751069

Prodávající

V Třebovicích dne: 28-01-2019

Kupující
OBEC
561 24 TŘEBOVICE

MULTICAR M 27 COMPACT



Nové užitkové vozidlo Multicar M 27 Compact, samojízdný pracovní stroj,
4x4, 3 - stranný sklápěč, krátký rozvor 2 450 mm, 3 - okruhová hydraulika, emisní norma dle směrnice EHS/ES
97/68 PA/3B, celková hmotnost 3 500 kg, max. rychlost 90 km

Technické parametry vozidla

Podvozek

rozvor kol 2 450 mm, rozměry vozidla 4 935 x 1620 x 2 190 mm
robustní torzní rám vyrobený z ocelových profilů
barevné provedení – černá RAL 9005
nezávislé zavěšení kol přední (řídící) nápravy odpružené vinutými pružinami
tuhá zadní náprava se stabilizátorem a s progresivním odpružením listovými pružinami
hydraulické teleskopické tlumiče vpředu a vzadu, max. zatížení náprav 2 300 kg vpředu i vzadu
zadní náprava s rozvodovkou, uzávěrka diferenciálu
trvalý pohon zadní nápravy(4x2) s možností připojení přední nápravy (4x4)
4 kola s jednoduchými pneumatikami 225/75 R16C
nápravy s bez údržbovými ložisky kol
boční ochrana proti podjetí (plastové blatníky)
spojovací zařízení pro odtažení vozidla vpředu
zadní příčník pro montáž čepové spojky, resp. kulové hlavy pro tažení přívěsu
tažné zařízení koule A 50 X, Z 40 čep

Kabina - dvoumístná

sklopná kabina konstrukce Space- Fame s rámem z vysokopevnostních speciálních profilů a opláštěním z plastových dílů
tónované panoramatické přední okno z vícevrstvého bezpečnostního skla
2 – vrstvé dveře z plastu s možností elektrického ovládaní stahovacích oken
výborný boční výhled okny s velkou plochou a zasklenými plochami pro výhled ve spodním prostoru dveří
vodní topení s třístupňovým ventilátorem, 2 vzduchovými výdechy vnitřního prostoru (nahore), vzduchovými výdechy na přední sklo, 2 bočními vzduchovými výdechy, 2 vzduchovými výdechy v prostoru pro nohy, osvětlení ovládací jednotky
sedadla řidiče a spolujezdce jsou komfortní, podélně a výškově nastavitelná s nastavitelným opěradlem
kvalitní tepelná a hluková izolace a rohože z recyklovatelných plastů
panoramatická vnější zpětná zrcátka vlevo a vpravo s možností elektrického vyhřívání a ovládaní
sluneční clony na místě řidiče a spolujezdce, popelník a 12 V zásuvka
možnost dodání rádia s CD a MP3 přehrávačem, anténa, reproduktory
barva – oranžová RAL 2011

Motor

vznětový 4 – válcový motor VW 2.0 TDI, samo regenerující filtr pevných částic, zdvihový objem 1968 cm³, 55 kW/75 PS při 2 700 ot/min, kroutící moment 240 Nm při 1 750 ot/min, emisní směrnice 97/68 PA
výfukové potrubí vyvedené nahoru-za kabinu, vstřikovací systém Common Rail (Bosch)
bezúdržbový ventilový rozvod pomocí hydraulického zdvihátka ventilů
ventilový rozvod OHC, tlakové oběhové mazání a hydraulické vyrovnávání ventilové vůle
vodou chlazená recirkulace výfukových spalin a chlazení plnicího vzduchu
ovládání ventilátoru pomocí viskózní spojky
elektronické řízení motoru
samostatná řídící jednotka doby žhavení (s jednou žhavicí svíčkou na válec)
palivová nádrž – 90 litrů, s uzamykatelným víčkem

Převodovka

dvojitě synchronizované ozubené soukolí
s plazivým chodem 10 převodových stupňů vpřed a 2 vzad, jízdní a pracovní rychlost
0,6 – 80 km/hod
elektrohydraulické ovládání převodovky a plazivého chodu
hydraulicky ovládaná jednokotoučová třecí spojka, kotouč spojky s vysoce kvalitním, třecím obložением

Řízení

hydraulické komfortní s posilovačem – jednoduché a přesné

Hydraulika

Tří - okruhová mobilní hydraulika pro pohon nástaveb včetně ovládání přední rychloupínací desky
výkon 2 x 40 l/min při otáčkách 2 800 ot/min, tlak max. 200 bar, možné rozdělení a sloučení tlaku pro jednotlivé okruhy na 80 l/min
sklápění tří - stranného sklápěče ovládáno samostatným hydraulickým okruhem od hydromotoru ventilátoru
pohon čerpadla přes elektrohydraulicky připojitelný vedlejší pohon, nezávislý na spojce
2 dvojitěinné řídící funkce a jeden pracovní okruh vpředu, 1 pracovní okruh za kabinou vzadu, bezodkapové hydraulické spojky,
ovládání hydraulických funkcí z kabiny vozidla
předvolba výkonu pracovních okruhů pomocí regulátorů průtoku na hydraulickém rozvaděči

Příloha č. 1 Technická specifikace a výbava předmětu prodeje

plovoucí poloha pro funkci spouštění

uvolnění tlaku v rychlospojkách pro ulehčení výměny předních nástaveb

nouzové ruční ovládání pro všechny funkce

chladič oleje 11 kW a přídatná mřížka na chladiči, nádrž na hydraulický olej se zpětným filtrem, odvzdušněním a ukazatelem stavu o objemu 70 litrů

Brzdy

kotoučové brzdy s vnitřním chlazením na všech kolech 4 – kanálový systém ABS

elektronický ukazatel opotřebení brzdového obložení

samočinné nastavení brzd a bezazbestové brzdové destičky

mechanická parkovací brzda (bubnová brzda), působící na zadní nápravu

kontrolka signalizující poruchu brzdového okruhu a stav brzdové kapaliny

Elektrické zařízení

alternátor s integrovaným regulátorem 12V, 140 A

startér 12 V, 2,0 kW

bezúdržbová baterie 12 V, 55 Ah

Bi – halogenové světlomety H9 s regulací sklonu, LED světla pro denní svícení

přední, zadní, boční směrovky a varovná světla

kompaktní zadní světla s mlhovkou a světlomet pro jízdu dozadu

elektronický tachometr s Hallovým snímačem

otáčkoměr, intervalový spínač stěračů, integrované ostřikovače předního skla

kombinovaný spínač na sloupku řízení

osvětlené spínače, vnitřní osvětlení přes dveřní kontakty a samostatné ovládání

1 počítadlo pracovních hodin (Mth), a 1 počítadlo pracovních hodin hydrauliky

13 pólová zásuvka pro přívěs

Technická specifikace a výbava nabízeného vozidla

2 – T27 – 5 – Multicar M 27, 4x2, rozvor 2 450 mm, převodovka 5 + 1 bez redukce, bez hydrauliky
Standart zahrnuje – denní svícení, opěrky hlav 2x, 13 polová zásuvka

2 – X03 – 1 – Kategorie vozidla SS do 3,5 t

03 - 1 – Okruhová hydraulika Option – 03

2 AA - Pohon všech kol včetně plazivého chodu

2 – W01 - Přední upínací zařízení SWV 500

2 – H33 - Druhý pracovní okruh, pracovní okruh vpředu a vzadu, hydraulická nádrž 70 litrů

2 – W05 - Příčníky korby

2 – H11 – 1 Sklápěcí funkce

2 – H11 – 2 Pístnice sklápění

2 – H49 Kabelová průchodka pro kabelové ovládání

2 – E09 Střešní světelná rampa

2 – E32 Výstražný LED maják oranžové barvy

2 – K10 Vnitřní zpětné zrcátko

2 – K08 Elektricky ovládaná okna a zpětná zrcátka s vyhříváním

2 – K12 Komfortní volant

2 – E20 Odpojovač baterie

2 – C08 Uzávěrka diferenciálu

2 – K02 Příprava pro rádio – anténa, repro, kabeláž

2 – K03 – 1 Autorádio s CD a MP 3

2 – R08 Pneu 225/75 R16C M+S na celém vozidle

2 – R05 Rezervní kolo 225/75 R16C M+S

2 – P19 Třístranný sklápěč krátký pro rozvor 2 450 mm, 4 ks upínací oka, bočnice 400 mm

2 – L01 Lak oranžový RAL 2011 – Kabina

2 – LA 01 Lak oranžový RAL 2011 - Korba

2 – E33 Zadní pracovní osvětlení

2 – A02 Tažné zařízení – Z40 – čep 750/2000 kg

2 – A04 Tažné zařízení – A50X – koule 750/2000 kg

2 – S03 Varovné červenobílé značení

2 – Z17 Lékárna, výstražný trojúhelník, výstražná vesta, lano 2 – Z04 Hever, klíč na kola